Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17556487-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық ерекшелікке сәйкес тауарларды сатып алу (02.09.2026)
Лоттың нөмірі:	№ 87768556-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Электр сорғысы агрегаты
Лоттың сипаттауы:	ортадан тепкіш, дренажды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Дренаждық сорғы ДН-1100 68/2/7 (1100 Вт, 15500 л/сағ, бас 10 м). Қуат (Вт): 1100. Кернеу:220. Сорғы түрі: суасты. Макс. су өнімділігі: 15500 л/сағ. құрылымы: дренаж. Макс. бас: 10 м. судың мақсаты: лас су. Макс. тереңдігі: 8 м.қатты бөлшектердің рұқсат етілген диаметрі:35 мм. Қалқымалы: сыртқы. Корпус материалы: пластик. Дренаждық сорғы кез-келген су қоймасынан, резервуардан, су басқан жертөледен лас суды максималды жылдамдығы 285 л/мин.құрылғының жұмысын қысқа тұйықталған роторы бар бір фазалы асинхронды электр қозғалтқышы қамтамасыз етеді. 1100 Вт жоғары қуат сорғының үлкен өнімділікпен жұмыс істеуіне және сұйықтықты 10 метрлік қысыммен жеткізуге мүмкіндік береді. Дренаждық сорғыны диаметрі 35 мм-ге дейінгі бөлшектердің болуына рұқсат етілген ағынды сулар мен ластанған суларды сорып алу және кейіннен бұру үшін пайдалануға болады. Пластикалық корпус электр қозғалтқышы мен сорғы механизмін сенімді қорғауды қамтамасыз етеді. Түрі - Орталықтан Тепкіш, Суасты, Тік. Макс. судың температурасы-35°С. шығу тесігінің диаметрі-1/2 дюйм. Материал Пластик. Қозғалтқыш түрі - электрлік. Желінің кернеуі 220 В. жиілігі - 50 Гц. Қораптағы өлшемдер кем дегенде 40 × 20 × 10 см. қаптамадағы салмақ кем дегенде 6 кг.
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	475000000, Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Маңғыстау а. Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Маңғыстау ауылы, 22-квартал, № 1 Өнеркәсіптік аймақ, 10-участке. "Маңғыстау Жылу" МКК базасы.
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылғаннан кейін 16 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Дренаждық сорғы ДН-1100 68/2/7 (1100 Вт, 15500 л/сағ, бас 10 м). Қуат (Вт): 1100. Кернеу:220. Сорғы түрі: суасты. Макс. су өнімділігі: 15500 л/сағ. құрылымы: дренаж. Макс. бас: 10 м. судың мақсаты: лас су. Макс. тереңдігі: 8 м.қатты бөлшектердің рұқсат етілген диаметрі:35 мм. Қалқымалы: сыртқы. Корпус материалы: пластик. Дренаждық сорғы кез-келген су қоймасынан, резервуардан, су басқан жертөледен лас суды максималды жылдамдығы 285 л/мин.құрылғының жұмысын қысқа тұйықталған роторы бар бір фазалы асинхронды электр қозғалтқышы қамтамасыз етеді. 1100 Вт жоғары қуат сорғының үлкен өнімділікпен жұмыс істеуіне және сұйықтықты 10 метрлік қысыммен жеткізуге мүмкіндік береді. Дренаждық сорғыны диаметрі 35 мм-ге дейінгі бөлшектердің болуына рұқсат етілген ағынды сулар мен ластанған суларды сорып алу және кейіннен бұру үшін пайдалануға болады. Пластикалық корпус электр қозғалтқышы мен сорғы механизмін сенімді қорғауды қамтамасыз етеді. Түрі - Орталықтан Тепкіш, Суасты, Тік. Макс. судың температурасы-35°C. шығу тесігінің диаметрі-1/2 дюйм. Материал Пластик. Қозғалтқыш түрі - электрлік. Желінің кернеуі 220 В. жиілігі - 50 Гц. Қораптағы өлшемдер кем дегенде 40 × 20 × 10 см. қаптамадағы салмақ кем дегенде 6 кг.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17556487-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров согласно технической спецификации (02.09.2026)
Номер лота:	№ 87768556-ЗЦП1
Наименование лота:	Агрегат электронасосный
Описание лота:	центробежный, дренажный
Дополнительное описание лота:	Дренажный насос ДН-1100 68/2/7 (1100 Вт, 15500 л/ч, напор 10 м). Мощность (Вт):1100. Напряжение:220. Тип насоса: погружной. Макс. производительность по воде:15500 л/ч. Конструкция: дренажный. Макс. напор:10 м. Назначение по воде: грязная вода. Макс. глубина: 8 м. Допустимый диаметр твердых частиц:35 мм. Поплавок: внешний. Материал корпуса: пластик. Дренажный насос обеспечит откачку грязной воды из любого водоема, резервуара, затопленного подвала с максимальной скоростью 285 л/мин. Работу устройства обеспечивает однофазный асинхронный электрический двигатель с короткозамкнутым ротором. Высокая мощность 1100 Вт позволяет насосу работать с большой производительностью и подавать жидкость под 10-метровым напором. Дренажный насос можно использовать для откачивания и последующего отведения стоков и загрязненных вод, в которых допускается содержание частиц диаметром до 35 мм. Количество волокнистых включений должно быть минимальным. Пластиковый корпус обеспечивает надежную защиту электродвигателя и насосного механизма. Тип - Центробежный, Погружной, Вертикальный. Макс. температура воды - 35°C. Диаметр выходного отверстия - 1/2 дюйм. Материал Пластик. Тип двигателя - Электрический. Напряжение сети 220 В. Частота - 50 Гц. Размеры в коробке не менее 40 × 20 × 10 см. Вес в упаковке не менее 6 кг.
Количество:	2
Единица измерения:	Штука

Места поставки:	475000000, Мангистауская область, Мунайлинский район Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау, КВАРТАЛ 22, Промышленная зона №1, участок 10. База ГКП "Мангистау Жылу".
Срок поставки:	после подписания договора в течение 16 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Дренажный насос ДН-1100 68/2/7 (1100 Вт, 15500 л/ч, напор 10 м). Мощность (Вт):1100. Напряжение:220. Тип насоса: погружной. Макс. производительность по воде:15500 л/ч. Конструкция: дренажный. Макс. напор:10 м. Назначение по воде: грязная вода. Макс. глубина: 8 м. Допустимый диаметр твердых частиц:35 мм. Поплавок: внешний. Материал корпуса: пластик. Дренажный насос обеспечит откачку грязной воды из любого водоема, резервуара, затопленного подвала с максимальной скоростью 285 л/мин. Работу устройства обеспечивает однофазный асинхронный электрический двигатель с короткозамкнутым ротором. Высокая мощность 1100 Вт позволяет насосу работать с большой производительностью и подавать жидкость под 10-метровым напором. Дренажный насос можно использовать для откачивания и последующего отведения стоков и загрязненных вод, в которых допускается содержание частиц диаметром до 35 мм. Количество волокнистых включений должно быть минимальным. Пластиковый корпус обеспечивает надежную защиту электродвигателя и насосного механизма. Тип - Центробежный, Погружной, Вертикальный. Макс. температура воды - 35°C. Диаметр выходного отверстия - 1/2 дюйм. Материал Пластик. Тип двигателя - Электрический. Напряжение сети 220 В. Частота - 50 Гц. Размеры в коробке не менее 40 × 20 × 10 см. Вес в упаковке не менее 6 кг.