Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17401124-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 84701268-ЗЦП2
Лоттың атауы :	Кәбіл
Лоттың сипаттауы:	маркасы ВВГнг/NYM, кернеуі 1 000 В-тан артық емес
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	636820100, Шығыс Қазақстан облысы, Шемонаиха ауданы, Шемонайха қ. Александр Капорин көшесі, 47/1
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Кабельдік өнімнің түрікабель түрі кабельдік таңбалаувгнг тұрғын үй Саны2 қима1. 5 шаршы мм Ұзындық1 М материал тұрғын үймыс қабық материалы ПВХ пластикат оқшаулау материалы ПВХ Гостд ерекшеліктеріне сәйкес Келедіқаттанушылықжұмыс температурасы -50-ден +50 ºС-қа дейін

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17401124-1
Наименование закупки:	Приобретение хозяйственных товаров
Номер лота:	№ 84701268-ЗЦП2
Наименование лота:	Кабель
Описание лота:	марка ВВГнг/NYM, напряжение не более 1 000 В
Дополнительное описание лота:	Тип кабельного изделиякабель Вид кабелясиловой МаркировкаВВГнг Количество жил2 Сечение1.5 кв.мм Длина1 м Материал жилымедь Материал оболочкиПВХ пластикат Материал изоляцииПВХ Соответствует ГОСТДа Особенностиогнестойкость Температура эксплуатациииот -50 до +50 ºС
Количество:	30
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	636820100, Восточно-Казахстанская область, Шемонаихинский район, г.Шемонаиха улица Александра Капорина, 47/1
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней с момента заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Тип кабельного изделиякабель Вид кабелясиловой МаркировкаВВГнг Количество жил2 Сечение1.5 кв.мм Длина1 м Материал жилымедь Материал оболочкиПВХ пластикат Материал изоляцииПВХ Соответствует ГОСТДа Особенностиогнестойкость Температура эксплуатациииот -50 до +50 ºС