Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17980924-1
Сатып алудың атауы:	Сызықтық жарықдиодты шам
Лоттың нөмірі:	№ 83859931-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Шамшырақ
Лоттың сипаттауы:	төбе
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Сызықтық жарықдиодты шам
Саны, көлемі:	63
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751110000, Алматы қ., Алмалы ауданы Тұрғыт Өзал көшесі 45
Жеткізу мерзімі:	Келісім-шартқа қол қойғаннан кейін 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Шам түрі: Жарық диодты (LED) (ауыстырылмайтын) Ұзындығы (мм): 1200 Корпус материалы: Болат Түс беру индексі (Ra): 70–79 (2А класы) Беткі қабатқа орнатуға жарамды: Иә Басқару құрылғысының түрі: LED-драйвер (жарық диодтарына арналған қоректендіру блогы) Номиналды кернеу (В): 230–230 Жарықтығын реттеу мүмкіндігі: Жоқ Номиналды жарық ағыны (IEC 62722-2-1 стандартына сәйкес) (лм): 3600 Қабырғаға орнатуға жарамды: Иә Корпус түсі: Ақ Жүйенің макс. қуаты (Вт): 36 Шам қуаты (Вт): 36 Қорғаныс класы: I Биіктігі/тереңдігі (мм): 24.0 Ені (мм): 62.0 Шам негізі (цоколь): Жоқ Кернеу түрі: Айнымалы ток (AC) Арнайы қолданылуы: Жоқ Қорғаныс дәрежесі (IP): IP20 Жеткізу мәселесі тапсырыс берушімен келісілуі тиіс. Жеткізу және түсіру жұмыстары бағаға кіреді әрі оларды жеткізуші орындайды. сот:87757991379 Амангүл

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17980924-1
Наименование закупки:	Линейный светодиодный светильник
Номер лота:	№ 83859931-3ЦП1
Наименование лота:	Светильник
Описание лота:	потолочный
Дополнительное описание лота:	Светильник светодиодный линейный
Количество:	63
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751110000, г.Алматы, Алмалинский район улица. Тургут Озала 45
Срок поставки:	16 календарных дней после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Тип лампыСветодиод. (LED) несменная Длина, mm1200 Материал корпусаСталь Индекс цветопередачи (Ra)70-79 (класс 2A) Подходит для монтажа на поверхность (накладной)Да Тип управляющего аппарата (ПРА)LED-драйвер (блок питания для светодиодов) Номин. напряжение, V230...230 Без функции диммированияДа Номинал. световой поток в соотв. IEC 62722-2-1, lm3600 Подходит для монтажа на стенуДа Цвет корпусаБелый Макс. мощность системы, W36 Мощность лампы, W36 Класс защитыI Высота/глубина, mm24.0 Ширина, mm62.0 Цоколь (патрон) лампыНет (без) Тип напряженияAC (перемен.) Специальное применениеНет (без) Степень защиты (IP)IP20 Поставку согласовать с заказчиком. Доставка и разгрузка входят в стоимость и осуществляются поставщиком.сот:87757991379 Амангуль