Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17641439-1
Сатып алудың атауы:	Басқа тауарларды сатып алу (техникалық сипаттамаға сәйкес)
Лоттың нөмірі:	№ 87777128-3ЦП1
Лоттың атауы :	Сорғы
Лоттың сипаттауы:	су және басқа да таза, химиялық бейтарап сұйықтықтарға арналған, консольді бір сатылы, берілуі 300 м3/с-қа дейін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Айналмалы сорғы. GHNbasic II 40-70F циркуляциялық сорғы (толық жиынтықтау үшін), ернемекті үш фазалы, 3 жылдамдықты IMP PUMPS GHNbasic II. GHNbasic, II сериялы сорғылар сумен жылыту, ауа баптау және желдету жүйелерінде сұйық ортаны айдау үшін қолданылады. Гидравликалық диаметрі DN, мм: 40. Қысым H, м, макс: 6,8. Шығын Q, м ³/сағ, макс: 16,5. Қысым H, м, ном: 4,0. Шығын Q, м ³/сағ қысым P, бар, макс: 10, Электр, кернеу U, В, ном: 3 ~ 380. Қорғау дәрежесі: IP44, Қосылулар мен өлшемдер, Қосылу түрі: ернемек, Монтаждау ұзындығы, мм: 250. Фланецті қосылу DN, мм: 40. Қуат P, кВт, макс: 0,3, 3 Басқару. Электр қозғалтқышын басқару түрі: 3 жылдамдық. Материалдар, түстері мен салмағы, салмағы, кг: 19. Сорғы корпусы: шойын. Жұмыс дөңгелегі: пластик (NORYL 1630V). Білік: тот баспайтын болат (AISI431), мойынтіректер: графит. Қондырғысы бар акушерлік корпустағы жылу торабын жинақтау үшін.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	551010000, Павлодар облысы, Павлодар қ. Щедрина көшесі, 63
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Айналмалы сорғы. GHNbasic II 40-70F циркуляциялық сорғы (толық жиынтықтау үшін), ернемекті үш фазалы, 3 жылдамдықты IMP PUMPS GHNbasic II. GHNbasic, II сериялы сорғылар сумен жылыту, ауа баптау және желдету жүйелерінде сұйық ортаны айдау үшін қолданылады. Гидравликалық диаметрі DN, мм: 40. Қысым H, м, макс: 6,8. Шығын Q, м ^{3}/сағ, макс: 16,5. Қысым H, м, ном: 4,0. Шығын Q, м ^{3}/сағ қысым P, бар, макс: 10, Электр, кернеу U, В, ном: 3 ~ 380. Қорғау дәрежесі: IP44, Қосылулар мен өлшемдер, Қосылу түрі: ернемек, Монтаждау ұзындығы, мм: 250. Фланецті қосылу DN, мм: 40. Қуат P, кВт, макс: 0,3, 3 Басқару. Электр қозғалтқышын басқару түрі: 3 жылдамдық. Материалдар, түстері мен салмағы, салмағы, кг: 19. Сорғы корпусы: шойын. Жұмыс дөңгелегі: пластик (NORYL 1630V). Білік: тот баспайтын болат (AISI431), мойынтіректер: графит. Қондырғысы бар акушерлік корпустағы жылу торабын жинақтау үшін.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17641439-1
Наименование закупки:	Приобретение прочих товаров (согласно технической характеристики)
Номер лота:	№ 87777128-ЗЦП1
Наименование лота:	Насос
Описание лота:	для воды и других чистых, химически нейтральных жидкостей, консольный одноступенчатый, подача до 300 м3/ч
Дополнительное описание лота:	Насос циркуляционный. Насос циркуляционный GHNbasic II 40-70F (для доукомплектации), фланцевый трех фазный, 3х скоростной IMP PUMPS GHNbasic II. Насосы серии GHNbasic, II применяются для перекачивания жидких сред в системах водяного отопления, кондиционирования воздуха и вентиляции. Гидравлические Диаметр DN, мм:40, Напор H, м, макс:6,8, Расход Q, м³/ч, макс:16,5, Напор H, м, ном:4,0, Расход Q, м³/ч, ном:9,0, Ограничения, Рабочая температура T, °C:от -10 до 110, Рабочее давление P, бар, макс:10, Электрические, Напряжение U, В, ном:3~380. Степень защиты:IP44, Присоединения и размеры, Тип присоединения:фланцевое, Монтажная длина, мм: 250. Присоединение фланцевое DN, мм:40, Мощности Мощность P, кВт, макс:0,3, 3 Управление. Тип управления электродвигателем:3-скоростной. Материалы, цвета и вес, Вес, кг:19, Корпус насоса:чугун. Рабочее колесо:пластик (NORYL 1630V). Вал:нержавеющая сталь (AISI431), Подшипники:графит. Для укомплектования теплового узла в акушерском корпусе, с установкой.
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	551010000, Павлодарская область, г.Павлодар ул. Щедрина 63
Срок поставки:	по заявке Заказчика

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Насос циркуляционный. Насос циркуляционный GHNbasic II 40-70F (для доукомплектации), фланцевый трех фазный, 3х скоростной IMP PUMPS GHNbasic II. Насосы серии GHNbasic, II применяются для перекачивания жидких сред в системах водяного отопления, кондиционирования воздуха и вентиляции. Гидравлические Диаметр DN, мм:40, Напор H, м, макс:6,8, Расход Q, м³/ч, макс:16,5, Напор H, м, ном:4,0, Расход Q, м³/ч, ном:9,0, Ограничения, Рабочая температура T, °C:от -10 до 110, Рабочее давление P, бар, макс:10, Электрические, Напряжение U, В, ном:3~380. Степень защиты:IP44, Присоединения и размеры, Тип присоединения:фланцевое, Монтажная длина, мм: 250. Присоединение фланцевое DN, мм:40, Мощности Мощность P, кВт, макс:0,3, 3 Управление. Тип управления электродвигателем:3-скоростной. Материалы, цвета и вес, Вес, кг:19, Корпус насоса:чугун. Рабочее колесо:пластик (NORYL 1630V). Вал:нержавеющая сталь (AISI431), Подшипники:графит. Для укомплектования теплового узла в акушерском корпусе, с установкой.