Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

# Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 18034333-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Техникалық шарттарға сәйкес, 10 кг-дық ыдыстарға қапталған, бетон ендерге арналған «резеңкеленген» бояуды (серпімді, тозуға төзімді және жууға болатын жабын) сатып алу. |
| **Лоттың нөмірі:** | № 88899734-ЗЦП1 |
| **Лоттың атауы:** | Бояу |
| **Лоттың сипаттауы:** | акрилді |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Бетон ендерге арналған «резеңкеленген» бояу — серпімді, тозуға және жууға төзімді; техникалық шарттарға сәйкес 10 кг-дық ыдыстарда жеткізіледі. |
| **Саны, көлемі:** | 10 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 351011100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Әлихан Бөкейхан ауданы ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Әлихан Бөкейхан ауданы, Арман көшесі 3 құрылымы |
| **Жеткізу мерзімі:** | шартқа қол қойылған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | Бетон ендерге арналған тозуға төзімді, серпімді «резеңке» бояу (10 кг ыдыста).<br>Мақсаты: Жаяу жүргіншілер жүктемесі жоғары және механикалық жүктемесі орташа тұрғын үй, қоғамдық, қойма және өндірістік үй-жайлардағы бетон ендерді, цемент-құмды төсемдерді, тротуар плиткаларын, асфальтты, кірпіш пен цокольдерді қорғаныштық-сәндік бояуға, сондай-ақ сыртқы жұмыстарға арналған беріктігі жоғары сулы-дисперсиялық акрил-латексті («резеңке») бояу.<br>Құрамы және негізі: Минералды негіздерге жоғары серпімділік пен адгезияны қамтамасыз ететін тозуға төзімді пигменттер, минералды толтырғыштар және функционалдық қоспалар қосылған түрлендірілген акрил / акрил-стирол латекстерінің сулы дисперсиясы. Өткір иіссіз және органикалық еріткіштерсіз.<br>Жабынның қасиеттері: Кепкеннен кейін негіздің температуралық деформациялары кезінде жарылуға, қарқынды механикалық жүктемелерге (қажалуға), жуғыш және дезинфекциялаушы заттарды қолдана отырып ылғалды тазалауға, судың, атмосфералық жауын-шашынның және УК-сәулеленудің әсеріне төзімді тегіс, жібектей-күңгірт немесе күңгірт серпімді үлдір түзеді. Тайғанауға қарсы әсері бар.<br>Өлшеп-оралуы (таза салмағы): салмағы 10 кг герметикалық пластик шелек.<br>Түсі: Сұр.<br>Кебу уақыты (+20 °С температурада): жабыспауға дейін — 1–2 сағаттан аспайды; қабатаралық кептіру — 2–4 сағат; толық кебуі және жаяу жүргіншілер жүктемесіне дайындығы — 24 сағаттан аспайды.<br>Жағу температурасы: +5 °С-тан +30 °С-қа дейін.<br>Қаптамасы: Тасымалдау және сақтау кезінде бояудың ағуын және кеуіп кетуін болдырмайтын, тұтқасы және алғашқы ашылу бақылауы бар зауыттық герметикалық жабылған пластик шелек (10 кг).<br>Таңбалануы: Өнімнің атауы, түсі, таза салмағы, дайындалған күні, партия нөмірі, жарамдылық мерзімі және қолдану жөніндегі нұсқаулығы көрсетілген мемлекеттік және орыс тілдеріндегі анық зауыттық заттаңба.<br>Жай-күйі және жарамдылық мерзімі: Тауар жаңа, үсімеген, біртекті консистенциялы (қабаттанусыз, түйіршіктерсіз, үлдірсіз және бөгде қоспаларсыз), 2026 жылдан ерте шығарылмаған, жеткізу сәтінде өндіруші белгілеген жарамдылық мерзімінің кемінде 80 % қалдығы болуы тиіс.<br>Құжаттамасы: Сәйкестік сертификатының (немесе сәйкестік туралы декларацияның) және ЕАЭО сапа паспортының / мемлекеттік тіркеу туралы куәлігінің болуы.<br>Жеткізу шарттары: Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу және түсіру Өнім берушінің күшімен және есебінен Тапсырыс берушінің орналасқан жері: Арман көшесі, 3-құрылыс мекенжайы бойынша жүзеге асырылады. Тауарды жеткізер алдында Тапсырыс берушімен 87017619297 телефоны арқылы Татьяна Валерьевнаға міндетті түрде хабарласу қажет. |

Приложение 2
к конкурсной документации

# Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 18034333-1 |
| **Наименование закупки:** | Приобретение краски «резиновая» для бетонных полов, устойчивая к истиранию и мытью эластичная , в таре по 10 кг, согласно тех. спецификации |
| **Номер лота:** | № 88899734-ЗЦП1 |
| **Наименование лота:** | Краска |
| **Описание лота:** | акриловая |
| **Дополнительное описание лота:** | Краска «резиновая» для бетонных полов, устойчивая к истиранию и мытью эластичная , в таре по 10кг, согласно тех. спецификации |
| **Количество:** | 10 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 351011100, Карагандинская область, г.Караганда, район Әлихан Бөкейхан КАЗАХСТАН, Карагандинская область, г.Караганда, район Әлихан Бөкейхан, ул. Арман строение 3 |
| **Срок поставки:** | в течении 16 календарных дней, с момента подписания договора |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Краска «резиновая» для бетонных полов, износостойкая, эластичная (в таре по 10 кг).<br>Назначение: Водно-дисперсионная акрил-латексная («резиновая») краска повышенной прочности, предназначенная для защитно-декоративной окраски бетонных полов, цементно-песчаных стяжек, тротуарной плитки, асфальта, кирпича и цоколей в жилых, общественных, складских и производственных помещениях с высокой пешеходной и умеренной механической нагрузкой, а также для наружных работ.<br>Состав и основа: Водная дисперсия модифицированных акриловых / акрил-стирольных латексов с добавлением износостойких пигментов, минеральных наполнителей и функциональных добавок, обеспечивающих высокую эластичность и адгезию к минеральным основаниям. Без резкого запаха и органических растворителей.<br>Свойства покрытия: После высыхания образует ровную, шелковисто-матовую или матовую эластичную пленку, устойчивую к растрескиванию при температурных деформациях основания, интенсивным механическим нагрузкам (истиранию), влажной уборке с применением моющих и дезинфицирующих средств, воздействию воды, атмосферных осадков и УФ-излучения. Обладает противоскользящим эффектом.<br>Фасовка (вес нетто): пластиковое герметичное ведро массой 10 кг.<br>Цвет: Серый<br>Время высыхания (при температуре +20 °C): на отлип — не более 1–2 часов; межслойная сушка — 2–4 часа; полное высыхание и готовность к пешеходной нагрузке — не более 24 часов.<br>Температура нанесения: от +5 °C до +30 °C.<br>Упаковка: Заводское герметично закрытое пластиковое ведро (10 кг) с ручкой и контролем первого вскрытия, исключающее протекание и высыхание краски при транспортировке и хранении.<br>Маркировка: Четкая заводская этикетка на государственном и русском языках с указанием наименования продукции, цвета, массы нетто, даты изготовления, номера партии, срока годности и инструкции по применению.<br>Состояние и срок годности: Товар должен быть новым, не перемороженным, однородной консистенции (без расслоения, сгустков, пленки и посторонних включений), выпущенным не ранее 2026 года, с остаточным сроком годности не менее 80 % от установленного производителем на момент поставки.<br>Документация: Наличие сертификата соответствия (или декларации о соответствии) и паспорта качества / свидетельства о государственной регистрации ЕАЭС.<br>Условия поставки: Доставка и разгрузка на склад Заказчика осуществляются силами и за счет Поставщика по адресу местонахождения Заказчика: ул. Арман, стр. 3. Перед поставкой товара обязательно связаться с Заказчиком по тел. 87017619297 Татьяна Валерьевна. |