Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17588442-1
Сатып алудың атауы:	құрылысқа арналған заттар
Лоттың нөмірі:	№ 87860513-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Жылуоқшаулағыш төсеніш
Лоттың сипаттауы:	шыны талшықтан, маркасы М-25
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Шыны штапельді талшықтан жасалған фольгаланған жылу оқшаулағыш материал
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Орама
Жеткізу орны:	635430100, Шығыс Қазақстан облысы, Катонқарағай ауданы, Катонқарағай а. Абай, 61
Жеткізу мерзімі:	16 жұмыс күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Алюминий фольгамен бу тосқауылының каширленген қабаты бар шыны талшық негізіндегі фольгалы жылу оқшаулағыш материал; жылу өткізгіштік коэффициенті 0,038 Вт / мК; тығыздығы 25 кг / см3, өлшемдері-ұзындығы 8000 мм; ені 1100 мм, 1300 мм; қалыңдығы 50 мм, қолдану саласы-температурасы 150° С ыстық судың магистральдық құбырларын өнеркәсіптік оқшаулау; бу өткізгіштігі: 0 мг / мчПа; жанғыштық –Г1 (әлсіз жанғыш); өрт қауіптілігі класы – КМ2. МемСТ 32314-2012. Жеткізілген Тауарларға кепілдік мерзімі Тауарларды Тапсырыс берушінің қоймасына алған күннен бастап 12 (он екі) күнтізбелік ай болып белгіленеді

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17588442-1
Наименование закупки:	предметы для строительства
Номер лота:	№ 87860513-ЗЦП1
Наименование лота:	Мат теплоизоляционный
Описание лота:	из стекловолокна, марка М-25
Дополнительное описание лота:	Фольгированный теплоизоляционный материал из стеклянного штапельного волокна
Количество:	4
Единица измерения:	Рулон
Места поставки:	635430100, Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, с.Катон-Карагай Абая, 61
Срок поставки:	в течении 16 рабочих дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Фольгированный теплоизоляционный материал на основе стекловолокна с кашированным слоем пароизоляции алюминиевой фольгой. Коэффициент теплопроводность λ10 0,034 Вт/мК, коэффициент теплопроводность λD 0,034 Вт/мК, коэффициент теплопроводность λ25 0,037 Вт/мК, коэффициент теплопроводность λА 0,037 Вт/мК, теплопроводность λБ 0,041 Вт/мК. Плотность не менее 24 кг/см3 не более 25 кг/см3, размеры-длина не менее 9000 мм не более 9400 мм, ширина не менее 1200 мм не более 1300 мм; толщина не менее 50 мм не более 60 мм, область применения - промышленная изоляция магистральных трубопроводов горячей воды с температурой 150° С; коэффициент паропроницаемости: 0 мг/мчПа; горючесть –Г1 (слабогорючий); класс пожарной опасности – КМ2. ГОСТ 32314-2012. Гарантийный период для поставляемого Товара определяется в 12 (двенадцать) календарных месяцев со дня поступления Товара на склад Заказчика