Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18030120-1
Сатып алудың атауы:	Құрылыс материалдары мен шаруашылық сатып алу.тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 88916942-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Құрылыс қоспасы
Лоттың сипаттауы:	гипстік-латекстік, декоротивтік-әрлендірушілік, құрғақ
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Гипс сылақ, машинада қолдануға арналған, қаптамада 30 кг. ГОСТ 31377-2008
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	394030100, Қостанай облысы, Денисов ауданы, Денисов а. ҚАЗАҚСТАН, Қостанай облысы, Денисов ауданы, Денисов а., Маслозаводская көшесі, 23-үй
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 15 күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Наименование товара - Штукатурка гипсовая, для машинного нанесения Назначение - Для внутренней отделки стен и потолков Тип смеси - Сухая строительная смесь Основа - Гипсовая Способ нанесения- Машинный Возможность ручного нанесения - Допускается Вес упаковки - 30 кг Цвет смеси - Белый, светло-серый или бежевый Максимальная толщина одного слоя - Не менее 10 мм Толщина нанесения - Согласно инструкции производителя Расход сухой смеси - Не более 10–12 кг/м² при толщине слоя 10 мм Время жизнеспособности раствора - Не менее 60 минут Время начала схватывания - Согласно технической документации производителя Адгезия к основанию - Не менее 0,3 МПа Прочность на сжатие - Не менее 2,0 МПа Прочность на изгиб - Не менее 1,0 МПа Максимальная фракция наполнителя - Не более 1,2 мм Паропроницаемость - Высокая Область применения - Внутренние сухие помещения Основание для нанесения - Бетон, кирпич, цементные и другие минеральные основания Температура нанесения - От +5 °C до +30 °C Упаковка - Заводской бумажный мешок Масса нетто - 30 кг Состояние товара - Новый, не бывший в употреблении Требования к качеству Смесь должна быть однородной, без посторонних примесей и комков. Должна обеспечивать механизированное нанесение с использованием штукатурных станций. После высыхания поверхность должна быть ровной, гладкой, без трещин и отслоений. Смесь должна обладать хорошей адгезией к минеральным основаниям. Должна обеспечивать удобство нанесения и последующего выравнивания поверхности. Продукция должна соответствовать действующим стандартам качества и безопасности. Требования к упаковке и поставке Упаковка — мешок массой 30 кг. Упаковка должна быть целой, сухой, без повреждений. На упаковке должны быть указаны наименование продукции, производитель, масса, дата изготовления и срок хранения. Поставка осуществляется с соблюдением условий хранения и транспортировки. Гарантийные требования Остаточный срок годности на момент поставки — не менее 6 месяцев, если иное не предусмотрено производителем. ГОСТ 31377-2008 Перед поставкой обязательное согласование Товара с Заказчиком. Срок поставки- в течении 15 календарных дней с момента заключения договора.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18030120-1
Наименование закупки:	Приобретение стройматериалов и хоз.товаров
Номер лота:	№ 88916942-3ЦП1
Наименование лота:	Смесь строительная
Описание лота:	гипсово-латексная, декоративно-отделочная, сухая
Дополнительное описание лота:	Штукатурка гипсовая, для машинного нанесения, в упаковке 30 кг. ГОСТ 31377-2008
Количество:	3
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	394030100, Костанайская область, Денисовский район, с.Денисовка КАЗАХСТАН, Костанайская область, Денисовский район, с.Денисовка, улица Маслозаводская 23
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней с даты подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование товара - Штукатурка гипсовая, для машинного нанесения Назначение - Для внутренней отделки стен и потолков Тип смеси - Сухая строительная смесь Основа - Гипсовая Способ нанесения- Машинный Возможность ручного нанесения - Допускается Вес упаковки - 30 кг Цвет смеси - Белый, светло-серый или бежевый Максимальная толщина одного слоя - Не менее 10 мм Толщина нанесения - Согласно инструкции производителя Расход сухой смеси - Не более 10–12 кг/м² при толщине слоя 10 мм Время жизнеспособности раствора - Не менее 60 минут Время начала схватывания - Согласно технической документации производителя Адгезия к основанию - Не менее 0,3 МПа Прочность на сжатие - Не менее 2,0 МПа Прочность на изгиб - Не менее 1,0 МПа Максимальная фракция наполнителя - Не более 1,2 мм Паропроницаемость - Высокая Область применения - Внутренние сухие помещения Основание для нанесения - Бетон, кирпич, цементные и другие минеральные основания Температура нанесения - От +5 °C до +30 °C Упаковка - Заводской бумажный мешок Масса нетто - 30 кг Состояние товара - Новый, не бывший в употреблении Требования к качеству Смесь должна быть однородной, без посторонних примесей и комков. Должна обеспечивать механизированное нанесение с использованием штукатурных станций. После высыхания поверхность должна быть ровной, гладкой, без трещин и отслоений. Смесь должна обладать хорошей адгезией к минеральным основаниям. Должна обеспечивать удобство нанесения и последующего выравнивания поверхности. Продукция должна соответствовать действующим стандартам качества и безопасности. Требования к упаковке и поставке Упаковка — мешок массой 30 кг. Упаковка должна быть целой, сухой, без повреждений. На упаковке должны быть указаны наименование продукции, производитель, масса, дата изготовления и срок хранения. Поставка осуществляется с соблюдением условий хранения и транспортировки. Гарантийные требования Остаточный срок годности на момент поставки — не менее 6 месяцев, если иное не предусмотрено производителем. ГОСТ 31377-2008 Перед поставкой обязательное согласование Товара с Заказчиком. Срок поставки- в течении 15 календарных дней с момента заключения

	договора.