Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17420026-1
Сатып алудың атауы:	басқа жабдыққа қосалқы бөлшектер сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 83292594-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Қуат беру блогы
Лоттың сипаттауы:	коммуникациялық шкафтың үздіксіз қоректендіруін қамтамасыз ету үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Е495 көшесі, 2 ғимарат
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі-Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 16 күн ішінде. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі-60 күнтізбелік күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Қуат көзі импульсті: Кіріс кернеуі 100-240 VAC; Шығу кернеуі +12 VDC; 2.0 А ток жүктемесі; DIN рельсіне орнату; Жұмыс температурасы 0-ден +45° С-қа дейін.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17420026-1
Наименование закупки:	приобретение запасных частей на прочее оборудование
Номер лота:	№ 83292594-ЗЦП1
Наименование лота:	Блок питания
Описание лота:	для обеспечения бесперебойного питания коммуникационного шкафа
Дополнительное описание лота:	Блок питания импульсный:Напряжение по входу 100-240 VAC; Напряжение на выходе +12 VDC;Нагрузка по току 2.0 A;Монтаж на DIN-рейку;Рабочая температура эксплуатации от 0 до +45° C."
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль Улица E495, здание 2
Срок поставки:	Срок поставки – в течение 16 календарных дней по заявке Заказчика. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки – в течение 60 календарных дней.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Блок питания импульсный: Напряжение по входу 100-240 VAC; Напряжение на выходе +12 VDC; Нагрузка по току 2.0 A; Монтаж на DIN-рейку; Рабочая температура эксплуатации от 0 до +45° C.