Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17945685-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88617819-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Жалғастырғыш
Лоттың сипаттауы:	Құбыр желісі үшін, полиэтиленді, жалғастырғыш
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Клапан-құлыптау және реттеу клапаны. Полипропилен құбырларының құрамында ауыз су, шаруашылық-тұрмыстық және өнеркәсіптік мақсаттағы жүйелерді, суық, ыстық сумен жабдықтау және жылыту жүйелерін, сығылған ауаны және сұйық көмірсутектерді, сондай-ақ вентиль материалдарына агрессивті емес орталарды тасымалдайтын құбырларды пайдалануға арналған. Ол полипропиленнен жасалған. Материал экологиялық зиянсыз және пайдалану кезінде зиянды заттар шығармайды. Полипропилен құбырлары мен фитингтерден жасалған су құбыры ағып жатқан сұйықтықтың дәмін, иісін және түсін өзгертпейді. Орнату қоңырау дәнекерлеу әдісімен жүзеге асырылады. Максималды жұмыс қысымы 25 Бар. Жұмыс ортасының максималды температурасы +95С. Арматура түрі клапан Полипропилен құбырларына арналған құбыр түрі Құбырдың диаметрі (мм) 25 мм Максималды жұмыс қысымы (бар) 25 бар Максималды Жұмыс температурасы (°С) 95 градус Көз контурлағышының қосылу түрі Дәнекерлеу Кіріс жіптің диаметрі 25 мм Шығыстағы жіптің диаметрі 25 мм Өнім 2026 жылы жаңа және бұрын пайдаланылмаған болуы керек. Кепілдік берілген күннен бастап 12 ай қабылдау актісіне қол қою. Егер кепілдік мерзімі кезеңінде өнім берушінің кінәсінен ақаулар анықталса, кепілдік мерзімі тиісінше ақауды жою кезеңіне ұзартылады. Ақауларды жоюды жеткізуші өз есебінен жүзеге асырады. Өнім құнына жеткізушінің есебінен барлық шығындар кіреді. Тасымалдау, тиеу, түсіру, көрсетілген Тапсырыс берушінің орнына жеткізу.
Саны, көлемі:	25
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын.ауданы Мичурин көш 21а
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа қол қойғаннан бастап 16 күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Клапан-құлыптау және реттеу клапаны. Полипропилен құбырларының құрамында ауыз су, шаруашылық-тұрмыстық және өнеркәсіптік мақсаттағы жүйелерді, суық, ыстық сумен жабдықтау және жылыту жүйелерін, сығылған ауаны және сұйық көмірсутектерді, сондай-ақ вентиль материалдарына агрессивті емес орталарды тасымалдайтын құбырларды пайдалануға арналған. Ол полипропиленнен жасалған. Материал экологиялық зиянсыз және пайдалану кезінде зиянды заттар шығармайды. Полипропилен құбырлары мен фитингтерден жасалған су құбыры ағып жатқан сұйықтықтың дәмін, иісін және түсін өзгертпейді. Орнату қоңырау дәнекерлеу әдісімен жүзеге асырылады. Максималды жұмыс қысымы 25 Бар. Жұмыс ортасының максималды температурасы +95С. Арматура түрі клапан Полипропилен құбырларына арналған құбыр түрі Құбырдың диаметрі (мм) 25 мм Максималды жұмыс қысымы (бар) 25 бар Максималды Жұмыс температурасы (°С) 95 градус Көз контурлағышының қосылу түрі Дәнекерлеу Кіріс жіптің диаметрі 25 мм Шығыстағы жіптің диаметрі 25 мм Өнім 2026 жылы жаңа және бұрын пайдаланылмаған болуы керек. Кепілдік берілген күннен бастап 12 ай қабылдау актісіне қол қою. Егер кепілдік мерзімі кезеңінде өнім берушінің кінәсінен ақаулар анықталса, кепілдік мерзімі тиісінше ақауды жою кезеңіне ұзартылады. Ақауларды жоюды жеткізуші өз есебінен жүзеге асырады. Өнім құнына жеткізушінің есебінен барлық шығындар кіреді. Тасымалдау, тиеу, түсіру, көрсетілген Тапсырыс берушінің орнына жеткізу.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17945685-1
Наименование закупки:	Приобретение хозяйственных товаров
Номер лота:	№ 88617819-ЗЦП1
Наименование лота:	Муфта
Описание лота:	для трубопровода, полиэтиленовая, соединительная
Дополнительное описание лота:	Вентиль - запорно-регулирующий вентиль. Предназначен для использования в составе полипропиленовых трубопроводов систем питьевого, хозяйственно-бытового и промышленного назначения, систем холодного, горячего водоснабжения и отопления, сжатого воздуха и жидких углеводородах, а также трубопроводов, транспортирующих среды, не агрессивные к материалам вентиля. Изготавливается из полипропилена. Материал экологически безвреден и не выделяет вредных веществ при эксплуатации. Водопровод из полипропиленовых труб и фитингов не меняет вкус, запах и цвет протекающей жидкости. Монтаж осуществляется методом раструбной сварки. Максимальное рабочее давление 25 Бар. Максимальная температура рабочей среды +95С. Тип фитинга вентиль Тип трубы для полипропиленовых труб Диаметр трубы (мм) 25 мм Максимальное рабочее давление (бар) 25 бар Максимальная рабочая температура (°С) 95 градусов Тип соединения подводки сварка Диаметр резьбы на входе 25 мм Диаметр резьбы на выходе 25 мм Товар должен быть 2026 года, новым и ранее не использованным. Гарантия 12 месяцев с даты подписание акта приема передачи. Если в период гарантийного срока обнаруживаются дефекты по вине поставщика, гарантийный срок продлевается соответственно на период устранение дефекта. Устранение дефектов осуществляется поставщиком за свой счет. В стоимость товара включены все расходы за счет поставщика. Перевозка, загрузка, выгрузка, доставка до места указанным заказчика.
Количество:	25
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би ул. Мичурина 21а
Срок поставки:	в течение 16 дней после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Вентиль - запорно-регулирующий вентиль. Предназначен для использования в составе полипропиленовых трубопроводов систем питьевого, хозяйственно-бытового и промышленного назначения, систем холодного, горячего водоснабжения и отопления, сжатого воздуха и жидких углеводородах, а также трубопроводов, транспортирующих среды, не агрессивные к материалам вентиля. Изготавливается из полипропилена. Материал экологически безвреден и не выделяет вредных веществ при эксплуатации. Водопровод из полипропиленовых труб и фитингов не меняет вкус, запах и цвет протекающей жидкости. Монтаж осуществляется методом раструбной сварки. Максимальное рабочее давление 25 Бар. Максимальная температура рабочей среды +95С. Тип фитинга вентиль Тип трубы для полипропиленовых труб Диаметр трубы (мм) 25 мм Максимальное рабочее давление (бар) 25 бар Максимальная рабочая температура (°С) 95 градусов Тип соединения подводки сварка Диаметр резьбы на входе 25 мм Диаметр резьбы на выходе 25 мм Товар должен быть 2026 года, новым и ранее не использованным. Гарантия 12 месяцев с даты подписание акта приема передачи. Если в период гарантийного срока обнаруживаются дефекты по вине поставщика, гарантийный срок продлевается соответственно на период устранение дефекта. Устранение дефектов осуществляется поставщиком за свой счет. В стоимость товара включены все расходы за счет поставщика. Перевозка, загрузка, выгрузка, доставка до места указанным заказчика.