Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18025274-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 82153732-3ЦП1
Лоттың атауы:	Өзек
Лоттың сипаттауы:	ойма құлыбына арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Есікке арналған құлып
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	101010000, Абай облысы, Семей қ. г.Семей ул.Козбагарова, 40
Жеткізу мерзімі:	По заявке Заказчика
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ на поставку сердцевины (цилиндрового механизма секретности) для врезного замка Наименование товара: Механизм цилиндровый секретности для врезного замка (сердцевина / евроцилиндр) Тип профиля: Европейский стандарт (DIN / Europrofile), диаметр цилиндра 17 мм, высота профиля 33 мм 1. Назначение и область применения Цилиндровый механизм секретности предназначен для комплектации врезных цилиндровых замков, устанавливаемых в деревянные, металлические и профильные (ПВХ / алюминиевые) дверные блоки жилых, общественных и производственных зданий. Механизм обеспечивает передачу крутящего момента от ключа или поворотной ручки (вертушки) на засов замка. 2. Основные технические характеристики Наименование параметра Значение / Требование Тип механизма секретности Штифтовой (пиновый) или дисковый / слайдерный Класс устойчивости к вскрытию и взлому Не ниже 2-го класса по ГОСТ 5089-2011 (для входных дверей — 3–4 класс) Число секретов (комбинаций) Не менее 5 000 (для 2-го класса), не менее 10 000–50 000 (для 3–4 классов) Наработка на отказ (ресурс) Не менее 100 000 – 250 000 циклов открывания/закрывания Поворотный элемент (кулачок) Вылет кулачка 15 мм; угол установки в свободном состоянии — 30° от вертикали Рабочий диапазон температур От -20 °C до +60 °C (без заедания и потери работоспособности) Гарантийный срок эксплуатации Не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию 3. Требования к конструкции, материалам и защите Изделие должно иметь прочную конструкцию без люфтов, заусенцев и дефектов гальванического покрытия: 3.1. Корпус цилиндра и сердечник (плаг): латунь марки не ниже ЛС59-1 (CW614N) или эквивалентный антикоррозийный сплав с гальваническим покрытием (никель, хром, матовая латунь или бронза). 3.2. Кодовые и запорные пины (штифты): износостойкая латунь или закаленная сталь; наличие пинов грибовидной или гантелевидной формы для защиты от вскрытия отмычками и методом бампинга. 3.3. Защита от силового взлома: наличие закаленных стальных штифтов (вставок) в корпусе и сердечнике для защиты от высверливания. 3.4. Пружины пинов: коррозионно-стойкая пружинная сталь или фосфористая бронза, сохраняющая упругость на протяжении всего срока службы. 3.5. Поворотный кулачок: спеченная легированная сталь повышенной прочности. 4. Исполнение и типоразмеры (выбрать требуемый вариант при заказе) 4.1. По типу управления: ☐ Ключ — Ключ: открывание и закрывание ключом с обеих сторон двери.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18025274-1
Наименование закупки:	Приобретение хозяйственных товаров
Номер лота:	№ 82153732-3ЦП1
Наименование лота:	Сердцевина
Описание лота:	для врезного замка
Дополнительное описание лота:	Замок для дверей
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	101010000, область Абай, г.Семей г.Семей ул.Козбагарова, 40
Срок поставки:	По заявке Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ на поставку сердцевины (цилиндрового механизма секретности) для врезного замка Наименование товара: Механизм цилиндровый секретности для врезного замка (сердцевина / евроцилиндр) Тип профиля: Европейский стандарт (DIN / Europrofile), диаметр цилиндра 17 мм, высота профиля 33 мм 1. Назначение и область применения Цилиндровый механизм секретности предназначен для комплектации врезных цилиндровых замков, устанавливаемых в деревянные, металлические и профильные (ПВХ / алюминиевые) дверные блоки жилых, общественных и производственных зданий. Механизм обеспечивает передачу крутящего момента от ключа или поворотной ручки (вертушки) на засов замка. 2. Основные технические характеристики Наименование параметра Значение / Требование Тип механизма секретности Штифтовой (пиновый) или дисковый / слайдерный Класс устойчивости к вскрытию и взлому Не ниже 2-го класса по ГОСТ 5089-2011 (для входных дверей — 3–4 класс) Число секретов (комбинаций) Не менее 5 000 (для 2-го класса), не менее 10 000–50 000 (для 3–4 классов) Наработка на отказ (ресурс) Не менее 100 000 – 250 000 циклов открывания/закрывания Поворотный элемент (кулачок) Вылет кулачка 15 мм; угол установки в свободном состоянии — 30° от вертикали Рабочий диапазон температур От -20 °C до +60 °C (без заедания и потери работоспособности) Гарантийный срок эксплуатации Не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию 3. Требования к конструкции, материалам и защите Изделие должно иметь прочную конструкцию без люфтов, заусенцев и дефектов гальванического покрытия: 3.1. Корпус цилиндра и сердечник (плаг): латунь марки не ниже ЛС59-1 (CW614N) или эквивалентный антикоррозийный сплав с гальваническим покрытием (никель, хром, матовая латунь или бронза). 3.2. Кодовые и запорные пины (штифты): износостойкая латунь или закаленная сталь; наличие пинов грибовидной или гантелевидной формы для защиты от вскрытия отмычками и методом бампинга. 3.3. Защита от силового взлома: наличие закаленных стальных штифтов (вставок) в корпусе и сердечнике для защиты от высверливания. 3.4. Пружины пинов: коррозионно-стойкая пружинная сталь или фосфористая бронза, сохраняющая упругость на протяжении всего срока службы. 3.5. Поворотный кулачок: спеченная легированная сталь повышенной прочности. 4. Исполнение и типоразмеры (выбрать требуемый вариант при заказе) 4.1. По типу управления: ☐ Ключ — Ключ: открывание и закрывание ключом с обеих сторон двери.