Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18033847-1
Сатып алудың атауы:	ТС сәйкес электротауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 88749331-ЗЦП4
Лоттың атауы:	Кеңірдектенген құбыр
Лоттың сипаттауы:	электрмонтаждық, поливинилхлоридтан
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Құбыр гофрленген жарық техникасы жеңіл 20 мм түрі жеңіл ПВХ материалы Сыртқы диаметрі 20 мм Қабырғаның қалыңдығы 0.26 мм Ең төменгі жұмыс температурасы -25 °С Максималды Жұмыс температурасы 60 °С Жеткізу алдында Тапсырыс берушімен келісу+7 705 154 1449
Саны, көлемі:	40
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Абай даңғ., 74/1 мек
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Құбыр гофрленген жарық техникасы жеңіл 20 мм түрі жеңіл ПВХ материалы Сыртқы диаметрі 20 мм Қабырғаның қалыңдығы 0.26 мм Ең төменгі жұмыс температурасы -25 °С Максималды Жұмыс температурасы 60 °С Жеткізу алдында Тапсырыс берушімен келісу+7 705 154 1449

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18033847-1
Наименование закупки:	Электротовары согласно ТС
Номер лота:	№ 88749331-ЗЦП4
Наименование лота:	Труба гофрированная
Описание лота:	электромонтажная, из поливинилхлорида
Дополнительное описание лота:	Труба гофрированная Светотехника легкая 20 мм Тип легкая Материал ПВХ Наружный диаметр 20 мм Толщина стенки 0.26 мм Минимальная температура эксплуатации -25 °С Максимальная температура эксплуатации 60 °С Перед поставкой согласовать с Заказчиком +7 705 154 1449
Количество:	40
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр пр.Абая, зд. 74/1
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней со дня заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Труба гофрированная Светотехника легкая 20 мм Тип легкая Материал ПВХ Наружный диаметр 20 мм Толщина стенки 0.26 мм Минимальная температура эксплуатации -25 °С Максимальная температура эксплуатации 60 °С Перед поставкой согласовать с Заказчиком +7 705 154 1449