Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17934763-1
Сатып алудың атауы:	Тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81876392-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Тербеліс мойынтірегі
Лоттың сипаттауы:	шарлы, радиалды-үздіксіз
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Мойынтірек 6307. Тапсырыс берушінің техникалық сипаттамаларына сәйкес
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711510000, Астана қ., Нұра ауданы Астана қ., Нұра ауданы , Тұран д-лы 34/1;
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі Тапсырыс берушіден өтінімді алған күннен бастап 20 күнтізбелік күн.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Сипаттама: 6307-2Z мойынтірегі, SKF-ішкі диаметрі 35 мм, сыртқы диаметрі 80 мм және ені 21 мм болатын радиалды шарикті бір қатарлы мойынтірек. Болат сепараторы және CN саңылауы бар (қалыпты Саңылау), ол да жабық және -40-тан +100 °C-қа дейінгі температурада жұмыс істей алады. 6307-2Z орнатуға арналған үстінде цилиндрлік орын және бүкіл қызмет ету мерзіміне майланған. Балама таңбалау: 6307 ZZ. Сипаттамалары: Ішкі диаметрі-35 мм. Сыртқы диаметрі-80 мм. Ені-21 мм. Жағармай33 (литий негізіндегі, nlgi 3 консистенциясы класы, - 30° -тан + 120°C-қа дейінгі температура аралығы үшін) Сепаратор-Болат Тығыздау-Жабық Алшақтық-CN (қалыпты алшақтық) Қатар-Бір Қатарлы Түрі-Радиалды Жұмыс температурасының диапазоны -40-тан +100 °C-қа дейін Тесік түрі-цилиндрлік Қорғаныс шайбалары-2Z (екі жағынан штампталған қаңылтыр болаттан жасалған қорғаныс шайбалары) Серия-Explorer Дәлдік класы-P6 d1-65,4 мм. D2-69,2 ММ. Минималды фаска радиусы r min-1,5 мм Шекті айналу жиілігі-9500 айн / мин Номиналды динамикалық жүк көтергіштігі Cr - 35,1 kN. Cor - 19 kN номиналды статикалық жүк көтергіштігі. Салмағы-0.46 кг МЕМСТ 8338-75; МЕМСТ 7242-81; МЕМСТ 520-2011; ISO 15. Тауарды жеткізу тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жүзеге асырылады. Жеткізу кезінде, егер осы тауар Қазақстан Республикасының аумағында сертификатталса, тауардың сәйкестік сертификатын ұсыну. Тауарларды жеткізу мерзімі: тапсырыс берушіден өтінім бергеннен кейін 20 күнтізбелік күн ішінде, ал егер Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса, шарт бойынша тауарларды жеткізудің ең аз мерзімі кемінде 60 (алпыс) күнтізбелік күнді құрайды. Тауарды жеткізу тапсырыс берушінің қоймасына жүзеге асырылады. Өтінімнің бастамашысы: 1 санатты жөндеу инженері Сайлау Адильбек, байланыстар: 8 7172 62-10-54, 8 775 637 6740.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17934763-1
Наименование закупки:	Приобретение прочих товаров
Номер лота:	№ 81876392-3ЦП2
Наименование лота:	Подшипник качения
Описание лота:	шариковый, радиально-упорный
Дополнительное описание лота:	Подшипник 6307. Согласно технической спецификации Заказчика.
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711510000, г.Астана, район Нұра г.Астана, район Нұра, пр. Туран 34/1;
Срок поставки:	После подачи заявки от заказчика в течение 20 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Описание: Подшипник 6307-2Z, SKF – это радиальный шариковый однорядный подшипник с внутренним диаметром 35 мм, наружным диаметром 80 мм и шириной 21 мм. Имеет стальной сепаратор и зазор CN (нормальный зазор), также он закрытый и может работать при температуре от -40 до +100 °C. 6307-2Z предназначен для установки на цилиндрическое посадочное место и смазан на весь срок службы. Альтернативная маркировка: 6307 ZZ. Характеристики: Внутренний диаметр – 35мм. Наружный диаметр – 80 мм. Ширина – 21 мм. СмазкаMT33 (на литиевой основе, класс консистенции NLGI 3, для интервала температур от - 30° до + 120°C) Сепаратор - Стальной Уплотнение - Закрытый Зазор - CN (нормальный зазор) Рядность - Однорядный Тип - Радиальный Диапазон рабочей температуры от -40 до +100 °C Тип отверстия - Цилиндрическое Защитные шайбы - 2Z (штампованные защитные шайбы из листовой стали с обеих сторон) Серия - Explorer Класс точности - P6 d1 - 65,4 мм. D2 - 69,2 мм. Минимальный радиус фаски r min - 1,5 мм Предельная частота вращения - 9500 об/мин Номинальная динамическая грузоподъёмность Cr - 35,1 kN. Номинальная статическая грузоподъёмность Cor - 19 kN. Масса - 0.46 кг ГОСТ 8338-75; ГОСТ 7242-81; ГОСТ 520-2011; ISO 15. Поставка товара осуществляется по заявке Заказчика. При поставке предоставить сертификат соответствия товара, если данный товар сертифицируется на территории Республики Казахстан. Срок поставки товаров: после подачи заявке от заказчика в течение 20 календарных дней, а в случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, минимальный срок поставки товаров по договору составляет не менее 60 (шестидесяти) календарных дней. Доставка товара осуществляется на склад Заказчика. Инициатор заявки: Инженер по ремонту 1 категории Сайлау Адильбек, контакты: 8 7172 62-10-54, 8 775 637 6740.