Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17762904-1
Сатып алудың атауы:	Приобретение хозяйственных товаров
Лоттың нөмірі:	№ 87490335-3ЦП2
Лоттың атауы:	Құйма еден
Лоттың сипаттауы:	қалыңдығы 1-5 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Құйма еден
Саны, көлемі:	200
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	711310000, Астана қ., Сарыарқа ауданы Астана қаласы, Сарыарқа ауданы, Кенесары көшесі, 32
Жеткізу мерзімі:	шарт күшіне енген күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, тауарды жеткізу мерзімі: шарт күшіне енген күннен бастап 61 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Жіксіз полимерлі еден жабынын орнатуға арналған су негізіндегі екі компонентті эпоксидті өздігінен тегістейтін қосылыс. Материал бетон негіздерінде өздігінен тегістейтін полимерлі жабындарды орнатуға арналған органикалық еріткіштері жоқ екі компонентті эпоксидті композиция болуы керек. Жабын жоғары сәндік және өнімділік сипаттамалары бар тегіс, жіксіз, жылтыр бетті қамтамасыз етуі керек. Материал өндірістік үй-жайларды, қойма кешендерін, паркингтерді, сауда орталықтарын, Медициналық және білім беру мекемелерін қоса алғанда, өнеркәсіптік, қоғамдық, әкімшілік және коммерциялық мақсаттағы үй-жайларда қолдануға арналған болуы тиіс. Материал келесі техникалық талаптарға сай болуы керек: 1. ұшпайтын заттардың құрамы (құрғақ қалдық) - 100-ден кем емес %; 2. органикалық еріткіштердің болмауы; 3. дайын қоспаның түсі сұр; 4. дайын қоспаның тығыздығы - 1,62 ± 0,02 кг / л кем емес және 1,64 ± 0,02 кг / л артық емес; 5. ұсынылатын жабын қалыңдығы кемінде -2,0-2,5 мм; 6. қолдануға рұқсат етілген қалыңдығы - 1,2-ден 5,0 мм-ге дейін; 7. қабаттың қалыңдығы 1 мм болған кезде Материалдың шығыны - 1,63 кг / м2 аспайды; 8. дайындалған қоспаның өміршеңдігі-кем дегенде 40 минут; 9. +20 °С температурада пайдалану беріктігіне дейін кептіру уақыты-24 сағаттан аспайды. 10. Сақтау мерзімі 12 айдан аспайды Полимерленгеннен кейін жабын жоғары механикалық беріктікке, химиялық төзімділікке, абразияға төзімділікке, бетон негізіне сенімді адгезияға, сарғаюға төзімділікке ие болуы керек, сонымен қатар түрлі-түсті толтырғыштар мен кварц құмын қолдана отырып сәндік жабын жасау мүмкіндігін қамтамасыз етуі керек. Тауарды жеткізу өндірушінің зауыттық герметикалық қаптамасында жүзеге асырылуы тиіс. Буып — түю — 2 кг.жеткізілетін тауардың жалпы саны — 25 кг-нан 8 (сегіз) ыдыс, жалпы салмағы кемінде-200 кг. тауарды жеткізуші тапсырыс беруші көрсеткен жерге жеткізуі керек.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17762904-1
Наименование закупки:	Шаруашылық тауарлар сатып алу
Номер лота:	№ 87490335-ЗЦП2
Наименование лота:	Пол наливной
Описание лота:	толщина 1-5 мм
Дополнительное описание лота:	Наливной пол
Количество:	200
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	711310000, г.Астана, район Сарыарка город Астана, район Сарыарка, улица Кенесары, 32
Срок поставки:	в течении 16 календарных дней со дня вступления договора силу. В случае нахождения Поставщика в реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки товара: в течении 61 календарных дней со дня вступления договора в силу
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Двухкомпонентный эпоксидный самовыравнивающийся состав на водной основе для устройства бесшовного полимерного напольного покрытия. Материал должен представлять собой двухкомпонентный эпоксидный состав, не содержащий органических растворителей, предназначенный для устройства финишных самовыравнивающихся полимерных покрытий на бетонных основаниях. Покрытие должно обеспечивать получение гладкой, бесшовной, глянцевой поверхности с высокими декоративными и эксплуатационными характеристиками. Материал должен быть предназначен для применения в помещениях промышленного, общественного, административного и коммерческого назначения, включая производственные помещения, складские комплексы, паркинги, торговые центры, медицинские и образовательные учреждения. Материал должен соответствовать следующим техническим требованиям: 1. содержание нелетучих веществ (сухой остаток) — не менее 100 %; 2. отсутствие органических растворителей; 3. цвет готовой смеси — серый; 4. плотность готовой смеси — не менее 1,62 ± 0,02 кг/л и не более 1,64 ± 0,02 кг/л; 5. рекомендуемая толщина покрытия —не менее 2,0–2,5 мм; 6. допустимая толщина нанесения — от 1,2 до 5,0 мм; 7. расход материала при толщине слоя 1 мм — не более 1,63 кг/м^2; 8. жизнеспособность приготовленной смеси — не менее 40 минут; 9. время высыхания до эксплуатационной прочности при температуре +20 °C — не более 24 часов. 10. Срок хранение не более 12 месяцев После полимеризации покрытие должно обладать высокой механической прочностью, химической стойкостью, устойчивостью к истиранию, надежной адгезией к бетонному основанию, стойкостью к пожелтению, а также обеспечивать возможность устройства декоративного покрытия с применением цветных наполнителей и кварцевого песка. Поставка товара должна осуществляться в заводской герметичной упаковке производителя. Фасовка — не менее 2 кг. Общее количество поставляемого товара — 8 (восемь) тар по 25 кг, общая масса не менее — 200 кг. Товар должен быть доставлен поставщиком до места указанного заказчиком.