Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18023277-1
Сатып алудың атауы:	КММ үшін қажетті тауарлар. НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ, ЖЕТКІЗУШІ! ӨТІНІМ БЕРЕР АЛДЫНДА ТАПСЫРЫС БЕРУШІНІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ТАЛАПТАРЫМЕН МҰҚИЯТ ТАНЫСЫП ШЫҒЫҢЫЗ! Тапсырыс берілген тауарларды сатып алу мәселесін алдын ала тапсырыс берушімен келісу қажет.
Лоттың нөмірі:	№ 88567721-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Арба
Лоттың сипаттауы:	қолдық, қос дөңгелекті
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Арба қолдық, қос дөңгелекті құм шашатын
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791910000, Шымкент қ., Тұран ауданы Шымкент қаласы, Тұран ауданы 4 шағын аудан, көш. Байтұлы баба 9/14с
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	1. БҰЙЫМНЫҢ СИПАТТАМАЛАРЫ Тауардың түрі: құм себуге арналған екі доңғалақты қол арба. Жабдықтың түрі: қолмен басқарылатын, жылжымалы. Басқару тәсілі: оператор арқылы қолмен басқару. Құм шашу механизмінің түрі: айналмалы дискілі. Доңғалақтарының саны: 2 дана. Бункердің сыйымдылығы: кемінде 30 л. Жүк көтергіштігі: кемінде 30 кг. Құм шашу ені: кемінде 1 м, 3 м-ден артық емес. Құм беру мөлшерін реттеу мүмкіндігі қарастырылуы тиіс. Құм шашу дискісінің жетегі: арба қозғалған кезде доңғалақтардың айналуынан іске қосылатын механикалық жетек. Мақсаты: тротуарларға, жаяу жүргіншілер жолдарына және ашық алаңдарға құм мен көктайғаққа қарсы материалдарды қолмен себуге арналған. 2. ҚҰРЫЛЫМЫ МЕН БӨЛШЕКТЕРІНІҢ ӨЛШЕМДЕРІ 2.1. Жалпы габариттік өлшемдері: Арбаның ұзындығы: кемінде 1000 мм, 1100 мм-ден артық емес. Арбаның ені: кемінде 550 мм, 600 мм-ден артық емес. Арбаның биіктігі: кемінде 900 мм, 950 мм-ден артық емес. Бос арбаның салмағы: 15 кг-нан артық емес. 2.2. Құмға арналған бункер: Дайындалатын материалы: берік, соққыға төзімді пластик. Қабырғаларының қалыңдығы: кемінде 4 мм. Бункердің ұзындығы: кемінде 450 мм. Бункердің ені: кемінде 350 мм. Бункердің биіктігі: кемінде 300 мм. Бункердің көлемі: кемінде 30 л. Бункердің пішіні құмның шашу механизміне еркін берілуін қамтамасыз етуі тиіс. Материалы ылғалға, ультракүлгін сәулелерге және температураның өзгеруіне төзімді болуы тиіс. 2.3. Доңғалақтары мен осі: Доңғалақтарының саны: 2 дана. Доңғалақтарының диаметрі: кемінде 300 мм. Доңғалақтарының ені: кемінде 60 мм. Доңғалақтарының материалы: резеңке немесе тозуға төзімді полимер. Доңғалақ осі: металл, диаметрі кемінде 20 мм. Доңғалақтар асфальт, бетон және басқа да қатты беттерде арбаның тұрақты қозғалуын қамтамасыз етуі тиіс. 2.4. Тірек рамасы: Материалы: металл профиль. Профиль құбырының өлшемі: кемінде 25×25 мм. Профиль құбыры қабырғасының қалыңдығы: кемінде 2 мм. Рама құрылымның тұрақтылығын және барлық негізгі тораптардың сенімді бекітілуін қамтамасыз етуі тиіс. Металл бөлшектер коррозияға қарсы жабынмен қапталуы тиіс.2.5. Басқару тұтқасы: Материалы: металл құбыр. Құбырдың диаметрі: кемінде 25 мм. Тұтқаның ұзындығы: кемінде 700 мм. Тұтқаның ұстағыш бөлігі сырғанамайтын жабынмен қапталуы тиіс. Тұтқаның құрылымы бір оператордың арбаны ыңғайлы басқаруын қамтамасыз етуі тиіс. 2.6. Құм шашу механизмі: Механизмнің түрі: айналмалы дискілі. Құм шашу дискісінің диаметрі: кемінде 250 мм. Дискінің материалы: металл немесе берік, тозуға төзімді полимер. Жетек білігінің диаметрі: кемінде 12 мм. Дискінің жетегі: арбаның доңғалақтарынан жетек механизмі арқылы іске қосылатын механикалық. Механизм құмды өңделетін бетке біркелкі таратуды қамтамасыз етуі тиіс. Берілетін материалдың мөлшерін реттеу мүмкіндігі қарастырылуы тиіс. Құм шашу механизмі бөгде заттардың түсуінен қорғалуы тиіс. 2.7. Құм беру мөлшерін реттеу жүйесі: Реттелетін мөлшерлеу механизмі қарастырылуы тиіс. Реттеу жүйесі берілетін құм мөлшерін

	өзгертуге мүмкіндік беруі тиіс. Арба тоқтаған кезде құмның өздігінен төгілуіне жол бермеуі тиіс. 2.8. Пайдалану шарттары: Жабдық ашық ауада пайдалануға арналған болуы тиіс. Құрылымы атмосфералық әсерлерге, ылғалға және температураның өзгеруіне төзімді болуы тиіс. Арба трактордың немесе басқа көлік құралын пайдаланбай, бір оператордың жұмыс істеуін қамтамасыз етуі тиіс. 3. КЕПІЛДІК Кепілдік мерзімі: тауар жеткізілген күннен бастап кемінде 12 ай. Тауар жөндеуге жарамды болуы тиіс. Жеткізуші кепілдік мерзімі ішінде өндірістік ақауларды жоюға міндетті. Барлық негізгі механизмдер жарамды және пайдалануға дайын болуы тиіс. 4. ЖЕТКІЗУ ОРНЫ ЖӘНЕ ШАРТТАРЫ Тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына дейін жеткізу Жеткізушінің күшімен және көлігімен жүзеге асырылады. Жеткізуге, тиеу-түсіру жұмыстарына байланысты барлық шығындар тауардың құнына енгізіледі. Тауар құрастырылған күйде немесе қажетті бекіту бөлшектерімен және құрастыру нұсқаулығымен бірге жеткізілуі тиіс. Жеткізуші жабдықты пайдалану және оған қызмет көрсету жөніндегі нұсқаулықты ұсынуы тиіс. 5. САПАҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс. Пластик бункерде жарықтар, сынықтар және деформациялар болмауы тиіс. Металл бөлшектерде коррозия мен механикалық зақымданулар болмауы тиіс. Доңғалақтар еркін айналуы және зақымданбаған болуы тиіс. Құм шашу дискісі мен жетек механизмі жабдықтың дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз етуі тиіс. Тауардың сапасы мен техникалық сипаттамалары осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес болуы тиіс.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18023277-1
Наименование закупки:	Товары, необходимые для КММ. ВНИМАНИЕ, ПОСТАВЩИК! ПЕРЕД ПОДАЧЕЙ ЗАЯВКИ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ТЕХНИЧЕСКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКАЗЧИКА! Закупку заказанных товаров необходимо предварительно согласовать с заказчиком./
Номер лота:	№ 88567721-ЗЦП2
Наименование лота:	Тележка
Описание лота:	ручная, двухколесная
Дополнительное описание лота:	Двухколёсная тележка для разбрасывания песка, управляемая вручную
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791910000, г.Шымкент, район Тұран г.Шымкент, район Тұран 4 мкрн, ул. Байтулы Баба 9/14с
Срок поставки:	с момента подписание договора 16 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ Вид товара: двухколёсная ручная тележка для разбрасывания песка. Тип оборудования: ручное, передвижное. Способ управления: ручной, оператором. Тип разбрасывающего механизма: вращающийся дисковый. Количество колёс: 2 шт. Вместимость бункера: не менее 30 л. Грузоподъёмность: не менее 30 кг. Ширина разбрасывания: не менее 1 м, не более 3 м. Регулировка нормы подачи песка: должна быть предусмотрена. Привод разбрасывающего диска: механический, от вращения колёс при движении тележки. Назначение: для ручного распределения песка и противогололёдных материалов на тротуарах, пешеходных дорожках, территориях и открытых площадках. 2. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ И РАЗМЕРЫ ДЕТАЛЕЙ 2.1. Общие габаритные размеры: Длина тележки: не менее 1000 мм, не более 1100 мм. Ширина тележки: не менее 550 мм, не более 600 мм. Высота тележки: не менее 900 мм, не более 950 мм. Масса пустой тележки: не более 15 кг. 2.2. Бункер для песка: Материал изготовления: прочный ударостойкий пластик. Толщина стенок: не менее 4 мм. Длина бункера: не менее 450 мм. Ширина бункера: не менее 350 мм. Высота бункера: не менее 300 мм. Объём бункера: не менее 30 л. Бункер должен иметь форму, обеспечивающую свободную подачу песка к разбрасывающему механизму. Материал должен быть устойчив к влаге, ультрафиолетовому излучению и перепадам температур. 2.3. Колёса и ось: Количество колёс: 2 шт. Диаметр колёс: не менее 300 мм. Ширина колёс: не менее 60 мм. Материал колёс: резина или износостойкий полимер. Ось колёс: металлическая, диаметром не менее 20 мм. Колёса должны обеспечивать устойчивое передвижение тележки по асфальту, бетону и другим твёрдым поверхностям. 2.4. Несущая рама: Материал: металлический профиль. Размер профильной трубы: не менее 25×25 мм. Толщина стенки профильной трубы: не менее 2 мм. Рама должна обеспечивать устойчивость конструкции и надёжное крепление всех основных узлов. Металлические элементы должны иметь антикоррозионное покрытие. 2.5. Ручка управления: Материал: металлическая труба. Диаметр трубы: не менее 25 мм. Длина ручки: не менее 700 мм. Рукоятка должна иметь удобное нескользящее покрытие. Конструкция ручки должна обеспечивать удобное управление тележкой одним оператором. 2.6. Разбрасывающий механизм: Тип механизма: вращающийся дисковый. Диаметр разбрасывающего диска: не менее 250 мм. Материал диска: металл или прочный износостойкий полимер. Диаметр приводного вала: не менее 12 мм. Привод диска: механический, от колёс тележки через приводной механизм. Механизм должен обеспечивать равномерное распределение песка по обрабатываемой поверхности. Должна быть предусмотрена регулировка количества подаваемого материала. Разбрасывающий механизм должен иметь защиту от попадания посторонних предметов. 2.7. Система регулировки подачи песка: Должен быть

	предусмотрен регулируемый дозирующий механизм. Регулировка должна обеспечивать изменение количества подаваемого песка. Система подачи должна предотвращать самопроизвольное высыпание материала при остановке тележки. 2.8. Условия эксплуатации: Оборудование должно быть предназначено для эксплуатации на открытом воздухе. Конструкция должна быть устойчивой к атмосферным воздействиям, влаге и перепадам температур. Тележка должна обеспечивать работу одного оператора без использования трактора или другого транспортного средства. 3. ГАРАНТИЯ Гарантия: не менее 12 месяцев с даты поставки товара. Товар должен быть ремонтопригодным. Поставщик обязан обеспечить устранение производственных дефектов в течение гарантийного срока. Все основные механизмы должны быть исправными и пригодными для эксплуатации. 4. МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ Поставка товара осуществляется силами и транспортом Поставщика до склада Заказчика. Все расходы, связанные с доставкой, погрузочно-разгрузочными работами, включаются в стоимость товара. Товар должен поставляться в собранном виде либо с комплектом необходимых крепёжных элементов и инструкцией по сборке. Поставщик должен предоставить инструкцию по эксплуатации и обслуживанию оборудования. 5. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ Товар должен быть новым, ранее не использованным. На пластиковом бункере не допускаются трещины, сколы и деформации. Металлические элементы не должны иметь коррозии и механических повреждений. Колёса должны свободно вращаться и не иметь повреждений. Разбрасывающий диск и приводной механизм должны обеспечивать исправную работу оборудования. Качество и технические характеристики товара должны соответствовать требованиям настоящей технической спецификации.