Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17997532-1
Сатып алудың атауы:	Приобретение панели светодиодной
Лоттың нөмірі:	№ 88050130-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Жарықдиодты панель
Лоттың сипаттауы:	қуаты 72 Вт
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Панель светодиодная универсальная размер 595*595*20 mm
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	156830100, Ақтөбе облысы, Ырғыз ауданы, Ырғыз а. Абай көшесі № 96
Жеткізу мерзімі:	Келісім шарт күшіне енгеннен кейін 16 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Панель светодиодная универсальная размер 595*595*20 mm . Макс мощность системы, Вт 39,6. Световой поток, лм 3600. Цветовая температура, К 6500. Индекс цветопередачи - Ra 80-89 (класс 1B). Степень защиты - IP IP20 Тип лампы Светодиодная незаменяемая. Цоколь - патрон лампы Прочее Мощность лампы, Вт 36. Тип светильника Светильник панельный Тип кривой силы света Д. Угол светового излучения 120 Габаритная яркость, кд/м² <5000. Тип напряжения Переменный (АС). Номин частота, Гц 50. Коэффициент мощности ≥ 0,95. Номин напряжение, В 230. Коэф пульсации светового потока, процентов ≤ 2. Диапазон раб напряжений, В 180...240. Пусковой ток, А 0,7. Длительность пусковых токов, мкс 26. Тип пускорег аппарата ПРАтрансформатора Светодиодный драйвер. Класс защиты I. Тип потолка Подвесной потолок Армстронг. Тип рассеивателя Призматичный. Цвет плафона или рассеивателя Нет. Длина, мм 595. Ширина, мм 595.0. Высота или глубина, мм 20.0. Материал корпуса Сталь. Цвет корпуса Белый. Сечение проводника, мм² 0,75...1,5. Материал плафона или рассеивателя Полистирол. Тип поверхности Матовый (-ая). Диапазон рабочих температур, °С 0...35. Подходит для аварийного освещения Нет. Подходит для монтажа на стену Да. Подходит для организации световых линий Нет. Подходит для рабочего места с монитором Да. Подходит для встроенного монтажа Да. Подходит для подвесного монтажа Да. Подходит для крепления на потолке Да. Для накладного монтажа- на поверхность Да. Специальное применение Прочее. Класс светораспределения П. Светораспределение Симметричный (-ое). С датчиком освещённости Нет. Класс энергоэффективности А+. Блок управления в комплекте Да. Нет функции затемнения Да. С датчиком движения Нет. Категория цветности света Холодный дневной >5300 К. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблени. Убедительная просьба к заказчикам заранее отправить фотографии и видео товара и согласовывать заказ.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17997532-1
Наименование закупки:	Приобретение панели светодиодной
Номер лота:	№ 88050130-ЗЦП1
Наименование лота:	Панель светодиодная
Описание лота:	мощность 72 Вт
Дополнительное описание лота:	Панель светодиодная универсальная размер 595*595*20 mm
Количество:	50
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	156830100, Актюбинская область, Иргизский район, с.Иргиз Ул. Абая № 96
Срок поставки:	После вступления в силу договора 16 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Панель светодиодная универсальная размер 595*595*20 mm . Макс мощность системы, Вт 39,6. Световой поток, лм 3600. Цветовая температура, К 6500. Индекс цветопередачи - Ra 80-89 (класс 1B). Степень защиты - IP IP20 Тип лампы Светодиодная незаменяемая. Цоколь - патрон лампы Прочее Мощность лампы, Вт 36. Тип светильника Светильник панельный Тип кривой силы света Д. Угол светового излучения 120 Габаритная яркость, кд/м^2 <5000. Тип напряжения Переменный (АС). Номин частота, Гц 50. Коэффициент мощности ≥ 0,95. Номин напряжение, В 230. Коэф пульсации светового потока, процентов ≤ 2. Диапазон раб напряжений, В 180...240. Пусковой ток, А 0,7. Длительность пусковых токов, мкс 26. Тип пускорег аппарата ПРАтрансформатора Светодиодный драйвер. Класс защиты I. Тип потолка Подвесной потолок Армстронг. Тип рассеивателя Призматичный. Цвет плафона или рассеивателя Нет. Длина, мм 595. Ширина, мм 595.0. Высота или глубина, мм 20.0. Материал корпуса Сталь. Цвет корпуса Белый. Сечение проводника, мм^2 0,75...1,5. Материал плафона или рассеивателя Полистирол. Тип поверхности Матовый (-ая). Диапазон рабочих температур, °С 0...35. Подходит для аварийного освещения Нет. Подходит для монтажа на стену Да. Подходит для организации световых линий Нет. Подходит для рабочего места с монитором Да. Подходит для встроенного монтажа Да. Подходит для подвесного монтажа Да. Подходит для крепления на потолке Да. Для накладного монтажа- на поверхность Да. Специальное применение Прочее. Класс светораспределения П. Светораспределение Симметричный (-ое). С датчиком освещённости Нет. Класс энергоэффективности А+. Блок управления в комплекте Да. Нет функции затемнения Да. С датчиком движения Нет. Категория цветности света Холодный дневной >5300 К. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблени. Убедительная просьба к заказчикам заранее отправить фотографии и видео товара и согласовывать заказ.