Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17438009-1
Сатып алудың атауы:	"Астана-Энергия" АҚ ЖЭО-3 үшін тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81688515-3ЦП1
Лоттың атауы :	Дәнекер
Лоттың сипаттауы:	қалайы-қорғасынды, маркасы ПОС 40
Лоттың қысқаша сипаттауы:	3-ЖЭО ЫСҚЦ арналған канифоль катушкасына дәнекерлеу
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы 69 өтпе жолы, 18 ғимарат, 2-ЖЭО "Астана-Энергия" АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Құрамы: қалайы кем емес(59-61%), қорғасын кем емес (39-41%).Балқу температурасы: +183 °C кем емес +190 °C артық емес (жеңіл балқитын жұмсақ дәнекерлеуге жатады).Өзек: Розин (белсендірілген немесе стандартты) әдетте жалпы массаның кем дегенде 1.5-2% құрайды.Сымның диаметрі: 0,5 мм-ден кем емес, 3,0 мм-ден аспайды (дәнекерленген бөлшектердің өлшеміне сәйкес таңдалады).Шығару формасы: салмағы г 250 катушкалар (немесе орауыштар) Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар жоқ, бұл ретте техникалық ерекшелікте сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетілген.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17438009-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для ТЭЦ-3 АО "Астана-Энергия"
Номер лота:	№ 81688515-ЗЦП1
Наименование лота:	Припой
Описание лота:	оловянно-свинцовый, марка ПОС 40
Дополнительное описание лота:	Припой на катушке с канифолью для ВКЦ ТЭЦ-3
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр г.Астана, район Байқоңыр Проезд 69, здание 18, АО "Астана-Энергия" ТЭЦ-2
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Состав: оловоне не менее (59-61%), свинецне не менее(39-41%).Температура плавления:не менее +183 °C не более +190 °C (относится к легкоплавким мягким припоям).Сердечник: канифоль (активированная или стандартная) обычно составляет не менее 1.5-2% от общей массы.Диаметр проволоки: не менее 0.5 мм не более 3.0 мм (подбирается под размер паяемых деталей).Форма выпуска: катушки (или бобины) весом г 250 Национальные и межгосударственные стандарты отсутствуют, при этом в технической спецификации указаны требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого товара.