Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17413495-1
Сатып алудың атауы:	Циклотронды-өндірістік кешен үшін өзге тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 83379094-ОИ4
Лоттың атауы :	Паронит
Лоттың сипаттауы:	маркасы ПОН-Б
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Парақ
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Е495 көшесі, 2 ғимарат
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі-Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 16 күн ішінде. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі-60 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"Жапырақты паронит Асбест төсем материалы агрессивті ортаның, жоғары температура мен қысымның әсері жағдайында фланецті және басқа да ажыратқыш қосылыстарды тығыздау үшін қолданылады. Рұқсат етілген жұмыс температурасы, °С -50/+ 490 Орта қысымы, Мпа 2 - 10 35-50 МПа, % 5-16 қысым кезіндегі қысылу Тығыздығы, г/см ³ 1,5 - 2,0 1 * 1,5 м, қалыңдығы 2, 3, 4 мм парақтарда. МЕМСТ 481-80 талаптарына сәйкес "

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17413495-1
Наименование закупки:	Прочие товары для Циклотронно-производственного комплекса
Номер лота:	№ 83379094-ОИ4
Наименование лота:	Паронит
Описание лота:	марка ПОН-Б
Дополнительное описание лота:	Паронит листовой. Асбестовый прокладочный материал применяется для уплотнения фланцевых и других разъёмных соединений в условиях воздействия агрессивных сред, высоких температур и давления. Допустимая рабочая температура, °С -50/+490. Давление среды, Мпа 2 - 10. Сжимаемость при давлении 35-50 МПа, % 5 - 16. Плотность, г/см³ 1,5 - 2,0. В листах 1*1,5м, толщиной от 2, 3, 4 мм.
Количество:	3
Единица измерения:	Лист
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль Улица Е495, здание 2
Срок поставки:	Срок поставки – в течение 16 календарных дней по заявке Заказчика. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки – в течение 60 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"Паронит листовой Асбестовый прокладочный материал, применяется для уплотнения фланцевых и других разъёмных соединений в условиях воздействия агрессивных сред, высоких температур и давления. Допустимая рабочая температура, °С -50/+490 Давление среды, Мпа 2 - 10 Сжимаемость при давлении 35-50 МПа, % 5 - 16 Плотность, г/см³ 1,5 - 2,0 В листах 1*1,5м, толщиной от 2, 3, 4 мм. В соответствии требованиям ГОСТ 481-80"