Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17504529-1
Сатып алудың атауы:	Газға арналған майлар 330700 (Е-Қарағанды)
Лоттың нөмірі:	№ 87598190-ОИЗ
Лоттың атауы :	Моторлық май
Лоттың сипаттауы:	әмбебап, минералды, қысқы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Мотор майы 15W40 автомобиль ГАЗ 330700(Е-Қарағанды)
Саны, көлемі:	15
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	352835100, Қарағанды облысы, Шахтинск қ., Долинка к. Шахтинск қаласының №7 учаскесі, Долинка кенті, Заводская тұйық көшесі, 1
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ГОСТ 17479.1-2015. LUKOIL super 15W-40 мотор майы іс жүзінде SG/CD API класына сәйкес келетін және төрт тактілі бензин мен дизельді қозғалтқыштарға арналған барлық маусымдық минералды май болып табылады. Сипаттамалары мен қасиеттері: SAE тұтқырлығы: 15W-40 (-20 °Стан +40 °С-қа дейінгі температурада қолданылады). Сапа деңгейі: SG/CD API. Негіз түрі: минералды. Қорғау: бөлшектердің тозуын азайтады, көміртегі мен шөгінділерден қорғайды

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17504529-1
Наименование закупки:	Масла для ГАЗ 330700 (Е-Караганды)
Номер лота:	№ 87598190-ОИЗ
Наименование лота:	Масло моторное
Описание лота:	универсальное, минеральное, зимнее
Дополнительное описание лота:	Масло моторное 15w40 автомобиль ГАЗ 330700 (Е-Караганды)
Количество:	15
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	352835100, Карагандинская область, г.Шахтинск, п.Долинка участок №7 г.Шахтинск, п.Долинка, переулок Заводской, 1
Срок поставки:	16 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ГОСТ 17479.1-2015. Моторное масло LUKOIL SUPER 15W-40 фактически является всесезонным минеральным маслом, соответствующим классу API SG/CD и предназначенным для четырехтактных бензиновых и дизельных моторов. Характеристики и свойства: Вязкость SAE: 15W-40 (применяется при температуре от -20 °C до +40 °C). Уровень качества: API SG/CD. Тип основы: минеральная. Защита: снижает износ деталей, защищает от нагара и отложений