Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17751239-1
Сатып алудың атауы:	техникалық сипаттамага сәйкес сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88598719-3ЦП1
Лоттың атауы:	Веб-камера
Лоттың сипаттауы:	2 Мпикс астам камерасы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	видеонаблюдение
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	475034100, Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Басқұдық а. Мангистауская область, Мунайлинский район, с.о.Баскудук, с.Баскудук, ул. массив Самал,ул Шеркала , д. 69,
Жеткізу мерзімі:	шарт күніне енген күннен бастап 15 календарлық күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	12 штук- Hikvision камера видеонаблюдения DS-2CD1083G2-LIUF, 8 расширение 3840x2160/ Тип видеокамерыуличный, цилиндрическая / Стандарт видеокамеры IP / Максимальное разрешение3840x2160 / Количество мегапикселей 8 Мпикс / Есть ночной режим / Датчики движения, звука / Функции и особенностивстроенный микрофон, ИК-фильтр, поддержка WDR, слот для карт памяти, шумоподавление / Объективфикс. фокус/ Тип соединения проводное / ****8 штук -Hikvision камера видеонаблюдения DS-2CD1383G0-I(C) (2.8mm), 8MP, расширение 3840x2144 / Hikvision DS-2CD1383G0-I Купольная IP-камера 8 МП для дома, офиса, магазина или улицы . Обеспечивает четкое 4K изображение, работает ночью и устойчива к погодным условиям ☔❄. Основные характеристики Разрешение: 8 МП (3840 × 2160) — супердетализированное изображение Объектив: фиксированный 2.8 мм / 4 мм Угол обзора: до 108° Ночная съемка: ИК-подсветка до 30 м Сжатие видео: H.265+ / H.264+ WDR: 120 dB — качество даже при встречном свете 🚶♂ Детекция движения: есть Подключение: RJ-45 Ethernet ⚡ Питание: PoE (802.3af) или 12V DC Влагозащита: IP67 Преимущества 4K качество изображения — каждая деталь на месте Ночная съемка до 30 м — контроль даже в полной темноте H.265+ — экономия места на диске и меньше нагрузки на сеть 120 dB WDR — четкость при сложном освещении Корпус IP67 — надежно на улице и в помещении PoE — один кабель для питания и данных Где использовать Квартиры и дома Магазины и торговые точки Офисы Складские помещения и парковки Уличные зоны наблюдения, Ескерту : Тапсырыс орындаушы камераларды жеткізу монтаж демонтаж установка бәрін жасайды. Тауарға сертификат және 12 айлық гарантиный талон болуы тиіс. Баска брендтер ұсынбау сұралады.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17751239-1
Наименование закупки:	Закуп согласно техническому спецификацию/
Номер лота:	№ 88598719-3ЦП1
Наименование лота:	Веб-камера
Описание лота:	камера свыше 2 Мпикс
Дополнительное описание лота:	видеонаблюдение
Количество:	20
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	475034100, Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Баскудук Мангистауская область, Мунайлинский район, с.о.Баскудук, с.Баскудук, ул. массив Самал,ул Шеркала , д. 69,
Срок поставки:	Со дня подписания договора в течение 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	****12 штук- Hikvision камера видеонаблюдения DS-2CD1083G2-LIUF, 8 расширение 3840x2160/ Тип видеокамерыуличный, цилиндрическая / Стандарт видеокамеры IP / Максимальное разрешение3840x2160 / Количество мегапикселей 8 Мпикс / Есть ночной режим / Датчики движения, звука / Функции и особенностивстроенный микрофон, ИК-фильтр, поддержка WDR, слот для карт памяти, шумоподавление / Объективфикс. фокус/ Тип соединения проводное / ***** 8 штук - Hikvision камера видеонаблюдения DS-2CD1383G0-I(C) (2.8mm), 8MP, расширение 3840x2144 / Hikvision DS-2CD1383G0-I Купольная IP-камера 8 МП для дома, офиса, магазина или улицы . Обеспечивает четкое 4K изображение, работает ночью и устойчива к погодным условиям ☂❄. Основные характеристики Разрешение: 8 МП (3840 × 2160) — супердетализированное изображение Объектив: фиксированный 2.8 мм / 4 мм Угол обзора: до 108° Ночная съемка: ИК-подсветка до 30 м Сжатие видео: H.265+ / H.264+ WDR: 120 dB — качество даже при встречном свете ♂ Детекция движения: есть Подключение: RJ-45 Ethernet ⚡ Питание: PoE (802.3af) или 12V DC Влагозащита: IP67 Преимущества 4K качество изображения — каждая деталь на месте Ночная съемка до 30 м — контроль даже в полной темноте H.265+ — экономия места на диске и меньше нагрузки на сеть 120 dB WDR — четкость при сложном освещении Корпус IP67 — надежно на улице и в помещении PoE — один кабель для питания и данных Где использовать Квартиры и дома Магазины и торговые точки Офисы Складские помещения и парковки Уличные зоны наблюдения, Поставщик услуг берет на себя всё: доставку, сборку, демонтаж и установку камер. Оборудование должно сопровождаться сертификатом и гарантийным талоном сроком на 12 месяцев. Других брендов не предлогать.