Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18025259-1
Сатып алудың атауы:	Эвакуациялық шығу есігіне арналған сатып алу/бекіту құрылғысы (Антипаникалық жүйе)
Лоттың нөмірі:	№ 88724537-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Құлып
Лоттың сипаттауы:	жапсырмалы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Апаттық шығу есігіне арналған құлыптау құрылғысы («паник-бар» жүйесі)
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	274431100, Батыс Қазақстан облысы, Бәйтерек ауданы, Дарьинское а. Шолохова к 9
Жеткізу мерзімі:	16 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тауардың атауы: эвакуациялық шығу есігіне арналған құлыптау құрылғысы (жүйе "Антипаника"). Саны: 1 (бір) дана. 1. Тауардың мақсаты: Құрылғы медициналық ұйымның эвакуациялық шығу есігін құлыптауға арналған жағдайда есікті ішінен тез және еркін ашу мүмкіндігін қамтамасыз ету төтенше жағдай немесе өрт пайда болуы. 2. Техникалық сипаттамалары: * Құрылғы түрі: "Антипаника" жүйесінің механикалық құлыптау құрылғысы. Дизайн: есікті апаттық түрде ашуға арналған көлденең қысым штангасы (жолақ). Әрекет принципі: механикалық. Есікті ішінен ашу көлденеңінен бір рет басу арқылы жүзеге асырылуы керек кілтті пайдаланбай штанга. Механизм барлық қарастырылғандардың бір уақытта ашылуын қамтамасыз етуі керек құлыптау элементтерінің дизайны. Дизайн есіктің тез және кедергісіз ашылуын қамтамасыз етуі керек адамдарды эвакуациялау. Корпус материалы және жұмыс элементтері: коррозияға қарсы жабыны бар металл. Механизм қарқынды жұмыс кезінде сенімді жұмысты қамтамасыз етуі керек. Құрылғы дизайнмен, материалмен, өлшемдермен және салмақпен үйлесімді болуы керек қолданыстағы эвакуациялық шығу есігі. Орнату есіктің ішінен еркін ашылуына кедергі болмауы керек. 3. жинақтау: - жинақ. "Антипаника" құлыптау құрылғысы Көлденең қысым штангасы. Бекіткіштер жиынтығы. * Орнату және пайдалану жөніндегі Нұсқаулық. 4. Сапаға қойылатын талаптар: Өнім жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы керек. Механикалық зақымдануға және зауыттық ақауларға жол берілмейді. Барлық элементтер зауытта жасалуы керек. Жеткізу зауыттық қаптамада жүзеге асырылуы керек. * Кепілдік мерзімі-жеткізу сәтінен бастап кемінде 12 ай. 5. Қосымша талаптар: Құрылғы эвакуациялық шығу есігінің ішінен еркін ашылуын қамтамасыз етуі керек Қазақстан Республикасының өрт қауіпсіздігі талаптарына сәйкес келуге және пациенттер мен медициналық ұйым персоналын эвакуациялау қауіпсіздігі

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18025259-1
Наименование закупки:	Приобретение/Запорное устройство для двери эвакуационного выхода (система Антипаника)
Номер лота:	№ 88724537-ЗЦП2
Наименование лота:	Замок
Описание лота:	накладной
Дополнительное описание лота:	Запорное устройство для двери эвакуационного выхода (система "Антипаника")
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	274431100, Западно-Казахстанская область, район Бәйтерек, с.Дарьинское ул. Шолохова 9
Срок поставки:	16 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование товара: Запорное устройство для двери эвакуационного выхода (система «Антипаника»). Количество: 1 (одна) штука. 1. Назначение товара: Устройство предназначено для запирания двери эвакуационного выхода медицинской организации с обеспечением возможности быстрого и свободного открывания двери изнутри в случае возникновения чрезвычайной ситуации или пожара. 2. Технические характеристики: •Тип устройства: механическое запорное устройство системы «Антипаника». Конструкция: горизонтальная нажимная штанга (планка) для аварийного открывания двери. Принцип действия: механический. Открывание двери изнутри должно осуществляться одним нажатием на горизонтальную штангу без использования ключа. Механизм должен обеспечивать одновременное отпирание всех предусмотренных конструкцией запирающих элементов. Конструкция должна обеспечивать быстрое и беспрепятственное открывание двери при эвакуации людей. Материал корпуса и рабочих элементов: металл с антикоррозионным покрытием. Механизм должен обеспечивать надёжную работу при интенсивной эксплуатации. Устройство должно быть совместимо с конструкцией, материалом, размерами и весом существующей двери эвакуационного выхода. Установка не должна препятствовать свободному открыванию двери изнутри. 3. Комплектация:— комплект. Запорное устройство «Антипаника» Горизонтальная нажимная штанга. Комплект крепёжных элементов. • Инструкция по монтажу и эксплуатации. 4. Требования к качеству: Товар должен быть новым, ранее не использованным. Не допускаются механические повреждения и заводские дефекты. Все элементы должны быть заводского изготовления. Поставка должна осуществляться в заводской упаковке. • Гарантийный срок — не менее 12 месяцев с момента поставки. 5. Дополнительные требования: Устройство должно обеспечивать свободное открывание двери эвакуационного выхода изнутри без ключа, соответствовать требованиям пожарной безопасности Республики Казахстан и обеспечивать безопасность эвакуации пациентов и персонала медицинской организации