Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17996060-1
Сатып алудың атауы:	Жоспарлы сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 43964007-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Жоспарлы сатып алу
Лоттың сипаттауы:	Жоспарлы сатып алу
Лоттың нөмірі :	88508165
Лоттың атауы :	Тестовый
Лоттың сипаттауы:	полимерлік, арқаулау
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Гофрленген екі қабатты диам құбыры.800 мм sn16 с дәнекерлеу. сақиналы қоңырау (6м)
Саны, көлемі:	60
Өлшем бірлігі:	Ұзындық метр
Жеткізу орны:	791110000, Шымкент қ., Абай ауданы мкр. Достык
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Техникалық ерекшеліктерге сәйкестігі туралы сұрақтар бойынша 87474852425. Дәнекерленген қоңырау және тығыздағыш сақинасы бар DN/OD 800 SN16 (6 м) гофрленген құбыр. Шаруашылық-тұрмыстық және нөсерлік кәріздердің, дренаждық және су бұру жүйелерінің жерасты өздігінен ағатын желілерін салу және реконструкциялау үшін. Өнеркәсіптік ағынды суларға қолдану — материалдың химиялық төзімділігін растау кезінде. Сақинаның қаттылығы мен төсеу шарттары топырақ пен көлік жүктемелерін ескере отырып, жобалық есеппен тексеріледі. Сериялы типтік Материал-полипропилен (РР)*. Құбырдың сыртқы жүктемелерді қабылдауға арналған сыртқы гофрленген қабырғасы және ағынды сулардың қозғалысын қамтамасыз ететін ішкі тегіс беті бар. Sn16 номиналды сақина қаттылығы (16 кН/м2). Қабаттардың қалыңдығы мен профиль геометриясы нақты орындау сызбасы бойынша нақтыланады. Буын-жеке муфта және тығыздағыш сақиналар. Нормативтік құжат-ГОСТ Р 54475-2011, полипропилен Материалы (ПП)* Номиналды диаметрі 800 мм (Сыртқы DN / OD) Орташа Ішкі диаметрі d_im, кемінде 669 мм (ГОСТ Р 54475-2011,) Sn16 сақина қаттылығы(16 кН / м2) Профиль түрі екі қабатты профиль Сегменттің ұзындығы 6 м Қосылу түрі мөрмен Қоңыраулы Сызықтық метрдің салмағы 33,65 кг / м (тізімнен) Кесіндінің салмағы 6 м, есептелген 201,90 кг, байланыстырушы бөліктері жоқ. Баға ұсынысы барлық шығындарды қамтиды. тауарды қоймаға дейін жеткізуге байланысты (жеткізу, материалдар және басқалар) және тауарды түсіруді өнім беруші жүзеге асырады. Тауар қол қойылғаннан кейін күнтізбелік 15 күн ішінде жеткізілуі керек. Жаңа зауыттық қаптама кем дегенде 2026 ж. Тауардың сәйкестігі туралы СЕРТИФИКАТ немесе СТ КЗ болуы керек.
Лоттың нөмірі :	88508303
Лоттың атауы :	Тестовый
Лоттың сипаттауы:	полимерлік, арқаулау
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Гофрленген екі қабатты диам құбыры.1000мм sn16 с дәнекерлеу. сақиналы қоңырау (6м)
Саны, көлемі:	54
Өлшем бірлігі:	Ұзындық метр
Жеткізу орны:	791110000, Шымкент қ., Абай ауданы мкр. Достык
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Техникалық ерекшеліктерге сәйкестігі туралы сұрақтар бойынша 87474852425. Дәнекерленген қоңырау және тығыздағыш сақинасы бар DN/OD 100 sn16 (6 м) гофрленген құбыр. Шаруашылық-тұрмыстық және нөсерлік кәріздердің, дренаждық және су бұру жүйелерінің жерасты өздігінен ағатын желілерін салу және реконструкциялау үшін. Өнеркәсіптік ағынды суларға қолдану — материалдың химиялық төзімділігін растау кезінде. Сақинаның қаттылығы мен төсеу шарттары топырақ пен көлік жүктемелерін ескере отырып, жобалық есеппен тексеріледі. Сериялы типтік Материал-

	полипропилен (PP)*. Құбырдың сыртқы жүктемелерді қабылдауға арналған сыртқы гофрленген қабырғасы және ағынды сулардың қозғалысын қамтамасыз ететін ішкі тегіс беті бар. Sn16 номиналды сақина қаттылығы (16 кН/м2). Қабаттардың қалыңдығы мен профиль геометриясы нақты орындау сызбасы бойынша нақтыланады. Буын-жеке муфта және тығыздағыш сақиналар. Нормативтік құжат-ГОСТ Р 54475-2011, полипропилен Материалы (ПП)* Номиналды диаметрі 1000 мм (Сыртқы DN / OD) Орташа Ішкі диаметрі d_im, кемінде 837 мм (ГОСТ Р 54475-2011,) Sn16 сақина қаттылығы(16 кН / м2) Профиль түрі екі қабатты профиль Сегменттің ұзындығы 6 м Қосылу түрі мөрмен Қоңыраулы Сызықтық метрдің салмағы 49,70 кг / м (тізімнен) Кесіндінің салмағы 6 м, есептелген 298,20 кг, байланыстырушы бөліктері жоқ. Баға ұсынысы барлық шығындарды қамтиды. тауарды қоймаға дейін жеткізуге байланысты (жеткізу, материалдар және басқалар) және тауарды түсіруді өнім беруші жүзеге асырады. Тауар қол қойылғаннан кейін күнтізбелік 15 күн ішінде жеткізілуі керек. Жаңа зауыттық қаптама кем дегенде 2026 ж. Тауардың сәйкестігі туралы СЕРТИФИКАТ немесе СТ К3 болуы керек.

Лоттың нөмірі :	88509119
Лоттың атауы :	Тестовый
Лоттың сипаттауы:	полимерлік, арқаулау
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Гофрленген екі қабатты диам құбыры.1200 мм sn16 с дәнекерлеу. сақиналы қоңырау (6м)
Саны, көлемі:	54
Өлшем бірлігі:	Ұзындық метр
Жеткізу орны:	791110000, Шымкент қ., Абай ауданы мкр. Достык
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Техникалық ерекшеліктерге сәйкестігі туралы сұрақтар бойынша 87474852425. Дәнекерленген қоңырау және тығыздағыш сақинасы бар DN/OD 100 sn16 (6 м) гофрленген құбыр. Шаруашылық-тұрмыстық және нөсерлік кәріздердің, дренаждық және су бұру жүйелерінің жерасты өздігінен ағатын желілерін салу және реконструкциялау үшін. Өнеркәсіптік ағынды суларға қолдану — материалдың химиялық төзімділігін растау кезінде. Сақинаның қаттылығы мен төсеу шарттары топырақ пен көлік жүктемелерін ескере отырып, жобалық есеппен тексеріледі. Сериялы типтік Материал-полипропилен (PP)*. Құбырдың сыртқы жүктемелерді қабылдауға арналған сыртқы гофрленген қабырғасы және ағынды сулардың қозғалысын қамтамасыз ететін ішкі тегіс беті бар. Sn16 номиналды сақина қаттылығы (16 кН/м2). Қабаттардың қалыңдығы мен профиль геометриясы нақты орындау сызбасы бойынша нақтыланады. Буын-жеке муфта және тығыздағыш сақиналар. Нормативтік құжат-ГОСТ Р 54475-2011, полипропилен Материалы (ПП)* Номиналды диаметрі 1200 мм (Сыртқы DN / OD) Орташа Ішкі диаметрі d_im, кемінде 1005 мм (ГОСТ Р 54475-2011,) Sn16 сақина қаттылығы(16 кН / м2) Профиль түрі екі қабатты профиль Сегменттің ұзындығы 6 м Қосылу түрі мөрмен Қоңыраулы Сызықтық метрдің салмағы 72,40 кг / м (тізімнен) Кесіндінің салмағы 6 м, есептелген 434,40 кг, байланыстырушы бөліктері жоқ. Баға ұсынысы барлық шығындарды қамтиды. тауарды қоймаға дейін жеткізуге байланысты (жеткізу, материалдар және басқалар) және тауарды түсіруді өнім беруші жүзеге асырады. Тауар қол қойылғаннан кейін күнтізбелік 15 күн ішінде жеткізілуі керек. Жаңа зауыттық қаптама кем дегенде 2026 ж. Тауардың сәйкестігі туралы СЕРТИФИКАТ немесе СТ К3 болуы керек.

Лоттың нөмірі :	88371295
Лоттың атауы :	Тестовый
Лоттың сипаттауы:	полимерлік, арқаулау
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Гофрленген екі қабатты диам құбыры.160 мм sn8 PR-2 ілінісу және сақиналы (6м)
Саны, көлемі:	204
Өлшем бірлігі:	Ұзындық метр
Жеткізу орны:	791110000, Шымкент қ., Абай ауданы мкр. Достык
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын	Техникалық ерекшеліктерге сәйкестігі туралы сұрақтар бойынша

тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	87474852425. Гофрленген құбыр DN/OD 160 sn8 PR-2 (6 м) ілінісу және сақиналармен. Шаруашылық-тұрмыстық және нөсерлік кәріздердің, дренаждық және су бұру жүйелерінің жерасты өздігінен ағатын желілерін салу және реконструкциялау үшін. Өнеркәсіптік ағынды суларға қолдану — материалдың химиялық төзімділігін растау кезінде. Сақинаның қаттылығы мен төсеу шарттары топырақ пен көлік жүктемелерін ескере отырып, жобалық есеппен тексеріледі. Сериялы типтік Материал-полиэтилен (ПЭ)*. Құбырдың сыртқы жүктемелерді қабылдауға арналған сыртқы гофрленген қабырғасы және ағынды сулардың қозғалысын қамтамасыз ететін ішкі тегіс беті бар. Sn16 номиналды сақина қаттылығы (16 кН/м2). Қабаттардың қалыңдығы мен профиль геометриясы нақты орындау сызбасы бойынша нақтыланады. Буын-жеке муфта және тығыздағыш сақиналар. Нормативтік құжат-ГОСТ Р 54475-2011, полиэтилен Материалы (ПЭ)* Номиналды диаметрі 160 мм (Сыртқы DN / OD) Орташа Ішкі диаметрі d_im, кемінде 134 мм (ГОСТ Р 54475-2011,) Sn8 сақина қаттылығы (8 кН / м2) PR-2 профиль түрі Сегменттің ұзындығы 6 м Тығыздағыштары бар муфталы қосылу түрі Сызықтық метрдің салмағы 1,30 кг / м (тізімнен) Кесіндінің салмағы 6 м, есептелген 7,80 кг, байланыстырушы бөліктері жоқ. Баға ұсынысы барлық шығындарды қамтиды. тауарды қоймаға дейін жеткізуге байланысты (жеткізу, материалдар және басқалар) және тауарды түсіруді өнім беруші жүзеге асырады. Тауар қол қойылғаннан кейін күнтізбелік 15 күн ішінде жеткізілуі керек. Жаңа зауыттық қаптама кем дегенде 2026 ж. Тауардың сәйкестігі туралы СЕРТИФИКАТ немесе СТ КЗ болуы керек.

Лоттың нөмірі :	88371540
Лоттың атауы :	Тестовый
Лоттың сипаттауы:	полимерлік, арқаулау
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Гофрленген екі қабатты диам құбыры.Дәнекерленген қоңырау және сақинасы бар 630 мм SN8 (6м)
Саны, көлемі:	60
Өлшем бірлігі:	Ұзындық метр
Жеткізу орны:	791110000, Шымкент қ., Абай ауданы мкр. Достык
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Техникалық ерекшеліктерге сәйкестігі туралы сұрақтар бойынша 87474852425. Гофрленген құбыр DN / OD 630 sn8 (6 м) дәнекерленген қоңырау және сақинасы бар. Шаруашылық-тұрмыстық және нөсерлік кәріздердің, дренаждық және су бұру жүйелерінің жерасты өздігінен ағатын желілерін салу және реконструкциялау үшін. Өнеркәсіптік ағынды суларға қолдану — материалдың химиялық төзімділігін растау кезінде. Сақинаның қаттылығы мен төсеу шарттары топырақ пен көлік жүктемелерін ескере отырып, жобалық есеппен тексеріледі. Сериялы типтік Материал-полиэтилен (ПЭ)*. Құбырдың сыртқы жүктемелерді қабылдауға арналған сыртқы гофрленген қабырғасы және ағынды сулардың қозғалысын қамтамасыз ететін ішкі тегіс беті бар. Sn16 номиналды сақина қаттылығы SN8(8 кН/м2). Қабаттардың қалыңдығы мен профиль геометриясы нақты орындау сызбасы бойынша нақтыланады. Буын-жеке муфта және тығыздағыш сақиналар. Нормативтік құжат-ГОСТ Р 54475-2011, полиэтилен Материалы (ПЭ)* Номиналды диаметрі 630 мм (Сыртқы DN / OD) Орташа Ішкі диаметрі d_im, кемінде 527 мм (ГОСТ Р 54475-2011, кесте. 1) Sn8 сақина қаттылығы (8 кН / м2) Профиль түрі екі қабатты профиль Сегменттің ұзындығы 6 м Қосылу түрі мөрмен Қоңыраулы Сызықтық метрдің салмағы 18,90 кг / м (тізімнен) Кесіндінің салмағы 6 м, есептелген 113,40 кг, байланыстырушы бөліктері жоқ. Баға ұсынысы барлық шығындарды қамтиды. тауарды қоймаға дейін жеткізуге байланысты (жеткізу, материалдар және басқалар) және тауарды түсіруді өнім беруші жүзеге асырады. Тауар қол қойылғаннан кейін күнтізбелік 15 күн ішінде жеткізілуі керек. Жаңа зауыттық қаптама кем дегенде 2026 ж. Тауардың сәйкестігі туралы СЕРТИФИКАТ немесе СТ КЗ болуы керек.

Лоттың нөмірі :	88371503
Лоттың атауы :	Тестовый
Лоттың сипаттауы:	полимерлік, арқаулау
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Гофрленген екі қабатты диам құбыры.Дәнекерленген қоңырау және сақинасы бар 500 мм SN8 (6м)

Саны, көлемі:	102
Өлшем бірлігі:	Ұзындық метр
Жеткізу орны:	791110000, Шымкент қ., Абай ауданы мкр. Достык
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Техникалық ерекшеліктерге сәйкестігі туралы сұрақтар бойынша 87474852425. Дәнекерленген қоңырауы мен сақинасы бар DN/OD 500 sn8 (6 м) гофрленген құбыр. Шаруашылық-тұрмыстық және нөсерлік кәріздердің, дренаждық және су бұру жүйелерінің жерасты өздігінен ағатын желілерін салу және реконструкциялау үшін. Өнеркәсіптік ағынды суларға қолдану — материалдың химиялық төзімділігін растау кезінде. Сақинаның қаттылығы мен төсеу шарттары топырақ пен көлік жүктемелерін ескере отырып, жобалық есеппен тексеріледі. Сериялы типтік Материал-полиэтилен (ПЭ)*. Құбырдың сыртқы жүктемелерді қабылдауға арналған сыртқы гофрленген қабырғасы және ағынды сулардың қозғалысын қамтамасыз ететін ішкі тегіс беті бар. Sn8 номиналды сақина қаттылығы (8 кН/м2). Қабаттардың қалыңдығы мен профиль геометриясы нақты орындау сызбасы бойынша нақтыланады. Буын-жеке муфта және тығыздағыш сақиналар. Нормативтік құжат-ГОСТ Р 54475-2011, полиэтилен Материалы (ПЭ)* Номиналды диаметрі 500 мм (Сыртқы DN / OD) Орташа Ішкі диаметрі d_im, кемінде 418 мм (ГОСТ Р 54475-2011, кесте. 1) Sn8 сақина қаттылығы (8 кН / м2) Профиль түрі екі қабатты профиль Сегменттің ұзындығы 6 м Қосылу түрі мөрмен Қоңыраулы Сызықтық метрдің салмағы 12,64 кг / м (тізімнен) Кесіндінің салмағы 6 м, есептелген 75,84 кг, байланыстырушы бөліктері жоқ. Баға ұсынысы барлық шығындарды қамтиды. тауарды қоймаға дейін жеткізуге байланысты (жеткізу, материалдар және басқалар) және тауарды түсіруді өнім беруші жүзеге асырады. Тауар қол қойылғаннан кейін күнтізбелік 15 күн ішінде жеткізілуі керек. Жаңа зауыттық қаптама кем дегенде 2026 ж. Тауардың сәйкестігі туралы СЕРТИФИКАТ немесе СТ КЗ болуы керек.

Лоттың нөмірі :	88371470
Лоттың атауы :	Тестовый
Лоттың сипаттауы:	полимерлік, арқаулау
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Гофрленген екі қабатты диам құбыры.Дәнекерленген қоңырау және сақинасы бар 400 мм SN8 (6м)
Саны, көлемі:	102
Өлшем бірлігі:	Ұзындық метр
Жеткізу орны:	791110000, Шымкент қ., Абай ауданы мкр. Достык
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Техникалық ерекшеліктерге сәйкестігі туралы сұрақтар бойынша 87474852425. Дәнекерленген қоңырауы мен сақинасы бар DN/OD 400 sn8 (6 м) гофрленген құбыр. Шаруашылық-тұрмыстық және нөсерлік кәріздердің, дренаждық және су бұру жүйелерінің жерасты өздігінен ағатын желілерін салу және реконструкциялау үшін. Өнеркәсіптік ағынды суларға қолдану — материалдың химиялық төзімділігін растау кезінде. Сақинаның қаттылығы мен төсеу шарттары топырақ пен көлік жүктемелерін ескере отырып, жобалық есеппен тексеріледі. Сериялы типтік Материал-полиэтилен (ПЭ)*. Құбырдың сыртқы жүктемелерді қабылдауға арналған сыртқы гофрленген қабырғасы және ағынды сулардың қозғалысын қамтамасыз ететін ішкі тегіс беті бар. Sn8 номиналды сақина қаттылығы (8 кН/м2). Қабаттардың қалыңдығы мен профиль геометриясы нақты орындау сызбасы бойынша нақтыланады. Буын-жеке муфта және тығыздағыш сақиналар. Нормативтік құжат-ГОСТ Р 54475-2011, полиэтилен Материалы (ПЭ)* Номиналды диаметрі 400 мм (Сыртқы DN / OD) Орташа Ішкі диаметрі d_im, кемінде 335 мм (ГОСТ Р 54475-2011) Sn8 сақина қаттылығы (8 кН / м2) Профиль түрі екі қабатты профиль Сегменттің ұзындығы 6 м Қосылу түрі мөрмен Қоңыраулы Сызықтық метрдің салмағы 8,56 кг / м (тізімнен) Кесіндінің салмағы 6 м, есептелген 51,36 кг, байланыстырушы бөліктері жоқ. Баға ұсынысы барлық шығындарды қамтиды. тауарды қоймаға дейін жеткізуге байланысты (жеткізу, материалдар және басқалар) және тауарды түсіруді өнім беруші жүзеге асырады. Тауар қол қойылғаннан кейін күнтізбелік 15 күн ішінде жеткізілуі керек. Жаңа зауыттық қаптама кем дегенде 2026 ж. Тауардың сәйкестігі туралы СЕРТИФИКАТ немесе СТ КЗ болуы керек.

Лоттың нөмірі :	88371414

Лоттың атауы :	Тестовый
Лоттың сипаттауы:	полимерлік, арқаулау
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Гофрленген екі қабатты диам құбыры.Дәнекерленген қоңырау және сақинасы бар 315 мм SN8 (6м)
Саны, көлемі:	102
Өлшем бірлігі:	Ұзындық метр
Жеткізу орны:	791110000, Шымкент қ., Абай ауданы мкр. Достык
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Техникалық ерекшеліктерге сәйкестігі туралы сұрақтар бойынша 87474852425. Дәнекерленген қоңырауы мен сақинасы бар DN/OD 315 sn8 (6 м) гофрленген құбыр. Шаруашылық-тұрмыстық және нөсерлік кәріздердің, дренаждық және су бұру жүйелерінің жерасты өздігінен ағатын желілерін салу және реконструкциялау үшін. Өнеркәсіптік ағынды суларға қолдану — материалдың химиялық төзімділігін растау кезінде. Сақинаның қаттылығы мен төсеу шарттары топырақ пен көлік жүктемелерін ескере отырып, жобалық есеппен тексеріледі. Сериялы типтік Материал-полиэтилен (ПЭ)*. Құбырдың сыртқы жүктемелерді қабылдауға арналған сыртқы гофрленген қабырғасы және ағынды сулардың қозғалысын қамтамасыз ететін ішкі тегіс беті бар. Sn8 номиналды сақина қаттылығы (8 кН/м2). Қабаттардың қалыңдығы мен профиль геометриясы нақты орындау сызбасы бойынша нақтыланады. Буын-жеке муфта және тығыздағыш сақиналар. Нормативтік құжат-ГОСТ Р 54475-2011, полиэтилен Материалы (ПЭ)* Номиналды диаметрі 315 мм (Сыртқы DN / OD) Орташа Ішкі диаметрі d_im, кемінде 263 мм (ГОСТ Р 54475-2011) Sn8 сақина қаттылығы (8 кН / м2) Профиль түрі екі қабатты профиль Сегменттің ұзындығы 6 м Қосылу түрі мөрмен Қоңыраулы Сызықтық метрдің салмағы 5,38 кг / м (тізімнен) Кесіндінің салмағы 6 м, есептелген 32,28 кг, байланыстырушы бөліктері жоқ . Баға ұсынысы барлық шығындарды қамтиды. тауарды қоймаға дейін жеткізуге байланысты (жеткізу, материалдар және басқалар) және тауарды түсіруді өнім беруші жүзеге асырады. Тауар қол қойылғаннан кейін күнтізбелік 15 күн ішінде жеткізілуі керек. Жаңа зауыттық қаптама кем дегенде 2026 ж. Тауардың сәйкестігі туралы СЕРТИФИКАТ немесе СТ К3 болуы керек.

Лоттың нөмірі :	88371337
Лоттың атауы :	Тестовый
Лоттың сипаттауы:	полимерлік, арқаулау
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Гофрленген екі қабатты диам құбыры.200мм sn8 PR-2K ілінісу және сақиналы (6м)
Саны, көлемі:	150
Өлшем бірлігі:	Ұзындық метр
Жеткізу орны:	791110000, Шымкент қ., Абай ауданы мкр. Достык
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Техникалық ерекшеліктерге сәйкестігі туралы сұрақтар бойынша 87474852425. Гофрленген құбыр DN/OD 200 sn8 PR-2 (6 м) ілінісу және сақиналармен. Шаруашылық-тұрмыстық және нөсерлік кәріздердің, дренаждық және су бұру жүйелерінің жерасты өздігінен ағатын желілерін салу және реконструкциялау үшін. Өнеркәсіптік ағынды суларға қолдану — материалдың химиялық төзімділігін растау кезінде. Сақинаның қаттылығы мен төсеу шарттары топырақ пен көлік жүктемелерін ескере отырып, жобалық есеппен тексеріледі. Сериялы типтік Материал-полиэтилен (ПЭ)*. Құбырдың сыртқы жүктемелерді қабылдауға арналған сыртқы гофрленген қабырғасы және ағынды сулардың қозғалысын қамтамасыз ететін ішкі тегіс беті бар. Sn8 номиналды сақина қаттылығы (8 кН/м2). Қабаттардың қалыңдығы мен профиль геометриясы нақты орындау сызбасы бойынша нақтыланады. Буын-жеке муфта және тығыздағыш сақиналар. Нормативтік құжат-ГОСТ Р 54475-2011, полиэтилен Материалы (ПЭ)* Номиналды диаметрі 200 мм (Сыртқы DN / OD) Орташа Ішкі диаметрі d_im, кемінде 167 мм (ГОСТ Р 54475-2011) Sn8 сақина қаттылығы (8 кН / м2) PR-2 профиль түрі Сегменттің ұзындығы 6 м Тығыздағыштары бар муфталы қосылу түрі Сызықтық метрдің салмағы 2,11 кг / м (тізімнен) Кесіндінің салмағы 6 м, есептелген 12,66 кг, байланыстырушы бөліктері жоқ. Баға ұсынысы барлық шығындарды қамтиды. тауарды қоймаға дейін жеткізуге

	байланысты (жеткізу, материалдар және басқалар) және тауарды түсіруді өнім беруші жүзеге асырады. Тауар қол қойылғаннан кейін күнтізбелік 15 күн ішінде жеткізілуі керек. Жаңа зауыттық қаптама кем дегенде 2026 ж. Тауардың сәйкестігі туралы СЕРТИФИКАТ немесе СТ КЗ болуы керек.
Лоттың нөмірі :	88698416
Лоттың атауы :	Тестовый
Лоттың сипаттауы:	полимерлік, арқаулау
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Гофрленген екі қабатты диам құбыры.900мм sn16 PR-2K дәнекерлеу. сақиналы қоңырау (6м)
Саны, көлемі:	24
Өлшем бірлігі:	Ұзындық метр
Жеткізу орны:	791110000, Шымкент қ., Абай ауданы мкр. Достык
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Техникалық ерекшеліктерге сәйкестігі туралы сұрақтар бойынша 87474852425. Гофрленген құбыр DN / ID 800 SN16 PR-2K (6 м) дәнекерленген қоңырау және сақинасы бар. Шаруашылық-тұрмыстық және нөсерлік кәріздердің, дренаждық және су бұру жүйелерінің жерасты өздігінен ағатын желілерін салу және реконструкциялау үшін. Өнеркәсіптік ағынды суларға қолдану — материалдың химиялық төзімділігін растау кезінде. Сақинаның қаттылығы мен төсеу шарттары топырақ пен көлік жүктемелерін ескере отырып, жобалық есеппен тексеріледі. Сериялы типтік Материал-полипропилен (PP)*. Құбырдың сыртқы жүктемелерді қабылдауға арналған сыртқы гофрленген қабырғасы және ағынды сулардың қозғалысын қамтамасыз ететін ішкі тегіс беті бар. Sn16 номиналды сақина қаттылығы (16 кН/м2). Қабаттардың қалыңдығы мен профиль геометриясы нақты орындау сызбасы бойынша нақтыланады. Буын-жеке муфта және тығыздағыш сақиналар. Нормативтік құжат-ГОСТ Р 54475-2011, полипропилен Материалы (ПП)* Номиналды диаметрі 800 мм (ішкі DN / ID) Орташа Ішкі диаметрі d_im, кемінде 785 мм (ГОСТ Р 54475-2011) Sn16 сақина қаттылығы(16 кН / м2) PR-2K профиль түрі Сегменттің ұзындығы 6 м Қосылу түрі мөрмен Қоңыраулы Сызықтық метрдің салмағы 36,43 кг / м (тізімнен) Кесіндінің салмағы 6 м, есептелген 218,58 кг, байланыстырушы бөліктері жоқ. Баға ұсынысы барлық шығындарды қамтиды. тауарды қоймаға дейін жеткізуге байланысты (жеткізу, материалдар және басқалар) және тауарды түсіруді өнім беруші жүзеге асырады. Тауар қол қойылғаннан кейін күнтізбелік 15 күн ішінде жеткізілуі керек. Жаңа зауыттық қаптама кем дегенде 2026 ж. Тауардың сәйкестігі туралы СЕРТИФИКАТ немесе СТ КЗ болуы керек.
Лоттың нөмірі :	88508053
Лоттың атауы :	Тестовый
Лоттың сипаттауы:	полимерлік, арқаулау
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Гофрленген екі қабатты диам құбыры.700мм sn16 PR-2K дәнекерлеу. сақиналы қоңырау (6м)
Саны, көлемі:	60
Өлшем бірлігі:	Ұзындық метр
Жеткізу орны:	791110000, Шымкент қ., Абай ауданы мкр. Достык
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Техникалық ерекшеліктерге сәйкестігі туралы сұрақтар бойынша 87474852425. Дәнекерленген қоңырау және тығыздағыш сақинасы бар DN/ID 600 SN16 PR-2K (6 м) гофрленген құбыр. Шаруашылық-тұрмыстық және нөсерлік кәріздердің, дренаждық және су бұру жүйелерінің жерасты өздігінен ағатын желілерін салу және реконструкциялау үшін. Өнеркәсіптік ағынды суларға қолдану — материалдың химиялық төзімділігін растау кезінде. Сақинаның қаттылығы мен төсеу шарттары топырақ пен көлік жүктемелерін ескере отырып, жобалық есеппен тексеріледі. Сериялы типтік Материал-полипропилен (PP)*. Құбырдың сыртқы жүктемелерді қабылдауға арналған сыртқы гофрленген қабырғасы және ағынды сулардың қозғалысын қамтамасыз ететін ішкі тегіс беті бар. Sn16 номиналды сақина қаттылығы (16 кН/м2). Қабаттардың қалыңдығы мен профиль геометриясы нақты орындау сызбасы бойынша нақтыланады. Буын-жеке муфта және тығыздағыш сақиналар. Нормативтік құжат-ГОСТ Р 54475-2011, полипропилен Материалы (ПП)* Номиналды диаметрі 600 мм (ішкі DN / ID) Орташа Ішкі диаметрі d_im, кемінде 588 мм (ГОСТ Р 54475-2011)

	Sn16 сақина қаттылығы(16 кН / м2) PR-2K профиль түрі Сегменттің ұзындығы 6 м Қосылу түрі мөрмен Қоңыраулы Сызықтық метрдің салмағы 21,11 кг / м (тізімнен) Кесіндінің салмағы 6 м, есептелген 126,66 кг, байланыстырушы бөліктері жоқ. Баға ұсынысы барлық шығындарды қамтиды. тауарды қоймаға дейін жеткізуге байланысты (жеткізу, материалдар және басқалар) және тауарды түсіруді өнім беруші жүзеге асырады. Тауар қол қойылғаннан кейін күнтізбелік 15 күн ішінде жеткізілуі керек. Жаңа зауыттық қаптама кем дегенде 2026 ж. Тауардың сәйкестігі туралы СЕРТИФИКАТ немесе СТ К3 болуы керек.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17996060-1
Наименование закупки:	Плановые закупки товара
Номер лота:	№ 43964007-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	Плановые закупки товара
Описание лота:	Плановые закупки товара
Номер пункта плана:	№ 88508165
Наименование пункта плана:	Труба гибкая
Описание пункта плана:	полимерная, армированная
Дополнительное описание пункта плана:	Труба гофрированная двухслойная диам.800мм SN16 с привар. раструбом с уплотнительным кольцом (6м)
Количество:	60
Единица измерения:	Метр погонный
Места поставки:	791110000, г.Шымкент, Абайский район мкр. Достык
Срок поставки:	После подписания договора в течение 15 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	По вопросам о соответствии техническим спецификациям 87474852425. Труба гофрированная ПРО DN/OD 800 SN16 (6 м) с приваренным раструбом и уплотнительным кольцом. Для строительства и реконструкции подземных самотечных сетей хозяйственно-бытовой и ливневой канализации, дренажных и водоотводящих систем. Применение для промышленных сточных вод — при подтверждении химической стойкости материала. Кольцевая жёсткость и условия укладки проверяются проектным расчётом с учётом грунтовых и транспортных нагрузок. Материал типового исполнения серии—полипропилен (ПП)*. Труба имеет наружную гофрированную стенку для восприятия внешних нагрузок и внутреннюю гладкую поверхность, обеспечивающую движение сточных вод. Номинальная кольцевая жёсткость SN16 (16 кН/м²). Толщина слоёв и геометрия профиля уточняются по чертежу конкретного исполнения. Соединение — отдельная муфта и уплотнительные кольца. Нормативный документ-ГОСТ Р 54475-2011, Материал полипропилен (ПП)* Номинальный диаметр 800 мм (наружный DN/OD) Средний внутренний диаметр d_im, не менее 669 мм (ГОСТ Р 54475—2011,) Кольцевая жёсткость SN16 (16 кН/м²) Тип профиля Двухслойный профилированный Длина отрезка 6 м Тип соединения Раструбное с уплотнением Масса погонного метра 33,65 кг/м (из списка) Масса отрезка 6 м, расчётная 201,90 кг, без соединительных частей. Ценовое предложение включает все расходы. (доставка, материалы и прочие), связанные с поставкой товара до склада и ВЫГРУЗКА ТОВАРА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОСТАВЩИКОМ. Товар должен быть доставлен в течение 15 календарных дней после подписания. Новая заводская упаковка не менее 2026 года. Должен СЕРТИФИКАТ на соответствие товара или СТ КЗ.
Номер пункта плана:	№ 88508303
Наименование пункта плана:	Труба гибкая
Описание пункта плана:	полимерная, армированная
Дополнительное описание пункта плана:	Труба гофрированная двухслойная диам.1000мм SN16 с привар. раструбом с уплотнительным кольцом (6м)
Количество:	54
Единица измерения:	Метр погонный
Места поставки:	791110000, г.Шымкент, Абайский район мкр. Достык
Срок поставки:	После подписания договора в течение 15 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	По вопросам о соответствии техническим спецификациям 87474852425. Труба гофрированная ПРО DN/OD 100 SN16 (6 м) с приваренным раструбом и уплотнительным кольцом. Для строительства и реконструкции подземных самотечных сетей хозяйственно-бытовой и ливневой канализации, дренажных и водоотводящих систем. Применение для промышленных сточных вод — при подтверждении химической стойкости материала. Кольцевая жёсткость и условия укладки проверяются проектным расчётом с учётом грунтовых и транспортных нагрузок. Материал типового исполнения серии—полипропилен (ПП)*. Труба имеет наружную гофрированную стенку для восприятия внешних

	нагрузок и внутреннюю гладкую поверхность, обеспечивающую движение сточных вод. Номинальная кольцевая жёсткость SN16 (16 кН/м²). Толщина слоёв и геометрия профиля уточняются по чертежу конкретного исполнения. Соединение — отдельная муфта и уплотнительные кольца. Нормативный документ-ГОСТ Р 54475-2011, Материал полипропилен (ПП)* Номинальный диаметр 1000 мм (наружный DN/OD) Средний внутренний диаметр d_im, не менее 837 мм (ГОСТ Р 54475—2011,) Кольцевая жёсткость SN16 (16 кН/м²) Тип профиля Двухслойный профилированный Длина отрезка 6 м Тип соединения Раструбное с уплотнением Масса погонного метра 49,70 кг/м (из списка) Масса отрезка 6 м, расчётная 298,20 кг, без соединительных частей. Ценовое предложение включает все расходы. (доставка, материалы и прочие), связанные с поставкой товара до склада и ВЫГРУЗКА ТОВАРА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОСТАВЩИКОМ. Товар должен быть доставлен в течение 15 календарных дней после подписания. Новая заводская упаковка не менее 2026 года. Должен СЕРТИФИКАТ на соответствие товара или СТ КЗ.

Номер пункта плана:	№ 88509119
Наименование пункта плана:	Труба гибкая
Описание пункта плана:	полимерная, армированная
Дополнительное описание пункта плана:	Труба гофрированная двухслойная диам.1200мм SN16 с привар. раструбом с уплотнительным кольцом (6м)
Количество:	54
Единица измерения:	Метр погонный
Места поставки:	791110000, г.Шымкент, Абайский район мкр. Достык
Срок поставки:	После подписания договора в течение 15 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	По вопросам о соответствии техническим спецификациям 87474852425. Труба гофрированная ПРО DN/OD 100 SN16 (6 м) с приваренным раструбом и уплотнительным кольцом. Для строительства и реконструкции подземных самотечных сетей хозяйственно-бытовой и ливневой канализации, дренажных и водоотводящих систем. Применение для промышленных сточных вод — при подтверждении химической стойкости материала. Кольцевая жёсткость и условия укладки проверяются проектным расчётом с учётом грунтовых и транспортных нагрузок. Материал типового исполнения серии—полипропилен (ПП)*. Труба имеет наружную гофрированную стенку для восприятия внешних нагрузок и внутреннюю гладкую поверхность, обеспечивающую движение сточных вод. Номинальная кольцевая жёсткость SN16 (16 кН/м²). Толщина слоёв и геометрия профиля уточняются по чертежу конкретного исполнения. Соединение — отдельная муфта и уплотнительные кольца. Нормативный документ-ГОСТ Р 54475-2011, Материал полипропилен (ПП)* Номинальный диаметр 1200 мм (наружный DN/OD) Средний внутренний диаметр d_im, не менее 1005 мм (ГОСТ Р 54475—2011,) Кольцевая жёсткость SN16 (16 кН/м²) Тип профиля Двухслойный профилированный Длина отрезка 6 м Тип соединения Раструбное с уплотнением Масса погонного метра 72,40 кг/м (из списка) Масса отрезка 6 м, расчётная 434,40 кг, без соединительных частей. Ценовое предложение включает все расходы. (доставка, материалы и прочие), связанные с поставкой товара до склада и ВЫГРУЗКА ТОВАРА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОСТАВЩИКОМ. Товар должен быть доставлен в течение 15 календарных дней после подписания. Новая заводская упаковка не менее 2026 года. Должен СЕРТИФИКАТ на соответствие товара или СТ КЗ.

Номер пункта плана:	№ 88371295
Наименование пункта плана:	Труба гибкая
Описание пункта плана:	полимерная, армированная
Дополнительное описание пункта плана:	Труба гофрированная двухслойная диам.160мм SN8 PR-2 с муфтой и уплотнительным кольцом (6м)
Количество:	204
Единица измерения:	Метр погонный
Места поставки:	791110000, г.Шымкент, Абайский район мкр. Достык
Срок поставки:	После подписания договора в течение 15 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных	По вопросам о соответствии техническим спецификациям 87474852425. Труба гофрированная DN/OD 160 SN8 PR-2 (6 м) с муфтой и уплотнительными кольцами. Для строительства и реконструкции подземных самотечных сетей хозяйственно-бытовой и ливневой канализации, дренажных и водоотводящих

характеристик закупаемого товара:	систем. Применение для промышленных сточных вод — при подтверждении химической стойкости материала. Кольцевая жёсткость и условия укладки проверяются проектным расчётом с учётом грунтовых и транспортных нагрузок. Материал типового исполнения серии—полиэтилен (ПЭ)*. Труба имеет наружную гофрированную стенку для восприятия внешних нагрузок и внутреннюю гладкую поверхность, обеспечивающую движение сточных вод. Номинальная кольцевая жёсткость SN16 (16 кН/м²). Толщина слоёв и геометрия профиля уточняются по чертежу конкретного исполнения. Соединение — отдельная муфта и уплотнительные кольца. Нормативный документ-ГОСТ Р 54475-2011, Материал полиэтилен (ПЭ)* Номинальный диаметр 160 мм (наружный DN/OD) Средний внутренний диаметр d_im, не менее 134 мм (ГОСТ Р 54475—2011,) Кольцевая жёсткость SN8 (8 кН/м²) Тип профиля PR-2 Длина отрезка 6 м Тип соединения Муфтовое с уплотнениями Масса погонного метра 1,30 кг/м (из списка) Масса отрезка 6 м, расчётная 7,80 кг, без соединительных частей. Ценовое предложение включает все расходы. (доставка, материалы и прочие), связанные с поставкой товара до склада и ВЫГРУЗКА ТОВАРА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОСТАВЩИКОМ. Товар должен быть доставлен в течение 15 календарных дней после подписания. Новая заводская упаковка не менее 2026 года. Должен СЕРТИФИКАТ на соответствие товара или СТ КЗ.

Номер пункта плана:	№ 88371540
Наименование пункта плана:	Труба гибкая
Описание пункта плана:	полимерная, армированная
Дополнительное описание пункта плана:	Труба гофрированная двухслойная диам.630мм SN8 с приваренным раструбом и уплотнительным кольцом (6м)
Количество:	60
Единица измерения:	Метр погонный
Места поставки:	791110000, г.Шымкент, Абайский район мкр. Достык
Срок поставки:	После подписания договора в течение 15 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	По вопросам о соответствии техническим спецификациям 87474852425. Труба гофрированная DN/OD 630 SN8 (6 м) с приваренным раструбом и уплотнительным кольцом. Для строительства и реконструкции подземных самотечных сетей хозяйственно-бытовой и ливневой канализации, дренажных и водоотводящих систем. Применение для промышленных сточных вод — при подтверждении химической стойкости материала. Кольцевая жёсткость и условия укладки проверяются проектным расчётом с учётом грунтовых и транспортных нагрузок. Материал типового исполнения серии—полиэтилен (ПЭ)*. Труба имеет наружную гофрированную стенку для восприятия внешних нагрузок и внутреннюю гладкую поверхность, обеспечивающую движение сточных вод. Номинальная кольцевая жёсткость SN8 (8 кН/м²). Толщина слоёв и геометрия профиля уточняются по чертежу конкретного исполнения. Соединение — отдельная муфта и уплотнительные кольца. Нормативный документ-ГОСТ Р 54475-2011, Материал полиэтилен (ПЭ)* Номинальный диаметр 630 мм (наружный DN/OD) Средний внутренний диаметр d_im, не менее 527 мм (ГОСТ Р 54475—2011, табл. 1) Кольцевая жёсткость SN8 (8 кН/м²) Тип профиля Двухслойный профилированный Длина отрезка 6 м Тип соединения Раструбное с уплотнением Масса погонного метра 18,90 кг/м (из списка) Масса отрезка 6 м, расчётная 113,40 кг, без соединительных частей. Ценовое предложение включает все расходы. (доставка, материалы и прочие), связанные с поставкой товара до склада и ВЫГРУЗКА ТОВАРА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОСТАВЩИКОМ. Товар должен быть доставлен в течение 15 календарных дней после подписания. Новая заводская упаковка не менее 2026 года. Должен СЕРТИФИКАТ на соответствие товара или СТ КЗ.

Номер пункта плана:	№ 88371503
Наименование пункта плана:	Труба гибкая
Описание пункта плана:	полимерная, армированная
Дополнительное описание пункта плана:	Труба гофрированная двухслойная диам.500мм SN8 с приваренным раструбом и уплотнительным кольцом (6м)
Количество:	102
Единица измерения:	Метр погонный

Места поставки:	791110000, г.Шымкент, Абайский район мкр. Достык
Срок поставки:	После подписания договора в течение 15 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	По вопросам о соответствии техническим спецификациям 87474852425. Труба гофрированная DN/OD 500 SN8 (6 м) с приваренным раструбом и уплотнительным кольцом. Для строительства и реконструкции подземных самотечных сетей хозяйственно-бытовой и ливневой канализации, дренажных и водоотводящих систем. Применение для промышленных сточных вод — при подтверждении химической стойкости материала. Кольцевая жёсткость и условия укладки проверяются проектным расчётом с учётом грунтовых и транспортных нагрузок. Материал типового исполнения серии—полиэтилен (ПЭ)*. Труба имеет наружную гофрированную стенку для восприятия внешних нагрузок и внутреннюю гладкую поверхность, обеспечивающую движение сточных вод. Номинальная кольцевая жёсткость SN8 (8 кН/м²). Толщина слоёв и геометрия профиля уточняются по чертежу конкретного исполнения. Соединение — отдельная муфта и уплотнительные кольца. Нормативный документ-ГОСТ Р 54475-2011, Материал полиэтилен (ПЭ)* Номинальный диаметр 500 мм (наружный DN/OD) Средний внутренний диаметр d_im, не менее 418 мм (ГОСТ Р 54475—2011, табл. 1) Кольцевая жёсткость SN8 (8 кН/м²) Тип профиля Двухслойный профилированный Длина отрезка 6 м Тип соединения Раструбное с уплотнением Масса погонного метра 12,64 кг/м (из списка) Масса отрезка 6 м, расчётная 75,84 кг, без соединительных частей. Ценовое предложение включает все расходы. (доставка, материалы и прочие), связанные с поставкой товара до склада и ВЫГРУЗКА ТОВАРА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОСТАВЩИКОМ. Товар должен быть доставлен в течение 15 календарных дней после подписания. Новая заводская упаковка не менее 2026 года. Должен СЕРТИФИКАТ на соответствие товара или СТ КЗ.

Номер пункта плана:	№ 88371470
Наименование пункта плана:	Труба гибкая
Описание пункта плана:	полимерная, армированная
Дополнительное описание пункта плана:	Труба гофрированная двухслойная диам.400мм SN8 с приваренным раструбом и уплотнительным кольцом (6м)
Количество:	102
Единица измерения:	Метр погонный
Места поставки:	791110000, г.Шымкент, Абайский район мкр. Достык
Срок поставки:	После подписания договора в течение 15 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	По вопросам о соответствии техническим спецификациям 87474852425. Труба гофрированная DN/OD 400 SN8 (6 м) с приваренным раструбом и уплотнительным кольцом. Для строительства и реконструкции подземных самотечных сетей хозяйственно-бытовой и ливневой канализации, дренажных и водоотводящих систем. Применение для промышленных сточных вод — при подтверждении химической стойкости материала. Кольцевая жёсткость и условия укладки проверяются проектным расчётом с учётом грунтовых и транспортных нагрузок. Материал типового исполнения серии—полиэтилен (ПЭ)*. Труба имеет наружную гофрированную стенку для восприятия внешних нагрузок и внутреннюю гладкую поверхность, обеспечивающую движение сточных вод. Номинальная кольцевая жёсткость SN8 (8 кН/м²). Толщина слоёв и геометрия профиля уточняются по чертежу конкретного исполнения. Соединение — отдельная муфта и уплотнительные кольца. Нормативный документ-ГОСТ Р 54475-2011, Материал полиэтилен (ПЭ)* Номинальный диаметр 400 мм (наружный DN/OD) Средний внутренний диаметр d_im, не менее 335 мм (ГОСТ Р 54475—2011) Кольцевая жёсткость SN8 (8 кН/м²) Тип профиля Двухслойный профилированный Длина отрезка 6 м Тип соединения Раструбное с уплотнением Масса погонного метра 8,56 кг/м (из списка) Масса отрезка 6 м, расчётная 51,36 кг, без соединительных частей. Ценовое предложение включает все расходы. (доставка, материалы и прочие), связанные с поставкой товара до склада и ВЫГРУЗКА ТОВАРА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОСТАВЩИКОМ. Товар должен быть доставлен в течение 15 календарных дней после подписания. Новая заводская упаковка не менее 2026 года. Должен СЕРТИФИКАТ на соответствие товара или СТ КЗ.

Номер пункта плана:	№ 88371414
Наименование пункта плана:	Труба гибкая
Описание пункта плана:	полимерная, армированная

Дополнительное описание пункта плана:	Труба гофрированная двухслойная диам.315мм SN8 с приваренным раструбом и уплотнительным кольцом (6м)
Количество:	102
Единица измерения:	Метр погонный
Места поставки:	791110000, г.Шымкент, Абайский район мкр. Достык
Срок поставки:	После подписания договора в течение 15 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	По вопросам о соответствии техническим спецификациям 87474852425. Труба гофрированная DN/OD 315 SN8 (6 м) с приваренным раструбом и уплотнительным кольцом. Для строительства и реконструкции подземных самотечных сетей хозяйственно-бытовой и ливневой канализации, дренажных и водоотводящих систем. Применение для промышленных сточных вод — при подтверждении химической стойкости материала. Кольцевая жёсткость и условия укладки проверяются проектным расчётом с учётом грунтовых и транспортных нагрузок. Материал типового исполнения серии—полиэтилен (ПЭ)*. Труба имеет наружную гофрированную стенку для восприятия внешних нагрузок и внутреннюю гладкую поверхность, обеспечивающую движение сточных вод. Номинальная кольцевая жёсткость SN8 (8 кН/м²). Толщина слоёв и геометрия профиля уточняются по чертежу конкретного исполнения. Соединение — отдельная муфта и уплотнительные кольца. Нормативный документ-ГОСТ Р 54475-2011, Материал полиэтилен (ПЭ)* Номинальный диаметр 315 мм (наружный DN/OD) Средний внутренний диаметр d_im, не менее 263 мм (ГОСТ Р 54475—2011) Кольцевая жёсткость SN8 (8 кН/м²) Тип профиля Двухслойный профилированный Длина отрезка 6 м Тип соединения Раструбное с уплотнением Масса погонного метра 5,38 кг/м (из списка) Масса отрезка 6 м, расчётная 32,28 кг, без соединительных частей . Ценовое предложение включает все расходы. (доставка, материалы и прочие), связанные с поставкой товара до склада и ВЫГРУЗКА ТОВАРА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОСТАВЩИКОМ. Товар должен быть доставлен в течение 15 календарных дней после подписания. Новая заводская упаковка не менее 2026 года. Должен СЕРТИФИКАТ на соответствие товара или СТ КЗ.

Номер пункта плана:	№ 88371337
Наименование пункта плана:	Труба гибкая
Описание пункта плана:	полимерная, армированная
Дополнительное описание пункта плана:	Труба гофрированная двухслойная диам.200мм SN8 PR-2K с муфтой и уплотнительным кольцом (6м)
Количество:	150
Единица измерения:	Метр погонный
Места поставки:	791110000, г.Шымкент, Абайский район мкр. Достык
Срок поставки:	После подписания договора в течение 15 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	По вопросам о соответствии техническим спецификациям 87474852425. Труба гофрированная DN/OD 200 SN8 PR-2 (6 м) с муфтой и уплотнительными кольцами. Для строительства и реконструкции подземных самотечных сетей хозяйственно-бытовой и ливневой канализации, дренажных и водоотводящих систем. Применение для промышленных сточных вод — при подтверждении химической стойкости материала. Кольцевая жёсткость и условия укладки проверяются проектным расчётом с учётом грунтовых и транспортных нагрузок. Материал типового исполнения серии—полиэтилен (ПЭ)*. Труба имеет наружную гофрированную стенку для восприятия внешних нагрузок и внутреннюю гладкую поверхность, обеспечивающую движение сточных вод. Номинальная кольцевая жёсткость SN8 (8 кН/м²). Толщина слоёв и геометрия профиля уточняются по чертежу конкретного исполнения. Соединение — отдельная муфта и уплотнительные кольца. Нормативный документ-ГОСТ Р 54475-2011, Материал полиэтилен (ПЭ)* Номинальный диаметр 200 мм (наружный DN/OD) Средний внутренний диаметр d_im, не менее 167 мм (ГОСТ Р 54475—2011) Кольцевая жёсткость SN8 (8 кН/м²) Тип профиля PR-2 Длина отрезка 6 м Тип соединения Муфтовое с уплотнениями Масса погонного метра 2,11 кг/м (из списка) Масса отрезка 6 м, расчётная 12,66 кг, без соединительных частей. Ценовое предложение включает все расходы. (доставка, материалы и прочие), связанные с поставкой товара до склада и ВЫГРУЗКА ТОВАРА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОСТАВЩИКОМ. Товар должен быть доставлен в течение 15 календарных дней после подписания. Новая заводская упаковка не

	менее 2026 года. Должен СЕРТИФИКАТ на соответствие товара или СТ КЗ.

Номер пункта плана:	№ 88698416
Наименование пункта плана:	Труба гибкая
Описание пункта плана:	полимерная, армированная
Дополнительное описание пункта плана:	Труба гофрированная двухслойная диам.900мм SN16 PR-2K с привар. раструбом с уплотнительным кольцом (6м)
Количество:	24
Единица измерения:	Метр погонный
Места поставки:	791110000, г.Шымкент, Абайский район мкр. Достык
Срок поставки:	После подписания договора в течение 15 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	По вопросам о соответствии техническим спецификациям 87474852425. Труба гофрированная DN/ID 800 SN16 PR-2K (6 м) с приваренным раструбом и уплотнительным кольцом. Для строительства и реконструкции подземных самотечных сетей хозяйственно-бытовой и ливневой канализации, дренажных и водоотводящих систем. Применение для промышленных сточных вод — при подтверждении химической стойкости материала. Кольцевая жёсткость и условия укладки проверяются проектным расчётом с учётом грунтовых и транспортных нагрузок. Материал типового исполнения серии—полипропилен (ПП)*. Труба имеет наружную гофрированную стенку для восприятия внешних нагрузок и внутреннюю гладкую поверхность, обеспечивающую движение сточных вод. Номинальная кольцевая жёсткость SN16 (16 кН/м²). Толщина слоёв и геометрия профиля уточняются по чертежу конкретного исполнения. Соединение — отдельная муфта и уплотнительные кольца. Нормативный документ-ГОСТ Р 54475-2011, Материал полипропилен (ПП)* Номинальный диаметр 800 мм (внутренний DN/ID) Средний внутренний диаметр d_im, не менее 785 мм (ГОСТ Р 54475—2011) Кольцевая жёсткость SN16 (16 кН/м²) Тип профиля PR-2K Длина отрезка 6 м Тип соединения Раструбное с уплотнением Масса погонного метра 36,43 кг/м (из списка) Масса отрезка 6 м, расчётная 218,58 кг, без соединительных частей. Ценовое предложение включает все расходы. (доставка, материалы и прочие), связанные с поставкой товара до склада и ВЫГРУЗКА ТОВАРА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОСТАВЩИКОМ. Товар должен быть доставлен в течение 15 календарных дней после подписания. Новая заводская упаковка не менее 2026 года. Должен СЕРТИФИКАТ на соответствие товара или СТ КЗ.

Номер пункта плана:	№ 88508053
Наименование пункта плана:	Труба гибкая
Описание пункта плана:	полимерная, армированная
Дополнительное описание пункта плана:	Труба гофрированная двухслойная диам.700мм SN16 PR-2K с привар. раструбом с уплотнительным кольцом (6м)
Количество:	60
Единица измерения:	Метр погонный
Места поставки:	791110000, г.Шымкент, Абайский район мкр. Достык
Срок поставки:	После подписания договора в течение 15 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	По вопросам о соответствии техническим спецификациям 87474852425. Труба гофрированная ПРО DN/ID 600 SN16 PR-2K (6 м) с приваренным раструбом и уплотнительным кольцом. Для строительства и реконструкции подземных самотечных сетей хозяйственно-бытовой и ливневой канализации, дренажных и водоотводящих систем. Применение для промышленных сточных вод — при подтверждении химической стойкости материала. Кольцевая жёсткость и условия укладки проверяются проектным расчётом с учётом грунтовых и транспортных нагрузок. Материал типового исполнения серии—полипропилен (ПП)*. Труба имеет наружную гофрированную стенку для восприятия внешних нагрузок и внутреннюю гладкую поверхность, обеспечивающую движение сточных вод. Номинальная кольцевая жёсткость SN16 (16 кН/м²). Толщина слоёв и геометрия профиля уточняются по чертежу конкретного исполнения. Соединение — отдельная муфта и уплотнительные кольца. Нормативный документ-ГОСТ Р 54475-2011, Материал полипропилен (ПП)* Номинальный диаметр 600 мм (внутренний DN/ID) Средний внутренний диаметр d_im, не менее 588 мм (ГОСТ Р 54475—2011) Кольцевая жёсткость SN16 (16 кН/м²) Тип профиля PR-2K Длина отрезка 6 м Тип соединения Раструбное с уплотнением Масса погонного метра 21,11 кг/м (из списка)

	Масса отрезка 6 м, расчётная 126,66 кг, без соединительных частей. Ценовое предложение включает все расходы. (доставка, материалы и прочие), связанные с поставкой товара до склада и ВЫГРУЗКА ТОВАРА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОСТАВЩИКОМ. Товар должен быть доставлен в течение 15 календарных дней после подписания. Новая заводская упаковка не менее 2026 года. Должен СЕРТИФИКАТ на соответствие товара или СТ КЗ.