Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17463704-1
Сатып алудың атауы:	Тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 82953577-3ЦП2
Лоттың атауы :	Саптама
Лоттың сипаттауы:	жоғары қысымды сорғы үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	құбырларға арналған "граната" канал тазалағыш машинасына арналған саптама
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын.ауданы "Қарағанды Су" ЖШС, Қарағанды қ., Привокзальная 5 к.
Жеткізу мерзімі:	өнім беруші өтінімді алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Шыққан жылы 2025 жылдан ерте емес Кепілдік мерзімі (айлар) 12 ай 1. Негізгі сипаттамалары: Ішкі және сыртқы кәріз жүйелерін тазалау, күшті бітелулер мен ластанулардан құбырларды шаю үшін канал шаю машиналары КО-560 қолданылады. Машиналар келесідегідей әртүрлі қызметтерді орындайтын, әртүрлі канал шаю саптамаларының жинағымен жинақталуы тиіс: құбырларды гидродинамикалық тазалау үшін, апатты бітелулерді жою үшін, құбырлардағы май қатпарларын, негізгі қатпарлармен күресу үшін. Саптамалар гидродинмикалық машинаның жоғары қысымды шлангісіне киіледі және бітелулерден құбырларды барынша тиімді тазалау үшін қуатты су ағымын құру үшін қызмет етеді. «Граната» өткізгіш саптамалар типіне жатады, апатты секілді, профилактикалық канал шаю жұмыстарының жүргізілуін қамтамасыз ететін жоғары тартқыш сипаттамаларына ие. Артқы шүмектер саптама осіне әртүрлі бұрыштармен (150 және 200) орналасқан, бұл құбырдың ішкі қабырғаларын шаюдың үлкен ауданын қамтуға мүмкіндік береді. d=200-800 мм құбырларды шаю үшін арналған. 2. Техникалық сипаттамалар: 2.1 Саптаманың ұзындығы – 150 мм; 2.2 Саптаманың диаметрі – 78 мм; 2.3 Саптаманың салмағы – 1,6 кг; 2.4 ВД (Q) сорғының су шығыны – 8÷20 м³/сағ; 2.5 Алдыңғы шүмек (алдыңғы ағымдардың саны) – 1; 2.6 Артқы шүмек (артқы шүмектердің саны) – 8; 2.7 Жалғастырғыш бұранда – М 39*2 (1″); 2.8 материалы – өте берік болат

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17463704-1
Наименование закупки:	Закуп товаров(ПТС)
Номер лота:	№ 82953577-ЗЦП2
Наименование лота:	Насадка
Описание лота:	для насоса высокого давления
Дополнительное описание лота:	насадка для каналоочистительной машины "граната"
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би ТОО "Қарағанды Су", г.Караганда ул.Привокзальная 5
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней с момента получения заявки поставщиком

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Год выпуска не ранее 2025 года Гарантийный срок (в месяцах) 12 месяцев 1. Основные характеристики: Для прочистки внутренних и наружных канализационных систем, промывки трубопроводов от сильных засоров и загрязнений используются канало промывочные машины КО-560. Машины должны быть укомплектованы набором различных канало промывочных насадок, выполняющих разные функции: для гидродинамической очистки труб, для устранения аварийных засоров, для борьбы с жировыми отложениями, корневыми образованиями в трубах. Насадки одеваются на шланг высокого давления гидродинамической машины и служат для формирования мощной струи воды для более эффективной прочистки трубопроводов от засоров. «Граната» относится к типу проходных насадок, имеет высокие тяговые характеристики, обеспечивающие проведение как аварийных, так и профилактических каналопромывочных работ. Задние сопла расположены под разными углами (150 и 200) к оси насадка, что позволяет охватить большую площадь промывки внутренних стенок трубы. Предназначены для промывки трубопроводов d=200-800 мм. 2. Технические характеристики: 2.1 длина насадки – 150 мм; 2.2 диаметр насадки – 78 мм; 2.3 вес насадки – 1,6 кг; 2.4 расход воды насоса ВД (Q) – 8÷20 м³/час; 2.5 переднее сопло (число передних струй) – 1; 2.6 заднее сопло (число задних струй) – 8; 2.7 резьба соединительная – М 39*2 (1″); 2.8 материал – высокопрочная сталь.