Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17476623-1
Сатып алудың атауы:	6505 әскери бөлімге арналған автомобиль бөлшектері
Лоттың нөмірі:	№ 87580076-ОИ2
Лоттың атауы :	Дыбысоқшаулаушы материал
Лоттың сипаттауы:	уақ тесікті- ұяшықты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	шуды сіңіретін материал, өздігінен жабысатын, жабық ұялы құрылымы бар көбікті серпімді полимер, қалыңдығы 8-10 мм, ылғалға төзімді, шіруге ұшырамайды, әскери бөлімге 6505
Саны, көлемі:	18
Өлшем бірлігі:	Шаршы метр
Жеткізу орны:	351010000, Қарағанды облысы, Қарағанды қ. Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Сәтпаев к-сі, 93/2, 6505 әскери бөлімі; 87751410800, 87003133307
Жеткізу мерзімі:	Қазынашылық органдарында тіркегеннен күннен кейінгі күннен 15 жұмыс күні
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	шуды сіңіретін материал, өздігінен жабысатын, жабық ұялы құрылымы бар көбікті серпімді полимер, қалыңдығы 8-10 мм, ылғалға төзімді, шіруге ұшырамайды, әскери бөлімге 6505

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17476623-1
Наименование закупки:	Автозапчасти для воинской части 6505
Номер лота:	№ 87580076-ОИ2
Наименование лота:	Материал звукоизоляционный
Описание лота:	пористо-ячеистый
Дополнительное описание лота:	шумопоглащающий материал, самоклеющийся, вспененный эластичный полимер с закрытой ячеистой структурой, толщина 8-10 мм, влагостойкий, не подвержен гниению, в воинскую часть 6505 в/ч 6505
Количество:	18
Единица измерения:	Метр квадратный
Места поставки:	351010000, Карагандинская область, г.Караганда Карагандинская область, г.Караганда ул. Сатпаева 93/2, воинская часть 6505; 87751410800, 87003133307
Срок поставки:	15 рабочих дней, со дня следующего за днем регистрации договора в органах Казначейства
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	шумопоглащающий материал, самоклеющийся, вспененный эластичный полимер с закрытой ячеистой структурой, толщина 8-10 мм, влагостойкий, не подвержен гниению, в воинскую часть 6505 в/ч 6505