Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17645722-1
Сатып алудың атауы:	Смазка, термометр биметаллический, герметик
Лоттың нөмірі:	№ 87062680-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Биметалдық термометр
Лоттың сипаттауы:	дәлдік сыныбы 0 1
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ТБП160 Термометр биметаллический, технический, промышленный, резьбовой. Диаметр корпуса: 160 мм Класс точности: 1,5 Диапазон измерения в зависимости от модификации прибора: -50°С...+50°С/ -20°С...+60°С/ 0°С...120°С/ 0°С...160°С/ 0°С...200°С/ 0°С...250°С/ 0°С...300°С Исполнение корпус-штуцер: радиальное, торцевое Штуцер: латунь, Ø 9 мм, с резьбой G1/2 (по умолчанию), М20х1,5, 1/2NPT Длина штуцера: в диапазоне от 50 до 800 мм, стандартная - 50, 100, 160 мм Измерительный элемент: биметаллическая спиральная пружина Циферблат: алюминиевый сплав, белый, шкала чёрная Корпус: сталь оцинкованная Стекло: техническое Обечайка: сталь нержавеющая Степень защиты: IP51 Климатическое исполнение: У1 по ГОСТ 15150-69 Температура окружающей среды: -60... +60 °С Виброзащищённость: группа L3 по ГОСТ Р 52931-2008 Средний срок службы: 10 лет, межповерочный интервал 2 года Масса: 0,45 кг Комплект поставки: термометр без защитной гильзы, возможна комплектация защитной гильзой
Саны, көлемі:	9
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	111810000, Ақмола облысы, Степногор қ. Шантобе
Жеткізу мерзімі:	16 дней со дня подписания договора

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	БП160 Термометр биметаллический, технический, промышленный, резьбовой. Диаметр корпуса: 160 мм Класс точности: 1,5 Диапазон измерения в зависимости от модификации прибора: -50°С…+50°С/ -20°С…+60°С/ 0°С…120°С/ 0°С…160°С/ 0°С…200°С/ 0°С…250°С/ 0°С…300°С Исполнение корпус-штуцер: радиальное, торцевое Штуцер: латунь, Ø 9 мм, с резьбой G1/2 (по умолчанию), М20х1,5, 1/2NPT Длина штуцера: в диапазоне от 50 до 800 мм, стандартная - 50, 100, 160 мм Измерительный элемент: биметаллическая спиральная пружина Циферблат: алюминиевый сплав, белый, шкала чёрная Корпус: сталь оцинкованная Стекло: техническое Обечайка: сталь нержавеющая Степень защиты: IP51 Климатическое исполнение: У1 по ГОСТ 15150-69 Температура окружающей среды: -60… +60 °С Виброзащищённость: группа L3 по ГОСТ Р 52931-2008 Средний срок службы: 10 лет, межповерочный интервал 2 года Масса: 0,45 кг Комплект поставки: термометр без защитной гильзы, возможна комплектация защитной гильзой

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17645722-1
Наименование закупки:	Смазка, термометр биметаллический, герметик
Номер лота:	№ 87062680-3ЦП1
Наименование лота:	Термометр биметаллический
Описание лота:	класс точности 0 1
Дополнительное описание лота:	ТБП160 Термометр биметаллический, технический, промышленный, резьбовой. Диаметр корпуса: 160 мм Класс точности: 1,5 Диапазон измерения в зависимости от модификации прибора: -50°С…+50°С/ -20°С…+60°С/ 0°С…120°С/ 0°С…160°С/ 0°С…200°С/ 0°С…250°С/ 0°С…300°С Исполнение корпус-штуцер: радиальное, торцевое Штуцер: латунь, Ø 9 мм, с резьбой G1/2 (по умолчанию), М20х1,5, 1/2NPT Длина штуцера: в диапазоне от 50 до 800 мм, стандартная - 50, 100, 160 мм Измерительный элемент: биметаллическая спиральная пружина Циферблат: алюминиевый сплав, белый, шкала чёрная Корпус: сталь оцинкованная Стекло: техническое Обечайка: сталь нержавеющая Степень защиты: IP51 Климатическое исполнение: У1 по ГОСТ 15150-69 Температура окружающей среды: -60… +60 °С Виброзащищённость: группа L3 по ГОСТ Р 52931-2008 Средний срок службы: 10 лет, межповерочный интервал 2 года Масса: 0,45 кг Комплект поставки: термометр без защитной гильзы, возможна комплектация защитной гильзой
Количество:	9
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	111810000, Акмолинская область, г.Степногорск Шантобе
Срок поставки:	16 дней со дня подписания договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	БП160 Термометр биметаллический, технический, промышленный, резьбовой. Диаметр корпуса: 160 мм Класс точности: 1,5 Диапазон измерения в зависимости от модификации прибора: -50°С…+50°С/ -20°С…+60°С/ 0°С…120°С/ 0°С…160°С/ 0°С…200°С/ 0°С…250°С/ 0°С…300°С Исполнение корпус-штуцер: радиальное, торцевое Штуцер: латунь, Ø 9 мм, с резьбой G1/2 (по умолчанию), М20х1,5, 1/2NPT Длина штуцера: в диапазоне от 50 до 800 мм, стандартная - 50, 100, 160 мм Измерительный элемент: биметаллическая спиральная пружина Циферблат: алюминиевый сплав, белый, шкала чёрная Корпус: сталь оцинкованная Стекло: техническое Обечайка: сталь нержавеющая Степень защиты: IP51 Климатическое исполнение: У1 по ГОСТ 15150-69 Температура окружающей среды: -60… +60 °С Виброзащищённость: группа L3 по ГОСТ Р 52931-2008 Средний срок службы: 10 лет, межповерочный интервал 2 года Масса: 0,45 кг Комплект поставки: термометр без защитной гильзы, возможна комплектация защитной гильзой