Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17348529-1
Сатып алудың атауы:	Өзгеде тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 84192950-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Бор
Лоттың сипаттауы:	кесекті
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Бор
Саны, көлемі:	250
Өлшем бірлігі:	Бір буда
Жеткізу орны:	751810000, Алматы қ., Наурызбай ауданы ш / а Ақжар, Сұлтан Байсұлтанов көшесі, 15/7-үй
Жеткізу мерзімі:	15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Шарлы кран DN32 (32 мм) техникалық сипаттамасы (мемлекеттік сатып алу үшін, қазақша): Түрі: толық өтімді шарлы кран. Шартты диаметрі (DN): 32 мм (1¼"). Номиналды қысымы: PN25 (25 бар), кемінде. Қосылу түрі: ішкі бұрандалы. Корпус материалы: никельмен қапталған жез. Шар материалы: хромдалған жез. Тығыздағыш материалы: PTFE (тефлон). Басқару түрі: болат рычагты тұтқа, коррозияға қарсы жабындымен. Қолданылатын орта: суық және ыстық су, жылыту жүйелері. Жұмыс температурасы: -20 °C-тан +120 °C-қа дейін. Герметикалығы: А класы (ГОСТ 9544). Қызмет ету мерзімі: кемінде 10 жыл. Қазақстан Республикасының қолданыстағы ГОСТ және техникалық регламенттері талаптарына сәйкес болуы тиіс.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17348529-1
Наименование закупки:	Приобретение прочих товаров
Номер лота:	№ 84192950-ЗЦП1
Наименование лота:	Мел
Описание лота:	комовый
Дополнительное описание лота:	Мел
Количество:	250
Единица измерения:	Одна пачка
Места поставки:	751810000, г.Алматы, Наурызбайский район мкр. Акжар, ул. Султан Байсултанов, д. 15/7
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Техническая характеристика шарового крана DN32 (32 мм), для госзакупок (на русском языке): Тип: кран шаровый полнопроходной. Номинальный диаметр (DN): 32 мм (1¼"). Номинальное давление: не менее PN25 (25 бар). Тип присоединения: внутренняя резьба. Материал корпуса: латунь никелированная. Материал шара: хромированная латунь. Материал уплотнения шара: PTFE (тефлон). Тип управления: ручка-рычаг (стальная с антикоррозионным покрытием). Рабочая среда: холодная и горячая вода, системы отопления. Рабочая температура: от -20 °C до +120 °C. Класс герметичности: А по ГОСТ 9544. Срок службы: не менее 10 лет. Соответствие требованиям действующих ГОСТ и технических регламентов Республики Казахстан