Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17599357-1
Сатып алудың атауы:	МКҚК үшін тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 84592366-3ЦП1
Лоттың атауы :	Көтергіш
Лоттың сипаттауы:	гидравликалық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Гидравликалық Домкрат
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	554830100, Павлодар облысы, Тереңкөл ауданы, Тереңкөл а. Тәуелсіздік көшесі, 230
Жеткізу мерзімі:	16 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Гидравликалық бөтелке ұясы күшейтілген 1. Мақсаты Домкрат жөндеу, монтаждау және техникалық жұмыстарды жүргізу кезінде жүк автомобильдерін, арнайы техниканы, жекелеген тораптарды, агрегаттарды және өзге де жүктерді тігінен көтеруге арналған. 2. Техникалық сипаттамалары Көрсеткіш Талап Бөтелке ұясының түрі Жұмыс принципі гидравликалық Жүк техникасын көтеру үшін күшейтілген орындау Номиналды жүк көтергіштігі 20 000 кг кем емес Ең төменгі қабылдау биіктігі 244 мм аспайды Максималды көтеру биіктігі кемінде 449 мм Жалпы көтеру диапазоны кемінде 205 мм Гидравликалық өзектің жұмыс барысы кемінде 145 мм Тартылатын реттеу бұрандасының жүрісі кемінде 60 мм Жұмыс штоктарының саны кемінде 1 Сорғы жетегі Қолмен Корпус материалы болат Қаптамасыз бұйымның салмағы кемінде 10 кг Тасымалдау тұтқасы болуы Шамадан тыс жүктемеден сақтандырғыш клапан болуы Жұмыс сұйықтығындағы металл бөлшектерін ұстау құрылғысы кіріктірілген магниттік ұстағыштың немесе техникалық баламалы сүзу жүйесінің болуы Техникалық қызмет көрсету мүмкіндігі жиналмалы немесе жөнделетін құрылым Коррозияға қарсы қорғаныс қорғаныс бояу немесе ұнтақ жабыны 3. Күшейтілген орындауға қойылатын талаптар Күшейтілген орындау қамтамасыз етілуі керек: Болат жүк көтергіш корпус; кеңейтілген тұрақты металл негізі; 20 тоннадан кем емес жүк көтергіштігіне есептелген күшейтілген жұмыс цилиндрімен және өзегімен; корпустың негізге берік қосылуы; дайындаушы белгілегеннен жоғары жүктемемен пайдалануға жол бермейтін сақтандыру жүйесі; номиналды жүк көтергіштігі шегінде пайдалану кезінде корпустың және негіздің қалдық деформацияға тұрақтылығы; тығыздалған майға төзімді тығыздағыштармен; магниттік ұстағыш немесе баламалы сүзу жүйесі арқылы гидравликалық жүйені тозу өнімдерінен қорғау. Күшейтілген орындау паспортпен, пайдалану жөніндегі басшылықпен немесе Дайындаушының техникалық құжаттамасымен расталуы тиіс. 4. Қауіпсіздік талаптары Домкрат керек: жүктің тегіс көтерілуін және бақыланатын төмендеуін қамтамасыз ету; дайындаушы көздеген уақыт ішінде жүкті өздігінен түсірмей, белгіленген биіктікте ұстап тұру; шамадан тыс жүктеме шектеу құрылғысы бар; пайдалану шарттары сақталған кезде аударылып кетуді болдырмайтын тұрақты негізге ие болу; жұмыс сұйықтығының шығарылуын және өзектің өздігінен қозғалуын болдырмаңыз; гофрленген немесе басқа сырғанауға қарсы тіреуіш алаңының болуы; бақыланатын қысымды төмендететін құрылғыға ие болыңыз; жарықтар, деформациялар, бөртпелер, Коррозия және жұмыс сұйықтығының ағуы жоқ. Домкрат тек көтеру құрылғысы ретінде қолданылады. Сақтандыру тіректерін орнатпай жүкпен жұмыс жүргізуге жол берілмейді. Тиісті ескерту пайдалану жөніндегі нұсқаулықта болуға тиіс. 5. Стандарттар және сәйкестікті растау Өнім сәйкес келуі керек: Кеден одағы Комиссиясының 2011 жылғы 18 қазандағы №823 шешімімен қабылданған "машиналар мен жабдықтардың қауіпсіздігі туралы" 010/2011 КО ТР талаптарына қолданылатын қауіпсіздік талаптары бөлігінде; КО ТР 010/2011 стандарттарының қолданыстағы тізбесінен қолданылатын стандарттардың

	талаптарына; Жеткізу кезінде, егер өнімнің осы түрі мен коды сәйкестікті міндетті түрде растауға жататын болса, 010/2011 КО ТР талаптарына сәйкестікті бағалау туралы қолданыстағы құжат ұсынылады. 6. Толықтығы Жеткізу жиынтығына мыналар кіруі керек: гидравликалық домкрат — 1 дана.; құрама жетек тұтқасы-1 жинақ; паспорт және / немесе пайдалану жөніндегі Нұсқаулық; кепілдік талоны; зауыттық қаптама. Домкрат жұмыс сұйықтығымен толтырылып, пайдалануға дайын болуы керек. 7. Тауарға қойылатын талаптар Өнім болуы керек: жаңа және бұрын қолданылмаған; қалпына келтірілмеген және жөндеуден өтпеген; сериялық зауыттық өндіріс; механикалық зақымдану, Коррозия және жұмыс сұйықтығының ағуы жоқ; өндірушінің таңбасы бар зауыттық қаптамада; жүк көтергіштігі тікелей корпуста немесе зауыттық тақтада көрсетілген. Таңбалауда немесе қаптамада дайындаушы, модель, жүк көтергіштігі, шығарылған күні немесе сериялық нөмірі, сондай — ақ ЕАЭО нарығында өнімнің айналымының бірыңғай белгісі-сәйкестікті міндетті растау болған кезде көрсетілуі тиіс. 8. Қабылдау Қабылдау кезінде Тапсырыс беруші тексеруге құқылы: толықтығы; жүк көтергіштігін таңбалау; жұмыс сұйықтығының ағып кетпеуі; жүктемесіз сабақты көтеру және түсіру тегістігі; көтеру биіктігі мен көтеру биіктігінің сәйкестігі; шамадан тыс жүктемеден қорғау құрылғысының болуы; төлқұжаттың нақты жеткізілген модельге сәйкестігі. Сипаттамалары, құжаттары немесе жиынтықтылығы сәйкес келмеген жағдайда тауар қабылданбайды және оның есебінен өнім берушімен ауыстырылады. 9. Кепілдік және жеткізу Кепілдік мерзімі-қабылдау туралы құжатқа қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай. Жеткізу, тиеу және түсіру тапсырыс берушінің мекенжайы бойынша жеткізушінің күшімен және есебінен жүзеге асырылады.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17599357-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для ГККП
Номер лота:	№ 84592366-ЗЦП1
Наименование лота:	Домкрат
Описание лота:	гидравлический
Дополнительное описание лота:	Домкрат гидравлический
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	554830100, Павлодарская область, район Тереңкөл, с.Теренколь улица Тауелсиздик, 230
Срок поставки:	в течении 16 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Домкрат гидравлический бутылочный усиленный 1. Назначение Домкрат предназначен для вертикального подъёма грузовых автомобилей, специальной техники, отдельных узлов, агрегатов и иных грузов при проведении ремонтных, монтажных и технических работ. 2. Технические характеристики Показатель Требование Тип домкрата Бутылочный Принцип действия Гидравлический Исполнение Усиленное, для подъёма грузовой техники Номинальная грузоподъёмность Не менее 20 000 кг Минимальная высота подхвата Не более 244 мм Максимальная высота подъёма Не менее 449 мм Общий диапазон подъёма Не менее 205 мм Рабочий ход гидравлического штока Не менее 145 мм Ход выдвижного регулировочного винта Не менее 60 мм Количество рабочих штоков Не менее 1 Привод насоса Ручной Материал корпуса Сталь Масса изделия без упаковки Не менее 10 кг Ручка для переноски Наличие Предохранительный клапан от перегрузки Наличие Устройство улавливания металлических частиц в рабочей жидкости Наличие встроенного магнитного уловителя либо технически эквивалентной системы фильтрации Возможность технического обслуживания Разборная или ремонтопригодная конструкция Антикоррозионная защита Защитное лакокрасочное или порошковое покрытие 3. Требования к усиленному исполнению Усиленное исполнение должно обеспечиваться: стальным несущим корпусом; расширенным устойчивым металлическим основанием; усиленным рабочим цилиндром и штоком, рассчитанными на грузоподъёмность не менее 20 тонн; прочным соединением корпуса с основанием; предохранительной системой, предотвращающей эксплуатацию с нагрузкой выше установленной изготовителем; устойчивостью корпуса и основания к остаточной деформации при эксплуатации в пределах номинальной грузоподъёмности; герметичными маслостойкими уплотнениями; защитой гидравлической системы от продуктов износа посредством магнитного уловителя либо эквивалентной системы фильтрации. Усиленное исполнение должно подтверждаться паспортом, руководством по эксплуатации или технической документацией изготовителя. 4. Требования безопасности Домкрат должен: обеспечивать плавный подъём и контролируемое опускание груза; удерживать груз на установленной высоте без самопроизвольного опускания в течение времени, предусмотренного изготовителем; иметь устройство ограничения перегрузки; иметь устойчивое основание, исключающее опрокидывание при соблюдении условий эксплуатации; исключать выброс рабочей жидкости и самопроизвольное перемещение штока; иметь рифлёную либо иную противоскользящую опорную площадку штока; иметь устройство контролируемого сброса давления; не иметь трещин, деформаций, заусенцев, коррозии и подтекания рабочей жидкости. Домкрат применяется исключительно как подъёмное устройство. Проведение работ под грузом без установки страховочных опор не допускается. Соответствующее предупреждение должно содержаться в руководстве по эксплуатации. 5. Стандарты и подтверждение соответствия Товар должен соответствовать: требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», принятого Решением Комиссии

	Таможенного союза от 18 октября 2011 года №823, в части применимых требований безопасности; требованиям применимых стандартов из действующего перечня стандартов к ТР ТС 010/2011; При поставке предоставляется действующий документ об оценке соответствия требованиям ТР ТС 010/2011, если данный вид и код продукции подлежат обязательному подтверждению соответствия. 6. Комплектность В комплект поставки должны входить: гидравлический домкрат — 1 шт.; составная рукоятка привода — 1 комплект; паспорт и/или руководство по эксплуатации; гарантийный талон; заводская упаковка. Домкрат должен быть заправлен рабочей жидкостью и готов к эксплуатации. 7. Требования к товару Товар должен быть: новым и ранее не использованным; не восстановленным и не бывшим в ремонте; серийного заводского производства; без механических повреждений, коррозии и утечки рабочей жидкости; в заводской упаковке с маркировкой изготовителя; с указанием грузоподъёмности непосредственно на корпусе или заводской табличке. На маркировке или упаковке должны быть указаны изготовитель, модель, грузоподъёмность, дата изготовления или серийный номер, а также единый знак обращения продукции на рынке ЕАЭС — при наличии обязательного подтверждения соответствия. 8. Приёмка При приёмке заказчик вправе проверить: комплектность; маркировку грузоподъёмности; отсутствие утечки рабочей жидкости; плавность подъёма и опускания штока без нагрузки; соответствие высоты подхвата и высоты подъёма; наличие устройства защиты от перегрузки; соответствие паспорта фактически поставленной модели. При несоответствии характеристик, документов или комплектности товар приёмке не подлежит и заменяется поставщиком за его счёт. 9. Гарантия и поставка Гарантийный срок — не менее 12 месяцев со дня подписания документа о приёмке. Доставка, погрузка и разгрузка осуществляются силами и за счёт поставщика по адресу заказчика.