Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17981706-1
Сатып алудың атауы:	Тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88496851-ЗЦП3
Лоттың атауы:	Хомут
Лоттың сипаттауы:	диаметрі 210-380 мм, металлдан жасалған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	жөндеу қамыты d 280 мм
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын.ауданы "Қарағанды Су" ЖШС, Қарағанды қ., Привокзальная 5 к.
Жеткізу мерзімі:	жеткізу мерзімі Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Шыққан жылы 2025 жылдан ерте емес Кепілдік мерзімі (айлар) 12 ай 1. Жөндеу қысқышы сумен жабдықтау құбырларын жөндеуге және қосуға арналған, муфталар мен қысқыштардың функцияларын біріктіреді, тесіктер мен жарықтарды жөндеу үшін де, бір немесе әртүрлі диаметрлі құбырларды қосу үшін де қолданылады, сонымен қатар құбырларды бір немесе әртүрлі материалдардан қосуға мүмкіндік береді. 2. Қамыттың ені кемінде 700 мм. Диаметр диапазоны 280 мм. Екі құбырдың қосылуының диаметрінің айырмашылығы 10 мм-ге дейін. Жұмыс температурасы –30ºС бастап +85ºС дейін. Жұмыс қысымы 10 атм. 3. Корпусы монолитті, қалыңдығы 2 мм кем емес тот баспайтын болаттан жасалған AISI 304-316 дәнекерлеуді қолданбай штампталған. Этиленпропилен каучук, бутадиеннитрильді каучук, сумен жабдықтау жүйелеріне арналған фторкаучук ауыз суға жарамды және вафельді құрылымы мен конустық ұштары бар. Тығыздағыш (гидравликалық манжет) берілетін судың қысымымен кеңейеді, екі камералы. Болттар тот баспайтын болаттан (AISI 304) М14 накатанной бұрандамен DIN 267 сәйкес тефлонды жабынмен қамтылған еркін жүрісті қамтасыз ету үшін ұзындығы 240 мм, гайкалар М14 тот баспайтын болаттан (AISI 304) DIN 934 және шайбалар тот баспайтын болаттан (AISI 304) – 5 жиынтығы. Тот баспайтын болаттан жасалған бүйірлік планка (AISI 304), қалыңдығы кемінде 3 мм.Тот баспайтын болаттан жасалған көшірме түйреуіш (AISI 304). Ығысу немесе ығысу қосылымдары үшін, әр жағында 3 градус ауытқу диапазоны. Жақсы герметизациялау үшін ені 10 мм кем дегенде 25 дана гидравликалық «шағын қабырғалар». Абсорбция – тік және бойлық тербелістерді сөндіру. Гидравликалық тығыздау (топырақтың жылжуын өтеу және кейінгі ақаулар мен жарықтардың азаюы

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17981706-1
Наименование закупки:	Закуп материалов ПТС
Номер лота:	№ 88496851-ЗЦП3
Наименование лота:	Хомут
Описание лота:	диаметр 210-380 мм, металлический
Дополнительное описание лота:	ремонтный хомут d 280 мм
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би ТОО "Қарағанды Су", г.Караганда ул.Привокзальная 5
Срок поставки:	срок поставки 16 календарных дней по заявке заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Год выпуска не ранее 2025 года Гарантийный срок (в месяцах) 12 месяцев 1. Хомут ремонтный предназначен для ремонта и соединения трубопроводов водоснабжения, сочетает функции муфты и хомута, применяется, как для ремонта пробоев и трещин, так и для соединения трубопроводов одного или разных диаметров, а также позволяет соединять трубы из одного или разных материалов. 2. Ширина хомута не менее 700 мм. Диапазон диаметра 280 мм. Соединение двух труб с разницей диаметров до 10 мм. Рабочая температура от -30 ºС до +85 ºС. Рабочее давление 10 атм. 3. Корпус монолитный, штампованный без применения сварки из нержавеющей стали AISI 304-316 толщиной не менее 2 мм. Прокладка (гидравлическая манжета) из этилен- пропилен каучука, бутадиеннитрильный каучук, фторкаучук для систем водоснабжения годная для питьевой воды и имеет вафельную структуру и конические концы. Прокладка (гидравлическая манжета) расширяется под давлением подаваемой воды, двухкамерная. Болты из нержавеющей стали (AISI 304) M14 с накатанной резьбой согласно DIN 267 с тефлоновым покрытием для обеспечения свободного хода длиной 240 мм, гайки M14 из нержавеющей стали (AISI 304) DIN 934 и шайбы из нержавеющей стали (AISI 304) – 5 комплектов. Боковая планка из нержавеющей стали (AISI 304) толщиной не менее 3 мм. Копирный штифт из нержавеющей стали (AISI 304). Для соединений на сдвиг либо со смещением, 3 градуса диапазон отклонений на каждой стороне. Гидравлические "мини ребра" шириной 10 мм не менее 25 шт для лучшей герметизации. Абсорбция – гашение вертикальных и продольных вибраций. Гидравлическая герметизация (компенсация сдвигов грунта и уменьшение последующих разломов и трещин.