Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17934938-1
Сатып алудың атауы:	Энергетика және инфрақұрылым объектілерін пайдалану басқармасының тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 85721435-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Сөндіргіш
Лоттың сипаттауы:	автоматтық, бір полюсті, кернеуі 230-400 В
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	12
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	334645100, Жетісу облысы, Панфилов ауданы, Атамекен а. Есептік квартал 85, ғимарат 1337
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Полюстер саны: 1 Номиналды ток: 25 А Қабылдау сипаттамасы - ток қисығы: D Номиналды жұмыс кернеуі: 230/400 В EN 60898 сәйкес сыну қабілеті: 4.5 кА модульдік қашықтықтардың ені: 17,8 мм Максималды кіріс кабелінің көлденең қимасы2: 25 мм Номиналды тұрақты кернеу - тұрақты ток: 48 В номиналды импульске төзімді кернеу: 4 кВ Ағымдағы шектеудің класы: 3 Жиілік: 50 Гц Қорғаныс дәрежесі - IP: IP20 Бекітудің түрі: DIN рельсінде Климаттық модификациясы: УХЛ4 Шығару түрі: жылу, электрмагниттік қолдану саласы. : Өнеркәсіптік және тұрмыстық ГОСТ IEC 60934-2015 Ақау анықталған жағдайда оны 3 жұмыс күнінен кешіктірмей ауыстыру қажет. Жабдықтаушы, өнімді қайтаруды және ауыстырылатын өнімді өз қаражаты есебінен жіберуді ұйымдастыруға міндетті.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17934938-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров Управления энергетики и эксплуатации объектов инфраструктуры
Номер лота:	№ 85721435-ЗЦП1
Наименование лота:	Выключатель
Описание лота:	автоматический, однополюсный, напряжение 230-400 В
Дополнительное описание лота:	25А-1П
Количество:	12
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	334645100, область Жетiсу, Панфиловский район, с.Атамекен Учетный квартал 85, здание 1337
Срок поставки:	в течение 20 календарных дней с даты подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Количество полюсов: 1 Номинальный ток: 25 А Характеристика срабатывания - кривая тока: D Номинальное рабочее напряжение: 230/400 В Отключающая способность по EN 60898: 4,5 кА Ширина по количеству модульных расстояний: 17,8 мм Макс сечение входящего кабеля2: 25 мм Номин напряжение постоян тока - DC: 48 В Номин импульсное выдерживаемое напряжение: 4 кВ Класс токоограничения: 3 Частота: 50 Гц Степень защиты - IP: IP20 Тип монтажа: на DIN-рейку Климатическое исполнение: УХЛ4 Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный Сфера применения: Промышленное и бытовое Общ количество полюсов: 1 ГОСТ IEC 60934-2015 В случае выявление брака подлежить замене не позднее 3-х рабочих дней. Поставщик обязан организовать возврат товара и отправку заменяющего товара за счет своих расходов.