Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17989227-1
Сатып алудың атауы:	Санитарлық-техникалық жабдықтар мен материалдар
Лоттың нөмірі:	№ 82557845-3ЦП1
Лоттың атауы:	Жалғастырғыш
Лоттың сипаттауы:	құбырлар үшін, полипропилендік, жалғастырғыш
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Муфта ПП Ø20мм
Саны, көлемі:	18
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	431910000, Қызылорда облысы, Байқоңыр қ. Байқоңыр қ., Абай көшесі, 16
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	* Номиналды диаметрі: 20 мм. * Материал: полипропилен (PPR / PPR-100), әдетте ақ немесе сұр. * Қосылым түрі: қоңырауды дәнекерлеу(дәнекерлеу); стандартты байланыстырушы муфта үшін екі жағы да тегіс (дәнекерлеуші саптаманың ішкі жағы). • Жұмыс қысымы: әдетте серия мен өндірушіге байланысты PN 25 (25 бар / 2,5 МПа) дейін. * Максималды температура: стандартты коннектор модельдері үшін +95 °C дейін (өтпелі және бұрандалы нұсқалар үшін рұқсат етілген температура +80 °C сияқты төмен болуы мүмкін)

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17989227-1
Наименование закупки:	Санитарно-технические изделия и материалы
Номер лота:	№ 82557845-3ЦП1
Наименование лота:	Муфта
Описание лота:	для труб, полипропиленовая, соединительная
Дополнительное описание лота:	Муфта ПП Ø20мм
Количество:	18
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	431910000, Кызылординская область, г.Байконыр г.Байконыр, ул. Абая 16
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней с момента подписания Договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	• Номинальный диаметр: 20 мм. • Материал: полипропилен (PPR / PPR-100), обычно белого или серого цвета. • Тип соединения: раструбная сварка (пайка); для стандартной соединительной муфты обе стороны гладкие (внутренние под насадку паяльника). • Рабочее давление: обычно до PN 25 (25 бар / 2,5 МПа) в зависимости от серии и производителя. • Максимальная температура: до +95 °C для стандартных соединительных моделей (для переходных и резьбовых вариантов допустимая температура может быть ниже, например +80 °C)