Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

## Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17505823-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | «2026 жылға арналған «Астана-Энергия» АҚ үшін электроматериалдар және олардың құрамдас бөліктерін сатып алу сатып алу» |
| **Лоттың нөмірі:** | № 81200166-ЗЦП1 |
| **Лоттың атауы :** | Кабельдік кірме |
| **Лоттың сипаттауы:** | герметикалық, пластикалы |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Кабельдік енгізу М32 жез UT1. 5 IP66 / IP67 / IP68 |
| **Саны, көлемі:** | 5 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы 69 өтпе жолы, 18 ғимарат, 2-ЖЭО "Астана-Энергия" АҚ |
| **Жеткізу мерзімі:** | Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | Пайдалану температурасы -40-тан +100 °C дейін. Орнату саңылауы диаметрінің диапазоны 32,0-32,5. Бұранданың типі мен өлшемі D, M32x1,5 мм. Dc кабелінің сыртқы диаметрі - 14-25 мм. Өлшемі * L - 44 мм. Кәбілдік енгізу материалы - жез. Тығыздағыш материалы Резеңке МБС. Моделі/орындалуы Тік сызықты. Орнату бұрандасының ұзындығы Lt - 10 мм. IP дәрежесі IP66/IP67/IP68. УТБ климаттық орындалуы 1. УТБ 5. Кілт өлшемі S1 - 36 мм. S2 кілт өлшемі - 40 мм. Кілт өлшемі S3 - 40 мм. S1 параметрі бірінші түйісетін бөлшектің (мысалы, кәбілдік енгізу корпусы немесе штуцері, фитингі немесе адаптері) кілт өлшемін көрсетеді - S2 кілт өлшемі (әдетте бұл алты бұрышты кілт немесе алты бұрышты бекіткіш), - S3 кілт өлшемдерінде әдетте алты бұрышты өлшемін (параллель қырлар арасындағы қашықтық) көрсетеді. |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17505823-1 |
| **Наименование закупки:** | «Приобретение электроматериалов и их комплектующих для АО «Астана-Энергия» на 2026 год» |
| **Номер лота:** | № 81200166-ЗЦП1 |
| **Наименование лота:** | Ввод кабельный |
| **Описание лота:** | герметичный, пластиковый |
| **Дополнительное описание лота:** | Кабельный ввод М32 латунный УТ1,5 IP66/IP67/IP68 |
| **Количество:** | 5 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 711410000, г.Астана, район Байқоңыр Проезд 69, здание 18, АО "Астана-Энергия" ТЭЦ-2 |
| **Срок поставки:** | В течение 30 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Температура эксплуатации от -40 до +100 °С. Диапазон диаметра установочного отверстия 32,0-32,5. Тип и размер резьбы D, М32х1,5 мм. Наружный диаметр кабеля Dc - 14-25 мм. Размер *L - 44 мм. Материал кабельного ввода - латунь. Материал уплотнителя Резина МБС. Модель/исполнение Прямолинейный. Длина установочной резьбы Lt - 10 мм. Степень IP IP66/IP67/IP68. Климатическое исполнение УТ 1, УТ 5. Размер под ключ S1 - 36 мм. Размер под ключ S2 - 40 мм. Размер под ключ S3 - 40 мм. параметр S1 указывает на размер под ключ для первой сопрягаемой детали (например, корпуса или штуцера кабельного ввода, фитинга или адаптера) - S2 означает, что размер под ключ (обычно это шестигранный ключ или крепеж под шестигранник), - S3 в параметрах «под ключ» обычно указывает на размер шестигранника (расстояние между параллельными гранями). |