Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17427879-1
Сатып алудың атауы:	"Астана-Энергия" АҚ үшін құрылыс материалдары
Лоттың нөмірі:	№ 81136704-ЗЦП3
Лоттың атауы :	Еріткіш
Лоттың сипаттауы:	гидрат тәрізді, гидраттың пайда болуын алдын алу үшін, сұйық түрде
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Еріткіш R-4
Саны, көлемі:	9
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы 69 өтпе жолы, 18 ғимарат, 2-ЖЭО "Астана-Энергия" АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Р-4 еріткіші эпоксидті, поливинилхлоридті және винилхлоридті лак-бояу материалдарын (ЛБМ) жұмыс тұтқырлығына дейін сұйылтуға, сондай-ақ бояу алдында металл беттерін майсыздандыруға және сырлау құралдарын тазалауға арналған; құрамы: толуол (62%-дан кем емес), ацетон (26%-дан кем емес), бутилацетат (12%-дан кем емес); жоғары еріту қабілетін және лак-бояу үлдірінің дұрыс түзілуін қамтамасыз етеді, кебуді тездетеді, оңып кетудің алдын алады және кепкеннен кейін жабынға жылтырлық береді. МЕМСТ 7827-74.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17427879-1
Наименование закупки:	Строительные материалы для АО "Астана-Энергия"
Номер лота:	№ 81136704-ЗЦП3
Наименование лота:	Растворитель
Описание лота:	гидратообразования, для предотвращения гидратообразования, в жидком виде
Дополнительное описание лота:	Растворитель Р-4
Количество:	9
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Проезд 69, здание 18, АО "Астана-Энергия" ТЭЦ-2
Срок поставки:	В течение 30 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Растворитель Р-4 для разбавления эпоксидных, поливинилхлоридных и винилхлоридных лакокрасочных материалов (ЛКМ) до рабочей вязкости, а также для обезжиривания металлических поверхностей перед покраской и очистки малярных инструментов; состав: толуол (не менее 62%), ацетон (не менее 26%), бутилацетат (не менее 12%); обеспечивает высокую растворяющую способность и правильное образование лакокрасочной пленки, ускоряет высыхание, предотвращает выцветание и придает покрытию глянец после высыхания. ГОСТ 7827-74