Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17958502-1
Сатып алудың атауы:	Шам (көше шамы) жарықдиодты . шаңнан қорғайтын
Лоттың нөмірі:	№ 88627405-3ЦП1
Лоттың атауы:	Шам
Лоттың сипаттауы:	шамды диодты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Шам (көше шамы) жарықдиодты . шаңнан қорғайтын
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	396630100, Қостанай облысы, Ұзынкөл ауданы, Ұзынкөл а. ҚАЗАҚСТАН, Қостанай облысы, Ұзынкөл ауданы, Ұзынкөл а., Водопроводная к. 17
Жеткізу мерзімі:	Қараша-желтоқсан 2026
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Техникалық сипаттамаларды мұқият оқып шығыңыз. Барлық сипаттамалар мұқият тексеріледі. Көше шамының техникалық сипаттамасы. - Корпус шам экструдталған алюминийден жасалған профильдер, бүйірлері соңғы қақпақтармен жабылған тығыздау. - Шығыңқы сыртқы Дизайн беттер (жылу өткізгіш қабырға), оңай мүмкіндік береді су ағынының көмегімен шамды тазалаңыз және қоқыстың жиналуына жол бермейді. Қорғаныс жүйесімен жабдықталған импульстік асқын кернеу 10кВ-диффузор орындалды линзаларға арналған PMMA (RMMA) полиметилметакрилаттан жарықтандыру құрылғыларында қолданылады. - Жиынтық гармоникалық бұрмалау коэффициенті THD<20% * бойынша диффузордың периметрі бар тығыздағыш орнатылған жоғары термиялық (- 50 С-тан +65 С-қа дейін) және атмосфералық төзімділік - Қорғаныс класы-IP 67, шам ұстайды діріл деңгейі - 2(ANSI C136.31) -жабдықталған кернеуден қорғау жүйесі бар драйверлер силикон жабыны. - Кіріктірілген пассивті салқындату жүйелері. Қуат 100W, кернеу 100-265V-AC, түс температурасы 4000K, жарық ағыны 18735lm, 80 + түсті көрсету индексі, кіріс қуаты 85-265V, шығыс қуаты 36v, қуат коэффициенті (мин) 0.9, Жарық бұрышы 115 градус, жарық көзі LED PLATA (LED SMD), Шығыс жиілігі 50-60 Hz, Қоршаған орта температурасының диапазоны -40-тан +45-ке дейін градус, қорғау дәрежесі IP67. Корпус материалы Құйылған алюминий, электр механизмі LED DRIVER Inventronik, Түсі Қара. 3 жыл кепілдік кепілдік талонын ұсыну. Міндетті PDF - те қазақстандық мазмұндағы СТ-KZ сертификаты форматында. Жеткізу мерзімі 15 күнтізбелік күн шарт жасасу.Жеткізілетін тауар Тапсырыс берушімен келісілсін 8 775 165 67 62 Владимир, 8 708 906 88 34 Олег

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17958502-1
Наименование закупки:	Фонарь (светильник уличный) светодиодный . пылевлагозащитный
Номер лота:	№ 88627405-3ЦП1
Наименование лота:	Фонарь
Описание лота:	светодиодный
Дополнительное описание лота:	Фонарь (светильник уличный) светодиодный . пылевлагозащитный
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	396630100, Костанайская область, Узункольский район, с.Узунколь КАЗАХСТАН, Костанайская область, Узункольский район, с.Узунколь, ул.Водопроводная 17
Срок поставки:	Ноябрь-декабрь 2026
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Внимательно ознакомтесь с технической спецификаций. Все характеристики будут тщательно проверятся. Техническая спецификация уличного светильника. -Корпус светильника выполнен из экструдированного алюминиевого профиля, боковые стороны закрыты торцевыми крышками с уплотнением. - Дизайн выступающих наружных поверхностей (теплоотводящего ребра), позволяет легко очищать светильник, при помощи струи воды и препятствует скопление мусора. Оснащен системой защиты импульсных перенапряжении 10кВ -Рассеиватель выполнен из ПММА(PMMA) полиметилметакрилата для линз используемых в осветительных приборах. -Суммарный коэффициент гармонического искажения THD<20% • По периметру рассеивателя установлен уплотнитель, имеющий высокую термическую (от-50 С до +65 С) и атмосферную стойкость - Класс защиты - IP 67, Светильник выдерживает вибрацию уровня - 2(ANSI C136.31) -Оснащается драйверами с системой защиты от перенапряжения силиконовым покрытием. -Имеются встроенные пассивные системы охлаждения. Мощность 100w, Напряжение 100-265V-AC, Цветовая температура 4000K, Световой поток 18735lm, Индекс цветопередачи 80+, Входная мощность 85-265V, Выходная мощность 36v, Коэффициент мощности (мин) 0.9, Угол освещения 115 градусов, Источник света LED PLATA (LED SMD), Выходная частота 50-60 Hz, Диапазон температуры окружающей среды -40 до +45 градусов, Степень защиты IP67. Материал корпуса из литого алюминия, Электрический механизм LED DRIVER Inventronik, Цвет черный. Гарантия 3 года с предоставлением гарантийного талона. Обязательно сертификат CT-KZ казахстанского содержания в PDF формате. Срок поставки 15 календарных дней с момента заключения договора.Поставляемый товар согласовать с ЗАКАЗЧИКОМ 8 775 165 67 62 Владимир,8 708 906 88 34 Олег