Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17465044-1
Сатып алудың атауы:	ЖЭО-1 үшін электроматериалдар
Лоттың нөмірі:	№ 81665171-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Орауыш сым
Лоттың сипаттауы:	марка ПЭТВ-2
Лоттың қысқаша сипаттауы:	1-ЖЭО арналған сым эмаль ПЕТВ-2 д. 0,86
Саны, көлемі:	40
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Өндіріс 4 ЖЭО-1 «Астана-Энергия» АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде. Егер Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса, жеткізу мерзімі тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап күнтізбелік 61 күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Эмальданған, жылуға төзімді, жоғары төзімді эмаль қабатынан оқшауланған, еріткішке төзімді сым. Қима формасы: шеңбер, Өткізгіш материалы: мыс, Оқшаулау: полиэфирлі лак, Қыздыруға төзімділік сыныбы 130 °C төмен емес, Термопластикалығы 200 °C төмен емес, Жылу соққысы 155 °C төмен емес, Тесу кернеуі: 4900 В кем емес. Диаметрі: 0,86 мм. Кепілдік мерзімі Тапсырыс берушінің қоймасына тауар келіп түскен күннен бастап кемінде 12 ай. МЕМСТ 14340.1-74

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17465044-1
Наименование закупки:	Электроматериалы для ТЭЦ-1
Номер лота:	№ 81665171-ЗЦП1
Наименование лота:	Провод обмоточный
Описание лота:	марка ПЭТВ-2
Дополнительное описание лота:	Провод эмаль ПЭТВ-2 д. 0,86 для ТЭЦ-1
Количество:	40
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Ондирис 4 ТЭЦ-1 АО "Астана-Энергия"
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика. В случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки 61 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Провод эмалированный, теплостойкий, изоляция из слоя высокопрочной эмали, стойкий к растворителю. Форма сечения: круг, Материал проводника: медь, Изоляция: полиэфирный лак, Класс нагревостойкости не ниже 130°С, Термопластичность не ниже 200°С, Тепловой удар не ниже 155°С, Пробивное напряжение: не менее 4900 В,. Диаметр: 0,86 мм. Гарантийный срок не менее 12 месяцев со дня поступления товара на склад Заказчика. ГОСТ 14340.1-74