Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18022219-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88147128-3ЦП2
Лоттың атауы:	Бояу
Лоттың сипаттауы:	майлы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Майлы бояу ақ, жылтыр, тез кебеді
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Шартты қалбыр
Жеткізу орны:	751310000, Алматы қ., Әуезов ауданы Жубанов 11
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Өнімнің түрі-алкидті бояу (эмаль). Түсі ақ. Жылтырлығы – жылтыр. Кептіру түрі – тез кептіру. Мақсаты-ішкі және сыртқы жұмыстар үшін. Бір банкадағы таза бояу материалының массасы кем дегенде 3,5 кг құрайды. Қаптаманың түрі-герметикалық жабылатын қақпағы бар металл банка. Плюс 20 ± 2 °С температурада бір қабаттың толық кептіру уақыты-12 сағаттан аспайды. Бір қабатты жабынға арналған бояу материалының шығыны боялған беттің түрі мен күйіне байланысты 180 г/м2 аспайды. ГОСТ 6465-2023

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18022219-1
Наименование закупки:	Закуп хозяйственных товаров
Номер лота:	№ 88147128-ЗЦП2
Наименование лота:	Краска
Описание лота:	масляная
Дополнительное описание лота:	Краска масляная белая, глянцевая, быстросохнущая
Количество:	50
Единица измерения:	Банка условная
Места поставки:	751310000, г.Алматы, Ауэзовский район Жубанова 11
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней с момента подписания договор
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Тип изделия – краска алкидная (эмаль). Цвет – белый. Степень блеска – глянцевая. Тип высыхания – быстросохнущая. Назначение – для внутренних и наружных работ. Масса нетто лакокрасочного материала в одной банке – не менее 3,5 кг. Тип упаковки – металлическая банка с герметично закрывающейся крышкой. Время полного высыхания одного слоя при температуре плюс 20 ± 2 °С – не более 12 часов. Расход лакокрасочного материала на однослойное покрытие – не более 180 г/м² в зависимости от типа и состояния окрашиваемой поверхности. ГОСТ 6465-2023