Тендерлік құжаттамаға
6-қосымша

## Сатып алынатын тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) техникалық ерекшелігі (әрбір лотқа жеке беріледі)

| | |
|---|---|
| **Тендер №:** | № 17678278-1 |
| **Тендер атауы:** | Электр қозғалтқышы бар 20 - дан 30-ға дейінгі сорғы және air 5,5/1500 айн/мин электр қозғалтқышы |
| **Лоттың №:** | № 88008506-ЗЦПнеГ31 |
| **Лоттың атауы:** | Айнымалы тоқ электр қозғалтқышы |

1 Қуаты 5,5 кВт және айналу жиілігі 1500 айн/мин КАЛАМУС сериялы электр қозғалтқышы

2 Қысқа тұйықталған роторы бар асинхронды үш фазалы.

3 Полюстер саны: 4 (синхронды жиілік — 1500 айн/мин, сырғанауды ескере отырып нақты — шамамен 1420-1450 айн/мин).

4 Номиналды кернеу: 50 Гц желіге арналған 220/380 В ("Үшбұрыш/жұлдыз" қосылу схемасы).

5 Номиналды ток (380 В кезінде): 11,4-11,7 А.

6 Тиімділік: 85,5 – 85,7%.

7 Жұмыс режимі: S1(ГОСТ IEC 60034-1-2014 бойынша ұзақ).

8 Қорғау дәрежесі: IP54 немесе IP55 (ГОСТ IEC 60034-5-2011 бойынша шаң мен ылғалдан қорғалған орындау).

9 Оқшаулау класы: F (ГОСТ 8865-93 бойынша ораманың қызуға төзімділігі 155 °С дейін).

1 . Қозғалтқыштың салмағы: 38 — 46 кг (төсек материалына байланысты-алюминий немесе шойын).

1 . IM 1081 (B3): тек табандарда

1 . Жеткізу орны: Павлодар қаласы, Атамекен кенті, Жасыбай батыр көшесі, 2/1, ДЭУ-61.

1 . Жеткізу мерзімі: Тапсырыс беруші өтінім берген сәттен бастап 16 күнтізбелік күн.

1 . Тауарды жеткізу мен түсіруді әлеуетті өнім беруші жүзеге асырады.

МЕМСТ 31606-2012

Приложение 6
к Тендерной документации

# Техническая спецификация закупаемых товаров, работ и услуг к тендерной документации

| | |
|---|---|
| **№ Тендера:** | № 17678278-1 |
| **Наименование Тендера:** | Насос К 20 на 30 с электродвигателем и электродвигатель АИР 5,5/1500 об/мин |
| **№ лота:** | № 88008506-ЗЦПнеГ31 |
| **Наименование лота:** | Электродвигатель переменного тока |

1 Электродвигатель серии АИР мощностью 5,5 кВт и частотой вращения 1500 об/мин

2 Асинхронный трехфазный с короткозамкнутым ротором.

3 Число полюсов: 4 (синхронная частота — 1500 об/мин, фактическая с учетом скольжения — около 1420–1450 об/мин).

4 Номинальное напряжение: 220/380 В (схема подключения «треугольник/звезда») для сети частотой 50 Гц.

5 Номинальный ток (при 380 В): 11,4 – 11,7 А.

6 КПД: 85,5 – 85,7%.

7 Режим работы: S1 (длительный по ГОСТ IEC 60034-1-2014).

8 Степень защиты: IP54 или IP55 (пыле- и влагозащищенное исполнение по ГОСТ IEC 60034-5-2011).

9 Класс изоляции: F (нагревостойкость обмотки до 155 °C по ГОСТ 8865-93).

1 . Масса двигателя: 38 – 46 кг (в зависимости от материала станины — алюминий или чугун).

1 . IM 1081 (B3): Только на лапах

1 . Место поставки: г.Павлодар, пос.Атамекен, ул.Жасыбая батыра, 2/1, ДЭУ-61.

1 . Срок поставки: 16 календарных дней с момента подачи заявки Заказчиком.

1 . Доставка и разгрузка товара осуществляется потенциальным поставщиком.

ГОСТ 31606-2012