Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17936201-1
Сатып алудың атауы:	ОИК үшін тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87163533-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Тестовый
Лоттың сипаттауы:	полимерлік, арқаулау
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Полипропилен құбыры д 20. Суық және ыстық сумен жабдықтау жүйелеріне арналған әмбебап полипропилен құбыры (PPR). Сыртқы диаметрі: 20 мм. Қабырғасының қалыңдығы: 2.8 мм-ден кем емес. Номиналды қысымы: PN20-дан кем емес. МемСТ 32415-2013
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Пушкина 45
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Полипропилен құбыры д 20. Суық және ыстық сумен жабдықтау жүйелеріне арналған әмбебап полипропилен құбыры (PPR). Сыртқы диаметрі: 20 мм. Қабырғасының қалыңдығы: 2.8 мм-ден кем емес. Номиналды қысымы: PN20-дан кем емес. МемСТ 32415-2013

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17936201-1
Наименование закупки:	Закуп товаров для ОИК
Номер лота:	№ 87163533-ЗЦП1
Наименование лота:	Труба гибкая
Описание лота:	полимерная, армированная
Дополнительное описание лота:	Труба полипропиленовая д 20. Труба полипропиленовая (PPR) универсальная для систем холодного и горячего водоснабжения. Наружный диаметр: 20 мм. Толщина стенки: не менее 2.8 мм. Номинальное давление: не менее PN20. Цвет: белый или серый. ГОСТ 32415-2013 (ОИК)
Количество:	20
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Пушкина 45
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Труба полипропиленовая д 20. Труба полипропиленовая (PPR) универсальная для систем холодного и горячего водоснабжения. Наружный диаметр: 20 мм. Толщина стенки: не менее 2.8 мм. Номинальное давление: не менее PN20. Цвет: белый или серый. ГОСТ 32415-2013