Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

## Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17497244-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Мектеп керек-жарақтарын сатып алу |
| **Лоттың нөмірі:** | № 87005713-ЗЦП2 |
| **Лоттың атауы :** | Жиілікті түрлендіргіш |
| **Лоттың сипаттауы:** | қуаты 0,75-315 кВт, аспалы орындау |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Жиілік түрлендіргіші Ток, А-5,6 А Кіру - 3х380В Шығу - 3х380В Дискретті кірістер саны-5 Дискретті шығу саны-2 Аналогтық кірістер саны-2 (1-0~10в/0~20мА, 1-0~10в) Аналогтық шығыстар саны-1 (0~10в/0 ~ 20мА) Қуаты - 2,2 кВт Қабықты қорғау дәрежесі, IP-20 Кіріктірілген байланыс интерфейстері-RS485 (MODBUS SERIAL) Пайдалану температурасы, °С: -10...+40 Кірістірілген потенциометр-Иә (резистивті) Шамадан тыс жүктеме-150 % (60 с) Тежегіш ажыратқыш-Иә Салмағы, кг-1,21 Көп жылдамдықты басқару режимі-Иә Сыртқы тежегішті басқару-жоқ Өлшемдері (ВхШхГ), мм - 175х86х135 Синхрондау функциясы-уақыт бойынша синхрондау Басқару пульті - сандық индикатормен (алынбайтын) |
| **Саны, көлемі:** | 1 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 114620100, Ақмола облысы, Ерейментау ауданы, Ерейментау қ. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Ерейментау ауданы, Ерейментау қаласы, Абай Құнанбаев көшесі, 17 |
| **Жеткізу мерзімі:** | шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде |

| | |
|---|---|
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | Жиілік түрлендіргіші Ток, А-5,6 А Кіру - 3х380В Шығу - 3х380В Дискретті кірістер саны-5 Дискретті шығу саны-2 Аналогтық кірістер саны-2 (1-0~10в/0~20мА, 1-0~10в) Аналогтық шығыстар саны-1 (0~10в/0 ~ 20мА) Қуаты - 2,2 кВт Қабықты қорғау дәрежесі, IP-20 Кіріктірілген байланыс интерфейстері-RS485 (MODBUS SERIAL) Пайдалану температурасы, °С: -10...+40 Кірістірілген потенциометр-Иә (резистивті) Шамадан тыс жүктеме-150 % (60 с) Тежегіш ажыратқыш-Иә Салмағы, кг-1,21 Көп жылдамдықты басқару режимі-Иә Сыртқы тежегішті басқару-жоқ Өлшемдері (ВхШхГ), мм - 175х86х135 Синхрондау функциясы-уақыт бойынша синхрондау Басқару пульті - сандық индикатормен (алынбайтын) |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17497244-1 |
| **Наименование закупки:** | Приобретение товаров для школы |
| **Номер лота:** | № 87005713-ЗЦП2 |
| **Наименование лота:** | Преобразователь частоты |
| **Описание лота:** | мощность 0,75-315 кВт, исполнение навесное |
| **Дополнительное описание лота:** | Частотный преобразователь Ток, А - 5,6 А Вход - 3х380В Выход - 3х380В Кол-во дискретных входов - 5 Кол-во дискретных выходов - 2 Кол-во аналоговых входов - 2 (1 — 0~10В/0~20мА, 1 — 0~10В) Кол-во аналоговых выходов - 1 (0~10В/0~20мА) Мощность - 2,2 кВт Степень защиты оболочки, IP - 20 Встроенные коммуникационные интерфейсы - RS485 (MODBUS SERIAL) Температура эксплуатации, °С: -10…+40 Встроенный потенциометр - Да (резистивный) Перегрузочная способность - 150 % (60 с) Тормозной прерыватель - Да Вес, кг - 1,21 Режим многоскоростного управления - Да Управление внешним тормозом - Нет Габариты (ВхШхГ), мм - 175х86х135 Функция синхронизации - Синхронизация по моменту Пульт управления - С цифровым индикатором (несъемный) |
| **Количество:** | 1 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 114620100, Акмолинская область, Ерейментауский район, г.Ерейментау КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Ерейментауский район, г.Ерейментау, улица Абая Кунанбаева 17 |
| **Срок поставки:** | в течении 15 календарных дней после подписания договора |

| | |
|---|---|
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Частотный преобразователь Ток, А - 5,6 А Вход - 3х380В Выход - 3х380В Кол-во дискретных входов - 5 Кол-во дискретных выходов - 2 Кол-во аналоговых входов - 2 (1 — 0~10В/0~20мА, 1 — 0~10В) Кол-во аналоговых выходов - 1 (0~10В/0~20мА) Мощность - 2,2 кВт Степень защиты оболочки, IP - 20 Встроенные коммуникационные интерфейсы - RS485 (MODBUS SERIAL) Температура эксплуатации, °С: -10…+40 Встроенный потенциометр - Да (резистивный) Перегрузочная способность - 150 % (60 с) Тормозной прерыватель - Да Вес, кг - 1,21 Режим многоскоростного управления - Да Управление внешним тормозом - Нет Габариты (ВхШхГ), мм - 175х86х135 Функция синхронизации - Синхронизация по моменту Пульт управления - С цифровым индикатором (несъемный) |