Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17325622-1
Сатып алудың атауы:	"Астана-Энергия" АҚ үшін электроматериалдар
Лоттың нөмірі:	№ 81762156-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Манометр
Лоттың сипаттауы:	оттегілі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ҚА арналған Кіріктірілген диафрагмалық тығыздағышпен манометр -1+3bar G1/2
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы 69 өтпе жолы, 18 ғимарат, 2-ЖЭО "Астана-Энергия" АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Өлшеу диапазоны: кемінде -1-0 бар 0 -1600 бардан аспайды . Дәлдік класы: 0.6% кем емес 2.5% артық емес. Терудің номиналды диаметрі (NS): 63 мм-ден кем емес, 100 мм немесе 160 мм-ден аспайды.ортаның рұқсат етілген температурасы: -40° С-тан кем емес +250° С. мембрана материалы: Тот баспайтын болат (316L, 316Ti), хастеллой, монель, тантал немесе титан. Корпусты қорғау кем дегенде IP65 . ГОСТ 2405-88.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17325622-1
Наименование закупки:	Электроматериалы для АО "Астана-Энергия"
Номер лота:	№ 81762156-ЗЦП1
Наименование лота:	Манометр
Описание лота:	кислородный
Дополнительное описание лота:	Манометр со встроенным мембранным разделителем -1+3bar G1/2 для РК
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр г.Астана, район Байқоңыр Проезд 69, здание 18, АО "Астана-Энергия" ТЭЦ-2
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Диапазон измерений: не менее -1 - 0 бар не более 0 -1600 бар . Класс точности: не менее 0.6% не более 2.5%. Номинальный диаметр циферблатов (NS): не менее 63 мм, 100 мм, или не более 160 мм. Допустимая температура среды: не менее -40° С не более +250° С. Материал мембраны: нержавеющая сталь (316L, 316Ti), хастеллой, монель, тантал или титан. Защита корпуса не менее IP65 . ГОСТ 2405-88.