Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17989088-1
Сатып алудың атауы:	Эпоксидті шайыр, шайырға арналған қатайтқышты сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 43952385-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Эпоксидті шайыр, шайырға арналған қатайтқышты сатып алу
Лоттың сипаттауы:	Эпоксидті шайыр, шайырға арналған қатайтқышты сатып алу
Лоттың нөмірі :	88511642
Лоттың атауы :	Шайыр
Лоттың сипаттауы:	шайырлы, бастапқы қалыптарында
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Эпоксидті шайыр
Саны, көлемі:	450
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	751710000, Алматы қ., Медеу ауданы Есенберлин көшесі,166
Жеткізу мерзімі:	келісім шарттарға қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Эпоксидті шайыр KER 828, А компоненті. Бисфенол-А негізіндегі, модификацияланбаған, стандартты тұтқырлығы бар сұйық эпоксидті-диан шайыры. Наливті едендер, жөндеу қоспалары және полимербетон дайындауға арналған. Дайындалған бетон бетіне жоғары адгезиясы, механикалық беріктігі және гидрооқшаулағыш тұздар мен сілтілердің әсеріне химиялық төзімділігі болуы тиіс. Сыртқы түрі мөлдір, түссіз немесе сәл сарғыш реңкті, бөгде механикалық қоспаларсыз тұтқыр сұйықтық. Эпоксидті эквиваленттік салмағы (EEW) 184–190 г/экв., +25°C температурадағы тығыздығы шамамен 1,16 г/см³, ұшпайтын заттардың массалық үлесі 100%, еріткіштерсіз, көлемдік шөгуі жоқ. +25°C температурадағы тұтқырлығы 12 000–14 000 мПа·с. Өнім түпнұсқа зауыттық, герметикалық жабылған қаптамада жеткізілуі тиіс. Сақтау мерзімі түпнұсқа қаптамада 24 ай. Сақтау шарттары: құрғақ үй-жайда, +15°C-тан +35°C-қа дейінгі температурада, тығыз жабылған ыдыста сақтау. +15°C-тан төмен температурада кристалдануы мүмкін, мұндай жағдайда қолданар алдында +50°C-тан +60°C-қа дейін қыздырып, толық мөлдір сұйық күйге келтіру қажет. Қатайтқышпен араластырмас бұрын шайырды +20°C-тан +23°C-қа дейін бөлме температурасына дейін салқындату қажет. Жұмыс кезінде нитрил қолғаптарын пайдалану ұсынылады. Теріге тиген жағдайда құрғақ майлықпен сүртіп, жылы сумен және сабынмен жуу қажет, теріні тазалау үшін агрессивті еріткіштерді қолдануға жол берілмейді. Тауарды жеткізер алдында үлгісін Тапсырыс берушімен келісу міндетті. Өнім беруші тауармен бірге жүкқұжаттың түпнұсқасын 2 данада, дайындаушы зауыттың сапа сертификатының және/немесе техникалық паспортының түпнұсқасын немесе нотариалды куәландырылған көшірмесін, қажет болған жағдайда сәйкестікті бағалау құжатын және кепілдік сертификатын ұсынуға міндетті. Қазақстанда шығарылған тауарға СТ-KZ сертификаты, ал шетелдік тауарға тиісті шығу тегі туралы сертификат ұсынылады. Тауар толық жеткізілмеген, жасырын зауыттық ақаулар немесе техникалық талаптарға сәйкес келмеу анықталған жағдайда Тапсырыс беруші 20 күн ішінде рекламациялық акт жасайды, ал Өнім беруші 14 күнтізбелік күн ішінде өз есебінен тауарды жаңасына ауыстырады. Тасымалдау, қоймаға жеткізу, тиеу және түсіру шығындары шарт құнына кіреді және Өнім берушінің есебінен жүзеге асырылады. Жеткізу жұмыс күндері сағат 09:00-ден 16:00-ге дейін, жеткізу орны: Алматы қаласы, Медеу ауданы, Апорт көшесі, 62, бұрынғы Первомайская көшесі, қоймаға кіреберіс ZOO деген жазуы бар жасыл қақпаның қарсысында
Лоттың нөмірі :	88514946
Лоттың атауы :	Қатайтқыш
Лоттың сипаттауы:	эпоксидті қарашайырға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Эпоксид шайырға қатайтқыш
Саны, көлемі:	150
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	751710000, Алматы қ., Медеу ауданы Есенберлин көшесі,166
Жеткізу мерзімі:	келісім шарттарға қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын	Полиэфирамин ZD-123 (Polyetheramine ZD-123), эпоксидті жүйелерге арналған

тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	В компоненті қатайтқыш. Алифатикалық қатардағы төмен тұтқырлықты диамин (полиоксипропилендиамин). Эпоксидті еден жабындарын, оның ішінде қызметтік және адам көп жүретін аймақтардағы жабындарды қатайтуға арналған. Дайын жабынның жоғары серпімділігін, соққыға төзімділігін, түс тұрақтылығын қамтамасыз етіп, дайын қоспаның тұтқырлығын төмендетуге және ауа көпіршіктерінің шығуын жеңілдетуге тиіс. Сыртқы түрі мөлдір, түссіз немесе ашық сабан түсті, өзіне тән әлсіз амин иісі бар сұйықтық. Аминдік сутек эквиваленті (AHEW) шамамен 60 г/экв., +25°C температурадағы тығыздығы 0,95–0,98 г/см³, тұтқырлығы 9–10 мПа·с болуы тиіс. Өнімнің ылғал тартқыш қасиеті жоғары болғандықтан, атмосфералық ылғалмен жанасуын барынша шектеу қажет. Сақтау шарттары: герметикалық жабылған түпнұсқа ыдыста, +10°C-тан +30°C-қа дейінгі температурада сақтау. Ыдысты ашық күйде ұстау уақытын барынша қысқарту және өнімнің қажетті мөлшері алынғаннан кейін қақпағын дереу мықтап жабу қажет. Сақтау мерзімі кемінде 12 ай. Өнім химиялық белсенді және теріні күйдіруі, көзді зақымдауы мүмкін. Жұмыс кезінде герметикалық қорғаныш көзілдірігін, берік нитрил қолғаптарын және қорғаныш алжапқышын пайдалану міндетті. Жабық үй-жайларда жұмыс жүргізген кезде мәжбүрлі желдету және органикалық булардан қорғайтын А класты сүзгісі бар жартылай маска қолданылуы тиіс. Теріге тиген жағдайда дереу кемінде 15 минут бойы мол сумен шаю қажет. Көзге тиген жағдайда сумен қарқынды шаю және шұғыл түрде офтальмолог дәрігерге қаралу қажет. Өнім түпнұсқа зауыттық герметикалық қаптамада жеткізілуі тиіс. Тауарды жеткізер алдында үлгісін Тапсырыс берушімен келісу міндетті. Өнім беруші тауармен бірге Тапсырыс берушінің өкіліне жүккұжаттың түпнұсқасын 2 данада, дайындаушы зауыттың сапа сертификатының және/немесе техникалық паспортының түпнұсқасын немесе нотариалды куәландырылған көшірмесін, қажет болған жағдайда сәйкестікті бағалау құжатының көшірмесін және дайындаушының немесе Өнім берушінің кепілдік сертификатын ұсынуға міндетті. Қазақстанда шығарылған тауарға белгіленген тәртіппен СТ-KZ тауардың шығу тегі туралы сертификаты, ал шетелдік тауарға тиісті шығу тегі туралы сертификат ұсынылады. Тауар толық жеткізілмеген, жасырын зауыттық ақаулар немесе техникалық талаптарға сәйкес келмеу анықталған жағдайда Тапсырыс беруші 20 күн ішінде рекламациялық акт жасайды, ал Өнім беруші 14 күнтізбелік күн ішінде өз есебінен тауарды жаңасына ауыстырады. Тасымалдау, Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу, тиеу және түсіру шарттың құнына кіреді және Өнім берушінің күшімен әрі қаражатымен жүзеге асырылады. Кепілдік мерзімі кемінде 12 ай. Жеткізу жұмыс күндері сағат 09:00-ден 16:00-ге дейін, жеткізу орны: Алматы қаласы, Медеу ауданы, Апорт көшесі, 62, бұрынғы Первомайская көшесі, қоймаға кіреберіс ZOO деген жазуы бар жасыл қақпаның қарсысында

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17989088-1
Наименование закупки:	Закупка смола эпоксидная, отвердитель для эпоксидной смолы
Номер лота:	№ 43952385-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	Закупка смола эпоксидная, отвердитель для эпоксидной смолы
Описание лота:	Закупка смола эпоксидная, отвердитель для эпоксидной смолы
Номер пункта плана:	№ 88511642
Наименование пункта плана:	Смола
Описание пункта плана:	эпоксидная, в первичных формах
Дополнительное описание пункта плана:	Эпоксидная смола
Количество:	450
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	751710000, г.Алматы, Медеуский район улица Есенберлина, 166
Срок поставки:	с момента заключения договора в течений 15 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Эпоксидная смола KER 828, компонент А. Немодифицированная жидкая эпоксидно-диановая смола стандартной вязкости на основе бисфенола-А. Предназначена для изготовления наливных полов, ремонтных составов и полимербетонов. Должна обладать высокой адгезией к подготовленному бетонному основанию, высокой механической прочностью и химической стойкостью к гидроизоляционным солям и щелочам. Внешний вид: прозрачная, бесцветная или слегка желтоватая вязкая жидкость без видимых механических включений. Эпоксидно-эквивалентный вес (EEW) — 184–190 г/экв., плотность при +25°C — около 1,16 г/см³, массовая доля нелетучих веществ — 100%, без содержания растворителей, без усадки. Вязкость при +25°C — 12 000–14 000 мПа·с. Продукт должен поставляться в оригинальной герметично закрытой заводской упаковке. Срок хранения в оригинальной упаковке — 24 месяца. Условия хранения: в сухом помещении, в плотно закрытой таре при температуре от +15°C до +35°C. При температуре ниже +15°C возможно образование кристаллов и помутнение смолы. В таком случае перед использованием необходимо прогреть продукт при температуре от +50°C до +60°C до полного восстановления прозрачного жидкого состояния. Перед смешиванием с отвердителем смолу необходимо охладить до комнатной температуры от +20°C до +23°C. При работе рекомендуется использовать нитриловые перчатки. При попадании на кожу удалить продукт сухой салфеткой, затем промыть теплой водой с мылом. Не допускается использование агрессивных растворителей для очистки кожи. Перед поставкой образец обязательно согласовать с Заказчиком. Поставщик обязан предоставить вместе с товаром оригинал накладной в 2 экземплярах, оригинал или нотариально заверенную копию заводского сертификата качества и/или технического паспорта, при необходимости документ об оценке соответствия товара и гарантийный сертификат. На товар казахстанского происхождения предоставляется сертификат СТ-KZ, на товар иностранного происхождения — соответствующий сертификат о происхождении товара. В случае недопоставки товара, обнаружения скрытых заводских дефектов или несоответствия техническим требованиям Заказчик в течение 20 дней составляет рекламационный акт, а Поставщик в течение 14 календарных дней за свой счет заменяет товар новым. Транспортировка, доставка на склад Заказчика, погрузка и выгрузка входят в стоимость договора и осуществляются силами и средствами Поставщика. Доставка осуществляется в рабочие дни с 09:00 до 16:00, место поставки: г. Алматы, Медеуский район, улица Апорт, 62, бывшая улица Первомайская, вход на склад напротив зеленых ворот с надписью ZOO
Номер пункта плана:	№ 88514946
Наименование пункта плана:	Отвердитель
Описание пункта плана:	для эпоксидных смол
Дополнительное описание пункта плана:	Отвердитель на эпоксидную смолу
Количество:	150
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	751710000, г.Алматы, Медеуский район улица Есенберлина, 166

Срок поставки:	с момента заключения договора в течений 15 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Полиэфирамин ZD-123 (Polyetheramine ZD-123), компонент отвердитель для эпоксидных систем. Представляет собой низковязкий диамин алифатического ряда (полиоксипропилендиамин). Предназначен для отверждения эпоксидных напольных покрытий, в том числе в служебных помещениях, коридорах, тамбурах и проходных зонах. Должен обеспечивать повышенную эластичность готового покрытия, ударопрочность, хорошую цветостойкость и низкую вязкость готовой смеси, способствующую эффективному выходу воздушных пузырьков. Внешний вид: прозрачная, практически бесцветная или светло-соломенная подвижная жидкость со специфическим легким аминным запахом. Аминный водородный эквивалент (AHEW) — около 60 г/экв., плотность при +25°C — 0,95–0,98 г/см³, вязкость при +25°C — 9–10 мПа·с. Продукт обладает высокой гигроскопичностью, поэтому необходимо максимально ограничить его контакт с атмосферной влагой. Условия хранения: в герметично закрытой оригинальной таре при температуре от +10°C до +30°C. Время нахождения емкости в открытом состоянии должно быть минимальным. После отбора необходимого количества продукта крышку следует незамедлительно плотно закрыть. Срок хранения — не менее 12 месяцев. Продукт химически активен, может вызывать химические ожоги кожи и повреждения глаз. При работе обязательно использование герметичных защитных очков, плотных нитриловых перчаток и защитного фартука. При выполнении работ в закрытых помещениях необходимо обеспечить принудительную вентиляцию и использовать полумаску с фильтром класса А для защиты от органических паров. При попадании на кожу немедленно промывать большим количеством воды в течение не менее 15 минут. При попадании в глаза интенсивно промывать водой и срочно обратиться к врачу-офтальмологу. Продукт должен поставляться в оригинальной герметичной заводской упаковке. Перед поставкой образец обязательно согласовать с Заказчиком. Поставщик обязан предоставить вместе с товаром представителю Заказчика оригинал накладной в 2 экземплярах, оригинал или нотариально заверенную копию заводского сертификата качества и/или технического паспорта либо иной документ изготовителя, при необходимости копию документа об оценке соответствия товара и гарантийный сертификат Изготовителя или Поставщика. На товар казахстанского происхождения предоставляется сертификат о происхождении товара СТ-KZ в установленном порядке, на товар иностранного происхождения — соответствующий сертификат о происхождении товара. В случае недопоставки товара, обнаружения скрытых заводских дефектов или несоответствия техническим требованиям Заказчик в течение 20 дней составляет рекламационный акт, а Поставщик в течение 14 календарных дней за свой счет заменяет товар новым. Транспортировка, доставка на склад Заказчика, погрузка и выгрузка входят в стоимость договора и осуществляются силами и средствами Поставщика. Гарантийный срок не менее 12 месяцев. Доставка осуществляется в рабочие дни с 09:00 до 16:00, место поставки: г. Алматы, Медеуский район, улица Апорт, 62, бывшая улица Первомайская, вход на склад напротив зеленых ворот с надписью ZOO