Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17913691-1
Сатып алудың атауы:	құрылыс-монтаж материалдарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88520549-3ЦП1
Лоттың атауы:	Изолента
Лоттың сипаттауы:	мақталы-маталы, біржақты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	изолента
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	635430100, Шығыс Қазақстан облысы, Катонқарағай ауданы, Катонқарағай а. Абай, 61
Жеткізу мерзімі:	16 жұмыс күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ПВХ-оқшаулағыш (поливинилхлоридті) МЕМСТ 16214-86 немесе ТШ бойынша ең кең таралған түрі. • Жұмыс кернеуі: 5000-6000 В дейін. • Температура диапазоны: -30 °С-ден +70 °С-ге дейін (жекелеген маркаларда -50 °С-ден). • Созылу: 150-240% дейін. • Қалыңдығы: 0,11-ден 0,2 мм-ге дейін (стандарт - шамамен 0,17 мм). • Ені: әдетте 11-20 мм (стандарт - 19 мм). • Қасиеттері: икемді, ылғалға, тұздарға, әлсіз еріткіштерге және ультракүлгін сәулеге төзімді; өздігінен өшетін болып табылады (ашық отсыз жануды қолдамайды)

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17913691-1
Наименование закупки:	покупка строительно-монтажных материалов
Номер лота:	№ 88520549-3ЦП1
Наименование лота:	Изолента
Описание лота:	хлопчатобумажная, односторонняя
Дополнительное описание лота:	изолента
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	635430100, Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, с.Катон-Карагай Абая, 61
Срок поставки:	в течении 16 рабочих дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ПВХ-изолента (поливинилхлоридная) Самый распространенный тип по ГОСТ 16214-86 или ТУ. • Рабочее напряжение: до 5000–6000 В. • Температурный диапазон: от –30 °C до +70 °C (у отдельных марок от –50 °C). • Растяжение: до 150–240%. • Толщина: от 0,11 до 0,2 мм (стандарт — около 0,17 мм). • Ширина: обычно 11–20 мм (стандарт — 19 мм). • Свойства: эластична, устойчива к влаге, солям, слабым растворителям и ультрафиолету; является самозатухающей (не поддерживает горение без открытого огня)