Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17881046-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87330159-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Шан
Лоттың сипаттауы:	кеңейткіш
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Мембраналық резервуар 100 литр мақсаты: жабық жылыту жүйелеріндегі салқындатқыштың температуралық кеңеюін өтеу. Жалпы көлемі: 100 литр. Дизайн түрі: ауыстырылатын немесе алынбайтын мембранасы бар тік (аяқтарда немесе тіректерде). Корпустың түсі: қызыл (жылу жүйелеріне арналған стандарт). Дайындау материалдары Корпус материалы: қорғаныш бояумен қапталған көміртекті жоғары сапалы болат. Мембраналық Материал: серпімді ыстыққа төзімді EPDM резеңке (этилен-пропилен резеңке) немесе қуысты су және ауа камераларына бөлетін SBR. Гидравликалық және температуралық параметрлер Максималды жұмыс қысымы: 5-тен 6 барға дейін (өндірушіге байланысты; 10-16 барға дейін күшейтілген нұсқалары бар). Зауыттық алдын ала айдау қысымы (Ауа): 1,5 бар. Жұмыс температурасының диапазоны: -10 °C-тан +99 °C-қа дейін (қысқа +100-ге дейін...+110 °C). Қосылу және өлшемдер Бекіту өлшемі (бұрандалы жіп): әдетте 1" немесе 3/4" (дюйм) сыртқы жіп. Орындау: еден (аяқтарда). Шамамен өлшемдер (x W): биіктігі шамамен 750-850 мм, диаметрі шамамен 450-480 мм (белгілі бір брендке байланысты).
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	117035100, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Бурабай к. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Бурабай к., Кенесары ,38
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша шартқа қол қойылған сәттен бастап 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Мембраналық резервуар 100 литр мақсаты: жабық жылыту жүйелеріндегі салқындатқыштың температуралық кеңеюін өтеу. Жалпы көлемі: 100 литр. Дизайн түрі: ауыстырылатын немесе алынбайтын мембранасы бар тік (аяқтарда немесе тіректерде). Корпустың түсі: қызыл (жылу жүйелеріне арналған стандарт). Дайындау материалдары Корпус материалы: қорғаныш бояумен қапталған көміртекті жоғары сапалы болат. Мембраналық Материал: серпімді ыстыққа төзімді EPDM резеңке (этилен-пропилен резеңке) немесе қуысты су және ауа камераларына бөлетін SBR. Гидравликалық және температуралық параметрлер Максималды жұмыс қысымы: 5-тен 6 барға дейін (өндірушіге байланысты; 10-16 барға дейін күшейтілген нұсқалары бар). Зауыттық алдын ала айдау қысымы (Ауа): 1,5 бар. Жұмыс температурасының диапазоны: -10 °C-тан +99 °C-қа дейін (қысқа +100-ге дейін...+110 °C). Қосылу және өлшемдер Бекіту өлшемі (бұрандалы жіп): әдетте 1" немесе 3/4" (дюйм) сыртқы жіп. Орындау: еден (аяқтарда). Шамамен өлшемдер (x W): биіктігі шамамен 750-850 мм, диаметрі шамамен 450-480 мм (белгілі бір брендке байланысты).

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17881046-1
Наименование закупки:	Приобретение хозяйственных товаров
Номер лота:	№ 87330159-ЗЦП1
Наименование лота:	Бак
Описание лота:	расширительный
Дополнительное описание лота:	Мембранный бак 100 литров Назначение: компенсация температурного расширения теплоносителя в закрытых системах отопления. Общий объем: 100 литров. Тип конструкции: вертикальный (на ножках или опорах) с сменяемой или несъемной мембраной. Цвет корпуса: красный (стандарт для систем отопления). Материалы изготовления Материал корпуса: углеродистая высококачественная сталь с защитным лакокрасочным покрытием. Материал мембраны: эластичная термостойкая резина EPDM (этилен-пропиленовый каучук) или SBR, разделяющая полость на водяную и воздушную камеры. Гидравлические и температурные параметры Максимальное рабочее давление: от 5 до 6 бар (в зависимости от производителя; существуют усиленные версии до 10–16 бар). Заводское давление предварительной накачки (воздуха): 1,5 бар. Диапазон рабочей температуры: от -10 °C до +99 °C (кратковременно до +100...+110 °C). Подключение и габариты Присоединительный размер (резьба патрубка): обычно 1" или 3/4" (дюйма) наружная резьба. Исполнение: напольное (на ножках). Приблизительные габариты (В х Ш): высота около 750–850 мм, диаметр около 450–480 мм (зависит от конкретного бренда).
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	117035100, Акмолинская область, Бурабайский район, п.Бурабай КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, п.Бурабай, Кенесары ,38
Срок поставки:	С момента подписания договора по 31 декабря 2026 года по заявке заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Мембранный бак 100 литров Назначение: компенсация температурного расширения теплоносителя в закрытых системах отопления. Общий объем: 100 литров. Тип конструкции: вертикальный (на ножках или опорах) с сменяемой или несъемной мембраной. Цвет корпуса: красный (стандарт для систем отопления). Материалы изготовления Материал корпуса: углеродистая высококачественная сталь с защитным лакокрасочным покрытием. Материал мембраны: эластичная термостойкая резина EPDM (этилен-пропиленовый каучук) или SBR, разделяющая полость на водяную и воздушную камеры. Гидравлические и температурные параметры Максимальное рабочее давление: от 5 до 6 бар (в зависимости от производителя; существуют усиленные версии до 10–16 бар). Заводское давление предварительной накачки (воздуха): 1,5 бар. Диапазон рабочей температуры: от -10 °C до +99 °C (кратковременно до +100...+110 °C). Подключение и габариты Присоединительный размер (резьба патрубка): обычно 1" или 3/4" (дюйма) наружная резьба. Исполнение: напольное (на ножках). Приблизительные габариты (В х Ш): высота около 750–850 мм, диаметр около 450–480 мм (зависит от конкретного бренда).