Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

# Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17982804-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Шаруашылық тауарларды, құралдарды, жабдықтар мен шығын материалдарын сатып алу |
| **Лоттың нөмірі:** | № 88049503-ЗЦП2 |
| **Лоттың атауы:** | Тіс қаптамаларының және жиектемелерінің жинағы |
| **Лоттың сипаттауы:** | саңылауларды кесуге арналған |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Гипсокартон мен құрылыс материалдарында тесіктер кесуге арналған қатты қорытпалы коронкалар мен оправкалар жиынтығы, диаметрлері 20–76 мм, 15 зат. ГОСТ 28123-89 |
| **Саны, көлемі:** | 1 |
| **Өлшем бірлігі:** | Жиынтық |
| **Жеткізу орны:** | 751210000, Алматы қ., Алатау ауданы Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Алатау ауданы, Ботакөз шағынауданы, 15 |
| **Жеткізу мерзімі:** | Тапсырыс берушінің өтінімді беруіне қарай Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын ескере отырып тауарларды жеткізудің ең аз мерзімінде |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | Гипсокартон мен құрылыс материалдарында тесіктер кесуге арналған қатты қорытпалы коронкалар мен оправкалар жиынтығы, диаметрлері 20–76 мм, 15 зат. ГОСТ 28123-89. Тауардың атауы: Гипсокартон мен құрылыс материалдарына арналған 20–76 мм твердосплавты тәждер жиынтығы, 15 зат. Техникалық сипаттама Сақиналы тәждер жиынтығы құрылыс, жөндеу және электр монтаждау жұмыстары кезінде, оның ішінде гипсокартонда, ағашта, ағаш-жоңқалы тақталарда, кірпіште және жұмсақ керамикалық плиткада саңылаулар бұрғылауға арналған. Гипсокартонмен жұмыс істеу референстік серия үшін өндіруші тарапынан тікелей көрсетілген. Тәждердің кесу бөлігі твердосплавты кескіш элементтерді (Carbide) қолдану арқылы орындалуы тиіс. Тістері тегістелген және қайралған, механикалық беріктік пен бұрғылау дәлдігін қамтамасыз етуі тиіс. Тәждердің конструкциясында жоңқаны және бұрғылау қалдықтарын тиімді шығаруға арналған саңылаулар болуы тиіс. Негізгі техникалық сипаттамалары: • жиынтықтағы заттар саны — кемінде 15 дана; • сақиналы тәждер саны — кемінде 11 дана; • тәждердің диаметрлері — 20, 22, 25, 32, 35, 40, 44, 51, 60, 68 және 76 мм; • тәждердің жұмыс ұзындығы — кемінде 60 мм; • кесу бөлігі — твердосплавты, Carbide; • тәждердің түрі — құрылыс материалдарына арналған; • тәждерді жылдам ауыстыру жүйесі — кілтсіз немесе баламалы; • адаптердің құйрықшасы — алты қырлы, 11 мм; • HSS-Co центрлеуші бұрғы — 1 дана, ұзындығы кемінде 105 мм; • твердосплавты центрлеуші бұрғы — 1 дана, ұзындығы кемінде 105 мм; • ағашқа арналған жалпақ бұрғы — 1 дана, өлшемі 8×150 мм; • сақтау және тасымалдау — зауыттық кейсте/кассетада. Жиынтық құрамы мен өлшемдері ресми өнім карточкасымен расталады. Ø68 мм тәждің болуы міндетті, себебі ол электр монтаждау жұмыстары кезінде және гипсокартон қалқаларға электр орнату қораптарына арналған саңылаулар жасау үшін қолданылады. Тәждер электр бұрғылары мен бұрауыштармен қолдануға жарамды болуы тиіс. Референстік өнім үшін өндіруші айналмалы бұрғылар/бұрауыштар және соққылы бұрғылар/бұрауыштармен қолдануды көрсетеді. Конструкция тиісті адаптер арқылы тәждерді жылдам ауыстыруды және бұрғылау кезінде жабдықтың сенімді бекітілуін қамтамасыз етуі тиіс. Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс. Тәж корпусының деформациясына, твердосплавты кескіш элементтердің зақымдануына, жарықтарға, сынықтарға, коррозияға және құйрықшалардың зақымдануына жол берілмейді. Жиынтықталуы: 11 тәж — 20 / 22 / 25 / 32 / 35 / 40 / 44 / 51 / 60 / 68 / 76 мм; 1 дана 11 мм алты қырлы құйрықшасы бар адаптер; 1 дана HSS-Co 105 мм центрлеуші бұрғы; 1 дана 105 мм твердосплавты центрлеуші бұрғы; 1 дана 8×150 мм жалпақ бұрғы. Өлшем бірлігі: жиынтық. Саны: 1 жиынтық. Жеткізілетін тауарлардың үлгілері жеткізу сәтіне дейін Тапсырыс берушімен міндетті алдын ала келісуге жатады |

Приложение 2
к конкурсной документации

# Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17982804-1 |
| **Наименование закупки:** | Приобретение хозяйственных товаров, инструментов, оборудования и расходных материалов |
| **Номер лота:** | № 88049503-ЗЦП2 |
| **Наименование лота:** | Набор коронок и оправок |
| **Описание лота:** | для вырезания отверстий |
| **Дополнительное описание лота:** | Набор твердосплавных коронок и оправок для вырезания отверстий в гипсокартоне и строительных материалах, диаметры 20–76 мм, 15 предметов. ГОСТ 28123-89 |
| **Количество:** | 1 |
| **Единица измерения:** | Набор |
| **Места поставки:** | 751210000, г.Алматы, Алатауский район Республика Казахстан, город Алматы, Алатауский район, микрорайон Ботакоз, 15 |
| **Срок поставки:** | по мере подачи заявки Заказчиком с учетом требований законодательства Республики Казахстан в минимальный срок поставки товаров |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Набор твердосплавных коронок и оправок для вырезания отверстий в гипсокартоне и строительных материалах, диаметры 20–76 мм, 15 предметов. ГОСТ 28123-89. Наименование товара: Набор твердосплавных коронок по гипсокартону и строительным материалам, 20–76 мм, 15 предметов. Техническая спецификация Набор кольцевых коронок предназначен для сверления отверстий при выполнении строительных, ремонтных и электромонтажных работ, в том числе в гипсокартоне, древесине, древесно-стружечных плитах, кирпиче и мягкой керамической плитке. Применение по гипсокартону непосредственно заявлено производителем для референсной серии. Режущая часть коронок должна быть выполнена с применением твердосплавных режущих элементов (Carbide). Зубья должны быть шлифованными и заточенными, обеспечивающими механическую прочность и точность сверления. Конструкция коронок должна иметь отверстия для эффективного удаления стружки и продуктов сверления. Основные технические характеристики: • количество предметов в наборе — не менее 15 шт.; • количество кольцевых коронок — не менее 11 шт.; • диаметры коронок — 20, 22, 25, 32, 35, 40, 44, 51, 60, 68 и 76 мм; • рабочая длина коронок — не менее 60 мм; • режущая часть — твердосплавная, Carbide; • тип коронок — для строительных материалов; • система быстрой смены коронок — безключевая либо эквивалентная; • хвостовик адаптера — шестигранный, 11 мм; • центрирующее сверло HSS-Co — 1 шт., длина не менее 105 мм; • твердосплавное центрирующее сверло — 1 шт., длина не менее 105 мм; • плоское сверло по дереву — 1 шт., размер 8×150 мм; • хранение и транспортировка — в заводском кейсе/кассете. Комплектность и размеры подтверждены официальной карточкой набора. Наличие коронки Ø68 мм является обязательным, поскольку она предназначена в том числе для выполнения отверстий, применяемых при электромонтажных работах и установке электроустановочных коробок в гипсокартонных перегородках. Коронки должны быть пригодны для использования с электрическими дрелями и шуруповертами. Производитель референсного исполнения указывает применение с ротационными дрелями/шуруповертами и ударными дрелями/шуруповертами. Конструкция должна обеспечивать быструю замену коронок при помощи соответствующего адаптера и надежную фиксацию оснастки при сверлении. Товар должен быть новым, ранее не использованным. Не допускаются деформации корпуса коронок, повреждение режущих твердосплавных элементов, трещины, сколы, коррозия и повреждения хвостовиков. Комплектность: 11 коронок — 20 / 22 / 25 / 32 / 35 / 40 / 44 / 51 / 60 / 68 / 76 мм; 1 адаптер с шестигранным хвостовиком 11 мм; 1 центрирующее сверло HSS-Co 105 мм; 1 твердосплавное центрирующее сверло 105 мм; 1 плоское сверло 8×150 мм. Единица измерения: набор. Количество: 1 набор. Образцы поставляемых товаров подлежат обязательному предварительному согласованию с Заказчиком до момента поставки. |