Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17506597-1
Сатып алудың атауы:	тауарларды сатып алу туралы хабарландыру
Лоттың нөмірі:	№ 83626370-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Редуктор
Лоттың сипаттауы:	оттегілі, баллондық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ылғалдағышы бар медициналық оттегі реттегіші (редуктор). Науқасқа цилиндрден оттегін дәл беруге арналған. Жүйе тыныс алу жолдарын кептіруден қорғайтын, процедураны қауіпсіз және ыңғайлы ететін кіріктірілген ылғалдандырғышпен (Бобров аппараты) жабдықталған. Редуктор келесі элементтердің арқасында процесті толық басқаруды қамтамасыз етеді: екі манометр: 1. Цилиндр (немесе Магистраль) ішіндегі қысымды бақылау. 2. Науқасқа қызмет көрсетер алдында шығу қысымын бақылау. Ротаметр (шығын өлшегіш): оттегі ағынын өте дәл реттеуге арналған қалқымалы механизм. Поршень жүйесі: қысымның сенімді және тегіс төмендеуі. Қауіпсіздік: кіріктірілген өшіру сөндіргіші және қауіпсіздік клапаны.Техникалық сипаттамалары. Қосқыш: G 3/4 (стандартты). Газ шығыны: реттелетін, 1-10 л / мин немесе 1-15 л / мин. Жұмыс қысымы: 2,0-3,0 кг/см2 дейін төмендеу. Шығару клапаны: 3,5 кг+- 0,5 кг/см2 қысыммен іске қосылады
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	594630100, Солтүстік Қазақстан облысы, Жамбыл ауданы, Пресновка а. ул.Довженко 46
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған күннен бастап 20 жұмыс күні ішінде, өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, шартқа қол қойылған күннен бастап 61 күнтізбелік күн ішінде жеткізу мерзімі

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Ылғалдағышы бар медициналық оттегі реттегіші (редуктор). Науқасқа цилиндрден оттегін дәл беруге арналған. Жүйе тыныс алу жолдарын кептіруден қорғайтын, процедураны қауіпсіз және ыңғайлы ететін кіріктірілген ылғалдандырғышпен (Бобров аппараты) жабдықталған. Редуктор келесі элементтердің арқасында процесті толық басқаруды қамтамасыз етеді: екі манометр: 1. Цилиндр (немесе Магистраль) ішіндегі қысымды бақылау. 2. Науқасқа қызмет көрсетер алдында шығу қысымын бақылау. Ротаметр (шығын өлшегіш): оттегі ағынын өте дәл реттеуге арналған қалқымалы механизм. Поршень жүйесі: қысымның сенімді және тегіс төмендеуі. Қауіпсіздік: кіріктірілген өшіру сөндіргіші және қауіпсіздік клапаны.Техникалық сипаттамалары. Қосқыш: G 3/4 (стандартты). Газ шығыны: реттелетін, 1-10 л / мин немесе 1-15 л / мин. Жұмыс қысымы: 2,0-3,0 кг/см2 дейін төмендеу. Шығару клапаны: 3,5 кг+- 0,5 кг/см2 қысыммен іске қосылады ГОСТ 31592-2012

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17506597-1
Наименование закупки:	объявление по закупу товаров
Номер лота:	№ 83626370-ЗЦП1
Наименование лота:	Редуктор
Описание лота:	кислородный, баллонный
Дополнительное описание лота:	Медицинский кислородный регулятор с увлажнителем (редуктор). Предназначен для точной подачи кислорода из баллона пациенту. Система оснащена встроенным увлажнителем (аппаратом Боброва), который защищает дыхательные пути от пересыхания, делая процедуру безопасной и комфортной. Редуктор обеспечивает полный контроль над процессом благодаря следующим элементам: Два манометра: 1. Контроль давления внутри баллона (или магистрали). 2. Контроль давления на выходе перед подачей пациенту. Ротаметр (расходомер): Поплавковый механизм для сверхточной настройки потока кислорода. Плунжерная система: Надежное и плавное снижение давления. Безопасность: Встроенный запорный прерыватель и предохранительный клапан.Технические характеристики. Разъем: G 3/4 (стандартный). Расход газа: регулируемый, 1-10 л/мин или 1-15 л/мин. Рабочее давление: снижение до 2,0-3,0 кг/см2. Клапан сброса: срабатывает при давлении 3,5кг+- 0,5кг/см2
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	594630100, Северо-Казахстанская область, Жамбылский район, с.Пресновка ул.Довженко 46
Срок поставки:	в течении 20 рабочих дней со дня подписания договора, в случае нахождения поставщика в реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течении 61 календарных дней со дня подписания договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Медицинский кислородный регулятор с увлажнителем (редуктор). Предназначен для точной подачи кислорода из баллона пациенту. Система оснащена встроенным увлажнителем (аппаратом Боброва), который защищает дыхательные пути от пересыхания, делая процедуру безопасной и комфортной. Редуктор обеспечивает полный контроль над процессом благодаря следующим элементам: Два манометра: 1. Контроль давления внутри баллона (или магистрали). 2. Контроль давления на выходе перед подачей пациенту. Ротаметр (расходомер): Поплавковый механизм для сверхточной настройки потока кислорода. Плунжерная система: Надежное и плавное снижение давления. Безопасность: Встроенный запорный прерыватель и предохранительный клапан.Технические характеристики. Разъем: G 3/4 (стандартный). Расход газа: регулируемый, 1-10 л/мин или 1-15 л/мин. Рабочее давление: снижение до 2,0-3,0 кг/см2. Клапан сброса: срабатывает при давлении 3,5кг+-0,5кг/см2 ГОСТ 31592-2012