Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

# Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17538464-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Желдету жүйелеріне арналған тауарларды сатып алу |
| **Лоттың нөмірі:** | № 83378961-ЗЦП3 |
| **Лоттың атауы :** | Дәнекер |
| **Лоттың сипаттауы:** | қалайы-қорғасынды, маркасы ПОС 61М |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | |
| **Саны, көлемі:** | 1 |
| **Өлшем бірлігі:** | Бума |
| **Жеткізу орны:** | 711210000, Астана қ., Есіл ауданы Е495 көшесі, 2 ғимарат |
| **Жеткізу мерзімі:** | Жеткізу мерзімі-Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 16 күн ішінде. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі-60 күнтізбелік күн ішінде |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | "Түрі: конструкциялық профильді элемент, жоғары температураға төзімді Ұзындығы: кемінде 500 мм Профиль формасы: шаршы Профиль қабырғасының қалыңдығы: кемінде 2 мм Максималды жұмыс температурасы: кемінде +730 °C Материалы: мыс – 93,8 %, фосфор – 6,2 % Қолданылу саласы: су құбырларындағы, салқындату жүйелеріндегі, май жүйелеріндегі, газ (соның ішінде сұйытылған) жүйелеріндегі мыс құбырларын дәнекерлеу МЕМСТ 2591-2006 талаптарына сәйкес." |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17538464-1 |
| **Наименование закупки:** | Закуп товаров для вентиляционных систем |
| **Номер лота:** | № 83378961-ЗЦП3 |
| **Наименование лота:** | Припой |
| **Описание лота:** | оловянно-свинцовый, марка ПОС 61М |
| **Дополнительное описание лота:** | Припой для пайки медных труб |
| **Количество:** | 1 |
| **Единица измерения:** | Упаковка |
| **Места поставки:** | 711210000, г.Астана, район Есиль Улица Е495, здание 2 |
| **Срок поставки:** | Срок поставки – в течение 16 календарных дней по заявке Заказчика. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки – в течение 60 календарных дней |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | "Тип: Конструкционный профильный элемент жаропрочный Длина: не менее 500 мм Форма профиля: Квадрат Толщина стенки (профиля): не менее 2 мм Максимальная рабочая температура: не менее +730 °C Материал: медь - 93.8%, фосфор - 6.2% Область применения: пайка медных труб в трубопроводах с водой, системах охлаждения, масляных системах, системах с газом (также сжиженным). В соответствии требованиям ГОСТ 2591-2006" |