Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18021796-1
Сатып алудың атауы:	Жарықдиодты жарық шамдарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88506190-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Шамшырақ
Лоттың сипаттауы:	төбе
Лоттың қысқаша сипаттауы:	«Армстронг» типті аспалы төбелерге арналған кіріктірілетін жарықдиодты шам.
Саны, көлемі:	15
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	101010000, Абай облысы, Семей қ. Абай облысы, Семей қаласы, Р. Байсейітова көшесі, 145.
Жеткізу мерзімі:	ОТР үшін – 60 күнтізбелік күн ішінде, қалғандары үшін – 16 күнтізбелік күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК Светильник светодиодный встраиваемый (600х600 мм) / Профильді жарықдиодты шам (600х600 мм) Наименование параметра Технические требования (RU) Техникалық талаптар (KK) Тип светильника / Шам түрі Светодиодный, встраиваемый для подвесных потолков типа «Армстронг» «Армстронг» типті аспалы төбелерге арналған кірістірілетін жарықдиодты шам Габаритные размеры / Өлшемдері 595 х 595 х 40 мм (для ячейки 600х600 мм) 595 х 595 х 40 мм (600х600 мм ұяшық үшін) Потребляемая мощность / Тұтынылатын қуаты 36 Вт – 40 Вт 36 Вт – 40 Вт Световой поток / Жарық ағыны Не менее 3600 Лм Кемінде 3600 Лм Цветовая температура / Түс температурасы 4000 К – 5000 К (нейтральный белый свет) 4000 К – 5000 К (бейтарап ақ жарық) Индекс цветопередачи (CRI) / Түс берілісінің индексі Ra ≥ 80 Ra ≥ 80 Коэффициент пульсации / Пульсация коэффициенті Менее 1% 1%-дан аз Рабочее напряжение / Жұмыс кернеуі АС 176 - 264 В, 50 Гц АС 176 - 264 В, 50 Гц Коэффициент мощности (PF) / Қуат коэффициенті ≥ 0.95 ≥ 0.95 Материал корпуса / Корпус материалы Листовая сталь с порошковым окрашиванием, цвет белый Ұнтақты бояуы бар табақ болат, түсі ақ Рассеиватель / Шашыратқыш Опаловый / Микропризма (светостабилизированный полистирол/поликарбонат) Опал / Микропризма (жарықпен тұрақтандырылған полистирол/поликарбонат) Степень защиты / Қорғау дәрежесі IP20 / IP40 IP20 / IP40 Срок службы / Қызмет ету мерзімі Не менее 50 000 часов Кемінде 50 000 сағат Гарантийный срок / Кепілдік мерзімі Не менее 36 месяцев (3 года) Кемінде 36 ай (3 жыл) Дополнительные требования / Қосымша талаптар: • Обязательное наличие сертификатов соответствия ЕАЭС (ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011). / ЕАЭО сәйкестік сертификаттарының болуы міндетті (ТЖ ТР 004/2011, ТЖ ТР 020/2011).

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18021796-1
Наименование закупки:	Приобретение светодиодных светильников
Номер лота:	№ 88506190-3ЦП1
Наименование лота:	Светильник
Описание лота:	потолочный
Дополнительное описание лота:	Светильник светодиодный, встраиваемый для подвесных потолков типа «Армстронг»
Количество:	15
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	101010000, область Абай, г.Семей Область Абай, город Семей , ул. Р. Байсеитова 145
Срок поставки:	в течении 60 календарных дней для ОТП , для остальных 16 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК Светильник светодиодный встраиваемый (600х600 мм) / Профильді жарықдиодты шам (600х600 мм) Наименование параметра Технические требования (RU) Техникалық талаптар (KK) Тип светильника / Шам түрі Светодиодный, встраиваемый для подвесных потолков типа «Армстронг» «Армстронг» типті аспалы төбелерге арналған кірістірілетін жарықдиодты шам Габаритные размеры / Өлшемдері 595 х 595 х 40 мм (для ячейки 600х600 мм) 595 х 595 х 40 мм (600х600 мм ұяшық үшін) Потребляемая мощность / Тұтынылатын қуаты 36 Вт – 40 Вт 36 Вт – 40 Вт Световой поток / Жарық ағыны Не менее 3600 Лм Кемінде 3600 Лм Цветовая температура / Түс температурасы 4000 К – 5000 К (нейтральный белый свет) 4000 К – 5000 К (бейтарап ақ жарық) Индекс цветопередачи (CRI) / Түс берілісінің индексі Ra ≥ 80 Ra ≥ 80 Коэффициент пульсации / Пульсация коэффициенті Менее 1% 1%-дан аз Рабочее напряжение / Жұмыс кернеуі АС 176 - 264 В, 50 Гц АС 176 - 264 В, 50 Гц Коэффициент мощности (PF) / Қуат коэффициенті ≥ 0.95 ≥ 0.95 Материал корпуса / Корпус материалы Листовая сталь с порошковым окрашиванием, цвет белый Ұнтақты бояуы бар табақ болат, түсі ақ Рассеиватель / Шашыратқыш Опаловый / Микропризма (светостабилизированный полистирол/поликарбонат) Опал / Микропризма (жарықпен тұрақтандырылған полистирол/поликарбонат) Степень защиты / Қорғау дәрежесі IP20 / IP40 IP20 / IP40 Срок службы / Қызмет ету мерзімі Не менее 50 000 часов Кемінде 50 000 сағат Гарантийный срок / Кепілдік мерзімі Не менее 36 месяцев (3 года) Кемінде 36 ай (3 жыл) Дополнительные требования / Қосымша талаптар: • Обязательное наличие сертификатов соответствия ЕАЭС (ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011). / ЕАЭО сәйкестік сертификаттарының болуы міндетті (ТЖ ТР 004/2011, ТЖ ТР 020/2011).