Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17975278-1
Сатып алудың атауы:	МЖҚ үшін материалдарды мемлекеттік сатып алу (лак, алюкобон, қаптар, шыны және т. б.)
Лоттың нөмірі:	№ 88640405-3ЦП1
Лоттың атауы:	Жылтыр сыр
Лоттың сипаттауы:	мұнай-битум
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кузбаслақ
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	711510000, Астана қ., Нұра ауданы Астана қаласы, Нұра ауданы, Комсомольский т.м., Домалақ ана көшесі, 9 ғт.
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс беруші өтінім берген сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ГОСТ 312-79Сипаттамасы: Битумды лак (Кузбасс-лак) — битумның органикалық еріткіштердегі ерітіндісі, оның құрамына синтетикалық түрлендіргіш қоспалар мен сиккатив енгізілген. Техникалық сипаттамалары: • Қаптама қабықшасының сыртқы көрінісі: жылтыр, біртекті, тегіс беткі қабат, шұңқыршалар мен әжімдерсіз, қара түсті. Түс реңкі нормаланбайды. • ВЗ-4 вискозиметрі бойынша шартты тұтқырлығы (20±2 °С температурада), сек: 18–35. • Ұшпайтын заттардың массалық үлесі, %: 39±2. • 20±2 °С температурада 3-дәрежеге дейін кебу уақыты, сағат, артық емес: 24. • 100–110 °С температурада кебу уақыты, минут, артық емес: 20. • М-3 маятникті аспабы бойынша қабықшаның қаттылығы, шартты бірлік, кем емес: 0,20. • Қабықшаның иілу кезіндегі серпімділігі, мм, артық емес: 1. • 20±2 °С температурада қабықшаның судың статикалық әсеріне төзімділігі, сағат, кем емес: 48. • 20±2 °С температурада 3%-дық NaCl ерітіндісінің статикалық әсеріне төзімділігі, сағат, кем емес: 3.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17975278-1
Наименование закупки:	Государственные закупки Материалов для СПС (лак,алюкобон,мешки, стекло и т.п.)
Номер лота:	№ 88640405-ЗЦП1
Наименование лота:	Лак
Описание лота:	нефтяно-битумный
Дополнительное описание лота:	Кузбасслак
Количество:	20
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	711510000, г.Астана, район Нұра город Астана, район Нура, ж.м. Комсомольский, улица Домалак ана, зд.9.
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней с момента подачи заявки Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ГОСТ 312-79Описание: Лак битумный (Кузбасс-лак) представляет собой раствор битума в органических растворителях с введением синтетических модифицирующих добавок и сиккатива. Характеристики: Внешний вид пленки покрытия: глянцевая, однородная, ровная поверхность, без оспин и морщин, черная, оттенок не нормируется Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-4 при 20±2°С, сек: 18-35 Массовая доля нелетучих веществ, %: 39±2 Время до высыхания степени 3 при 20±2 °С, час, не более: 24 при 100-110 °С,мин, не более: 20 Твердость пленки по маятниковому прибору М-3, условные единицы, не менее: 0,20 Эластичность пленки при изгибе, мм, не более: 1 Стойкость пленки к статическому воздействию воды при 20±2°С, ч, не менее: 48 Стойкость пленки к статическому воздействию 3%-ного раствора NaCl при 20±2°С, ч, не менее: 3