Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17498476-1
Сатып алудың атауы:	"Астана-Энергия" АҚ үшін тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81200064-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Термоотырғыш түтікше
Лоттың сипаттауы:	жалғағыштарды саңылаусыздандыру, кабельдердің шеттерін бітеуге арналған, қалың қабырғалы, полиэтиленнен
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ЖЭО-1 үшін 2,5/1,25 мм қысқаратын түтік
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Өндіріс 4 ЖЭО-1 «Астана-Энергия» АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	2,5/1,25 термоөндеу түтігі зақымдалған құбырды қалпына келтіруге және жаңа оқшаулауды құруға, кабельдер мен сымдардың беттері мен электр қосылыстарын герметикалауға, сымдарды бандаждау мен таңбалауға, коррозияға қарсы қорғаныш және сәндік жабындарды жасауға арналған. Материал: полиолефин. Термоөндеуге дейінгі ішкі диаметрі: 2,5 мм. Термикалық шөгуден кейінгі ішкі диаметрі: 1,25 мм. Номиналды көлденең қимасы: 2,3 мм2. Шөгу коэффициенті: 2-ден 1-ге. Шөгуден кейінгі қабырға қалыңдығы: 0,38 мм. Монтаждау температурасы: кемінде -10 50 °C аспайды. Минималды шөгу температурасы: 70 °C. Толық шөгудің ең төменгі температурасы: 110 °C. Сымдар диаметрінің диапазоны: 2,3 мм. Түсі: қара. Жұмыс кернеуі 600 В, ГОСТ 17675-87, Сапа паспортының (сертификатының) қолы. Шығарылған жылы: 2026 жылдан ерте емес.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17498476-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для АО "Астана-Энергия"
Номер лота:	№ 81200064-ЗЦП1
Наименование лота:	Трубка термоусаживающаяся
Описание лота:	для герметизации муфт, заделки концов кабелей, толстостенная, из полиэтилена
Дополнительное описание лота:	Термоусадочная трубка 2,5/1,25 мм для ТЭЦ-1
Количество:	10
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Ондирис 4 ТЭЦ-1 АО "Астана-Энергия"
Срок поставки:	В течение 30 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"Термоусадочная трубка 2,5/1,25 предназначена для восстановления поврежденной и создания новой изоляции, герметизации поверхностей и электрических соединений кабелей и проводов, бандажирования и маркировки проводов, для создания антикоррозийных защитных и декоративных покрытий. Материал: полиолефин. Внутренний диаметр до термоусадки: 2,5 мм. Внутренний диаметр после термоусадки: 1,25 мм. Номинальное поперечное сечение: 2,3 мм2. Коэффициент усадки: 2 к 1. Толщина стенки после усадки: 0,38 мм. Монтажная температура: не менее -10 не более 50 °С. Минимальная температура начала усадки: 70 °С. Минимальная температура полной усадки: 110 °С. Диапазон диаметров проводов: 2,3 мм. Цвет: чёрный. Рабочее напряжение 600 В. ГОСТ 17675-87.Наличие паспорта (сертификата) качества. Год выпуска: не ранее 2026 года. "