Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17867509-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық және құрылыс мақсатындағы тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 82919843-ЗЦП3
Лоттың атауы:	Шпатлевка
Лоттың сипаттауы:	гипстік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Құрғақ қоспа (гипсті тегістегіш сылақ)
Саны, көлемі:	1000
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	751110000, Алматы қ., Алмалы ауданы Панфилов көшесі, 139
Жеткізу мерзімі:	шарт талаптарына сәйкес
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Құрғақ үй-жайларда қалыпты ылғалдылық жағдайында гипсокартоннан жасалған қабырғалар мен төбелерді, гипсті және цементті сылақтарды тегістеуге арналған құрғақ гипсті шпаклевка қоспасы. Түсі — ақ немесе ақ түске жақын. Толтырғыштың ең үлкен түйіршігінің өлшемі — 0,2 мм-ден аспауы тиіс. Қабаттың қалыңдығы 1 мм болғандағы шығыны — 2,0 кг/м²-ден аспауы тиіс. Бетонға адгезиясы — кемінде 0,4 МПа. Кебу уақыты — 6 сағаттан аспауы тиіс. Сумен араластырғаннан кейінгі ерітіндінің өміршеңдік уақыты — кемінде 60 минут. Көрсетілген сипаттамалар өндірушінің құжаттамасымен расталуы тиіс. Тауар СТ РК EN 13279-1-2012 талаптарына сәйкес болуы тиіс.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17867509-1
Наименование закупки:	Товары хозяйственного и строительного назначения
Номер лота:	№ 82919843-ЗЦП3
Наименование лота:	Шпатлевка
Описание лота:	гипсовая
Дополнительное описание лота:	Сухая смесь (шпатлевка гипсовая)
Количество:	1000
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	751110000, г.Алматы, Алмалинский район улица Панфилова, 139
Срок поставки:	согласно условиям договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Сухая гипсовая шпаклёвочная смесь для выравнивания стен и потолков из гипсокартона, гипсовых и цементных штукатурок в сухих помещениях с нормальной влажностью. Цвет — белый или близкий к белому. Максимальная крупность наполнителя — не более 0,2 мм. Расход при толщине слоя 1 мм — не более 2,0 кг/м². Адгезия к бетону — не менее 0,4 МПа. Время высыхания — не более 6 часов. Жизнеспособность раствора после смешивания с водой — не менее 60 минут. Показатели должны подтверждаться документацией изготовителя. Товар должен соответствовать СТ РК EN 13279-1-2012