Конкурстық құжаттамаға
13-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	Алматы қаласы Энергетика және сумен жабдықтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Алматы Су" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
Ұйымдастырушының атауы:	Алматы қаласы Энергетика және сумен жабдықтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Алматы Су" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
Конкурстың №:	№ 17500849-1
Конкурстың атауы:	Сорғылар (ДВС - 6498)
Лоттың нөмірі:	№ 87093924-ОКЗ
Лоттың атауы	Сорғы
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	281314.130.000000
Тауардың атауы*:	Сорғы
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	50
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	89900
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	4495000
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	

Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	тапсырыс бойынша
Жеткізу орны*	751410000, Алматы қ., Бостандық ауданы
Аванстық төлем мөлшері*:	30
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	
Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	Тауарды сатып алуға техникалық ерекшелік ТЖҚ атауы: Суасты ергежейлі сорғы 10-6 Тауардың атауы: Алматы қ., Қабдолов к-сі, 30 Тауардың сипаттамасы: Аудандық пайдалану учаскесі ТЖҚ сатып алудың негіздемесі: Өндірістік қажеттілік № Тауардың атауы Бірлік Саны 1 Суасты ергежейлі сорғы 6-10-50 дана 50 ТЖҚ жеткізушісіне қойылатын арнайы талаптар: Қалқымалы қосқышы бар гном 6-10-50 электр сорғысы-бұл қатты механикалық қоспалардың (құм, цемент, саз) салмағы бойынша 10% - ға дейін, максимум 5 мм-ге дейін қатты механикалық қоспалардың (құм, цемент, саз) құрамында 35°С дейін, тығыздығы 1100 кг/текше метрге дейін лас суларды автоматты түрде айдауға арналған суасты дренаждық агрегаты. Өнеркәсіптік және азаматтық құрылыста, гидроқұрылыстарды, метрополитендер мен шахталарды пайдалану кезінде, сондай-ақ ауыл шаруашылығында суару және құрғату үшін жертөлелерден, шұңқырлардан, траншеялардан және т.б. қиыршық-сазды жер асты және тасқын суларды айдау үшін қолданылады. Сындарлы орындау Моноблокты агрегат түрінде қол жетімді. Жетек-герметикалық асинхронды электр / қозғалтқыш. Сорғы бөлігі электр қозғалтқышынан май камерасы бар тығыздау жүйесімен бөлінген. Сорғының жұмыс орны тік, ал/қозғалтқышты сенімді салқындату үшін ол толығымен суда болуы керек. Сорғыны суға батыру қуат кабеліне созылу күштерін болдырмау үшін кабель арқылы жасалуы керек. Сорғыны орнату стационарлық, қатты құбырлы және мобильді, икемді. 1. Жалпы талаптар Қуаты, кВт: 0.55 Максималды өнімділік (м3/сағ): 12 Максималды қысым (м): 12 Номиналды қысым (м): 10 Қозғалтқыштың болуы: иә Қорғау класы: IP68 Максималды батыру тереңдігі (м): 7 Қуат желісінің кернеуі (В): 220 Қосылу түрі: қосқыш фитинг (шланг астында) Біліктің орналасуы: тігінен Су Қабылдау: Төменгі Электр желісінің жиілігі (Гц): 50 Фазалар саны: бір фазалы Пайдалы әсер коэффициенті (тиімділік): (30%) Қуат кабелінің ұзындығы: (м) 10-12 резеңке оқшаулауда (штепсельмен бірге) Ағын бөлігінің материалы: шойын Айдалатын сұйықтықтың максималды температурасы (ºС): 35 Доңғалақ материалы: шойын Білік тығыздағышының түрі: манжет Номиналды өнімділік (м3 / сағ): 6 Жұмыс дөңгелегіне сұйықтық беру: бір жақты Қадамдар саны (дөңгелектер): бір сатылы Бөлшектердің максималды мөлшері (мм): 5 Қысым құбырының диаметрі: 50мм Ортаның сутегі көрсеткіші: (РН) 6 . . . 9 Қатты қосындылардың массалық үлесі (%): 10 Салмағы: (кг) 15-17 2. Тасымалдау және сақтау шарттары ГНОМ сорғысы зауыттық қаптамада тасымалдау ережелерін сақтай отырып, көліктің кез келген түрімен тасымалданады. Сақтау тікелей күн сәулесінен қорғалған тегіс жерде жүргізілуі керек. Сақтау жабық үй-жайларда немесе шатыр астында жүзеге асырылады. 3. Өндірушінің кепілдіктері Өндіруші тасымалдау, сақтау және монтаждау шарттарын сақтай отырып, құбырлардың нормативтік құжаттама талаптарына сәйкестігіне кепілдік береді. 4. Жеткізушіге қойылатын талаптар Жеткізуші тасымалдау, сақтау және қолдану қағидаларын сақтай отырып, осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкестігіне кепілдік береді. Таңбалау: әрбір өнімде

	өндіруші зауыты, қысу диапазоны және жұмыс қысымы көрсетілген нақты таңбалау болуы керек. Тасымалдау және сақтау кезінде тауардың және коррозияға қарсы жабынның сақталуын қамтамасыз етуі тиіс. Жеткізу кезіндегі құжаттама: - Бұйымның техникалық паспорты (қазақ және орыс тілдерінде); - Сәйкестік сертификаты немесе ЕАЭО декларациясы; - Санитарлық эпидемиологиялық қорытынды (көшірме); - Кепілдік талоны (кепілдік мерзімі 12 айдан кем емес); - Резеңке тығыздағыштың жарықтары, тесіктері мен зақымдануларының жоқтығын көзбен шолып тексеру; Толықтығын тексеру (барлық болттар мен жаңғақтардың болуы); Нақты қысу диапазонының паспортта мәлімделгенге сәйкестігін тексеру. Жеткізу мерзімі: өтінім берген сәттен бастап 15 күнтізбелік күнге дейін.
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	

Ескертпе:
1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

Приложение 13
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы
Наименование организатора	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы
№ конкурса:	№ 17500849-1
Наименование конкурса:	Насосы (ДВС - 6498)
Номер лота:	№ 87093924-ОКЗ
Наименование лота:	Насос
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	281314.130.000000
Наименование товара*:	Насос
Единица измерения*:	Штука
Количество (объем)*:	50
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	89900
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	4495000
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*:	по заявке Заказика
Место поставки товара*:	751410000, г.Алматы, Бостандыкский район

Размер авансового платежа* **:	30 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Техническая спецификация на закуп товара Наименование ТРУ: Насос погружной ГНОМ 6-10-50 Наименование товара: г. Алматы, ул. Кабдолова, 30 Характеристика товара: Районно-эксплуатационный участок Обоснование приобретения ТРУ: Производственная необходимость № Наименование товара Ед. изм. Кол-во 1 Насос погружной ГНОМ 6-10-50 шт 50 Особые требования к поставщику/потенциальному поставщику ТРУ: Электронасос ГНОМ 6-10-50 с поплавковым выключателем — это погружной дренажный агрегат, предназначенный для автоматической откачки грязных вод, температурой до 35°С, плотностью до 1100 кг/куб.м при содержании твёрдых механических примесей (песок, цемент, глина) до 10% по массе, макс. размерам до 5мм. Применяется для откачивания гравийно-глинистых грунтовых и паводковых вод из подвалов, котлованов, траншей и т.д. в промышленном и гражданском строительстве, при эксплуатации гидросооружений, метрополитенов и шахт, а также в сельском хозяйстве для орошения и осушения. Конструктивное исполнение Выпускается в виде моноблочного агрегата. Приводом служит герметичный асинхронный эл/двигатель. Насосная часть отделена от эл/двигателя системой уплотнений с масляной камерой. Рабочее положение насоса — вертикальное, он должен полностью находиться в воде для надежного охлаждения эл/двигателя. Погружение насоса в воду необходимо производить с помощью троса для исключения растягивающих усилий на кабель питания. Установка насоса бывает как стационарной, с жестким трубопроводом, так и мобильной, с гибким. 1. Общие требования Мощность, кВт: 0.55 Производительность максимальная (м3/час): 12 Напор максимальный (м): 12 Напор номинальный (м): 10 Наличие двигателя: Да Класс защиты: IP68 Максимальная глубина погружения (м): 7 Напряжение сети питания (В): 220 Тип присоединения: Соединительный штуцер (под шланг) Расположение вала: Вертикально Водозабор: Нижний Частота электрической сети (Гц): 50 Количество фаз: Однофазный Коэффициент полезного действия (КПД): (30%) Длина силового кабеля: (м) 10-12 в резиновой изоляции (в комплекте с вилкой) Материал проточной части: Чугун Максимальная температура перекачиваемой жидкости (ºС): 35 Материал рабочего колеса: Чугун Тип уплотнения вала: Манжета Производительность номинальная (м3/час): 6 Подвод жидкости к рабочему колесу: Односторонний Количество ступеней (колес): Одноступенчатый Максимальный размер твердых частиц (мм): 5 Диаметр напорного патрубка: 50мм Водородный показатель среды: (pH) 6 . . . 9 Массовая доля твердых включений (%): 10 Масса: (кг) 15-17 2. Условия транспортировки и хранения Насос ГНОМ транспортируются любым видом транспорта с соблюдением правил перевозки в заводской упаковке. Хранение должно осуществляться на ровной поверхности, защищенной от прямых солнечных лучей. Хранение осуществляется в закрытых помещениях или под навесом. 3. Гарантии производителя Производитель гарантирует соответствие труб требованиям нормативной документации при соблюдении условий транспортировки, хранения и монтажа. 4. Требования для поставщика

	Поставщик гарантирует соответствие требованиям настоящей технической спецификации при соблюдении правил транспортирования, хранения и применения. Маркировка: каждое изделие должно иметь четкую маркировку с указанием завода изготовителя, диапазона обжима и рабочего давления. Должна обеспечивать сохранность товара и антикоррозийного покрытия при транспортировке и хранении. Документация при поставке: Технический паспорт изделия (на казахском и русском языках); Сертификат соответствия или декларация ЕАЭС; - Санитарно эпидемиологическое заключение (копия); - Гарантийный талон (срок гарантии не менее 12 месяцев); - Визуальный осмотр на отсутствие трещин, заусенцев и повреждений резинового уплотнителя; - Проверка комплектности (наличие всех болтов и гаек); - Проверка соответствия фактического диапазона обжима заявленному в паспорте. Срок на поставку: до 15 календарных дней с момента подачи заявки.
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	

Примечание
1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).