Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17994144-1
Сатып алудың атауы:	Әртүрлі тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 43960803-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Әр түрлі тауарларды сатып алу
Лоттың сипаттауы:	Әр түрлі тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі :	88563919
Лоттың атауы :	Гидрант
Лоттың сипаттауы:	өрт сөндіру, жерастылық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Гидрант пожарный высота Н 1500 с подставкой по ГОСТу 8220-85
Саны, көлемі:	145
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	316621100, Жамбыл облысы, Шу ауданы, Шу қ. Алтанемел 1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік мерзім ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ГОСТ 8220-85 стандартына сәйкес, орнату негізін қоса алғанда, биіктігі (Н) 1500 мм болатын өрт гидранты
Лоттың нөмірі :	88546686
Лоттың атауы :	Қоректендіруші және сорып алушы сорғы
Лоттың сипаттауы:	жылжымалы құрам үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Консольные насосы типа СМ100-65-250-4 с эл.дв. под (7,5х1500) для сточных масс по ГОСТу 31839-2012
Саны, көлемі:	7
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	316621100, Жамбыл облысы, Шу ауданы, Шу қ. Алтынемел 1
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 31.12.2026 жылға дейін. Тапсырыс берушінің өтінімін берген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Сорғы түрі: Ағынды суларға (фекальды қалдықтарға) арналған, консольді дөңгелегі бар, бір сатылы, көлденең орналасқан сорғы. Негізгі техникалық сипаттамалары: Номиналды өнімділік: 60 м³/сағ. Арын: 25 м. Электр қозғалтқышының қуаты: 7,5 кВт. Айналу жиілігі: 1450 айн/мин (1500 айн/мин). Желі кернеуі: 380 В (айнымалы ток, 50 Гц). Пайдалы әсер коэффициенті (ПӘК): 60%. Қатты бөлшектердің максималды өлшемі (еркін өту мүмкіндігі): 65 мм. Рұқсат етілген кавитациялық қор (NPSH): 3 м-ге дейін. Ағын бөліктерінің материалы: Шойын. Білік тығыздағышының түрі: Сальникті тығыздағыш. Қосылу саңылаулары: Кіріс – DN 100 мм (PN 10); Шығыс – DN 65 мм (PN 10 / 16).

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17994144-1
Наименование закупки:	Приобретение разных товаров
Номер лота:	№ 43960803-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	Приобретение разных товаров
Описание лота:	Приобретение разных товаров
Номер пункта плана:	№ 88563919
Наименование пункта плана:	Гидрант
Описание пункта плана:	пожарный, подземный
Дополнительное описание пункта плана:	Гидрант пожарный высота Н 1500 с подставкой по ГОСТу 8220-85
Количество:	145
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	316621100, Жамбылская область, Шуский район, г.Шу Алтанемел 1
Срок поставки:	в течении 15 календарных с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Гидрант пожарный высота Н 1500 с подставкой по ГОСТу 8220-85
Номер пункта плана:	№ 88546686
Наименование пункта плана:	Насос питающий и откачивающий
Описание пункта плана:	для подвижного состава
Дополнительное описание пункта плана:	Консольные насосы типа СМ100-65-250-4 с эл.дв. под (7,5х1500) для сточных масс по ГОСТу 31839-2012
Количество:	7
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	316621100, Жамбылская область, Шуский район, г.Шу Алтынемел 1
Срок поставки:	до 31.12.2026 года, по заявке заказчика. в течении 15 календарных дней с даты подачи заявки заказчика
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Тип насоса: Консольный, горизонтальный, одноступенчатый для сточных масс (фекальный). Основные технические характеристики Номинальная подача (производительность): 60 м³/ч. Напор: 25 м. Мощность электродвигателя: 7.5 кВт. Частота вращения: 1450 об/мин (1500 об/мин). Напряжение сети: 380 В (переменный ток, 50 Гц). КПД насосной части: 60%. Размер проходного сечения (максимальный диаметр твердых частиц): 65 мм. Допускаемый кавитационный запас: до 3 м.Материал проточной части: Чугун. Тип уплотнения вала: Сальниковое. Присоединительные патрубки: Входной: Ду-100 мм (Ру-10). Напорный: Ду-65 мм (Ру-10 / 16)